

Prolongador con 3 bases 2P+T, 16A 250V~. 1,5 m de cable.

Prolongador con 3 bases 2P+T, 16A 250V~. 1,5 m de cable. MÁX. 3680W . cable H05RR-F 3G1,5 mm². Con tapa IP44, Con interruptor luminoso.

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo	Base múltiple
Nº de bases	3
Características bases	2P+T, 16A 250V~
Bases con obturador	Sí
Bases con tapa	Sí
Longitud de cable	1,5 m.
Potencia máxima	3.680 W
Interruptor luminoso	Sí
Cable	Sí
Características de cable	H05RR-F 3G1,5mm ²

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP44
Resistencia al fuego (GWEPT)	750 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme a REBT	Sí

Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí
--	----

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
--	----

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
---	----

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220065833
---------------------	---------------

Código EAN envase	8423220065833
-------------------	---------------

Código EAN embalaje	18423220065830
---------------------	----------------

Uds. Envase	1
-------------	---

Uds. Embalaje	20
---------------	----

Uds. Pallet	540
-------------	-----

Medidas Envase cm	28x0,1x12
-------------------	-----------

Medidas Embalaje cm	32x40,5x32
---------------------	------------

Peso unitario (g)	542
-------------------	-----

Peso Envase (Kg)	0,55
------------------	------

Peso Embalaje (Kg)	11,56
--------------------	-------

Código arancelario	85366990
--------------------	----------