

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. 0008-CPR-2013/02

1. Código de identificación única del producto tipo:

Adhesivo para sistemas de canalización de PVC-U para sistemas con presión hasta PN 16.

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

UNEPLAS INSTANT

Ver número de lote en envase

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Adhesivo para sistemas de canalización de materiales termoplásticos para fluidos líquidos a presión en las instalaciones para transporte/ evacuación/ almacenamiento de agua no destinada para el consumo humano

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

UNECOL ADHESIVE IDEAS, S.L.

Avda de la Foia, 44

E 46440 Almussafes (Spain)

Tel. +34 961 767 464

Fax: +34 902 995 720

Email: info@unecol.com

5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 4

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia al desgarro (resistencia a la cizalla después de 1h de secado)	$\geq 0,40$ MPa	EN 14814:2007
Resistencia al desgarro (resistencia a la cizalla después de 24 h de secado)	$\geq 1,5$ MPa	
Resistencia al desgarro (resistencia a la cizalla después de 480 + 96 h de secado)	$\geq 7,0$ MPa	
Presión interna (resistencia a la presión ($20 \pm 2^\circ\text{C}$) a 51,2 bar)	$\geq 1\ 000$ h Ausencia de fugas	
Presión interna (resistencia a la presión ($40 \pm 2^\circ\text{C}$) a 20,8 bar)	$\geq 1\ 000$ h Ausencia de fugas	
Estanqueidad (resistencia a la presión ($20 \pm 2^\circ\text{C}$) a 51,2 bar)	Ausencia de fugas	
Resistencia a temperaturas elevadas (resistencia a la presión ($40 \pm 2^\circ\text{C}$) a 20,8 bar)	Ausencia de fugas	

7. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Jose R. Cerezo – Director Técnico
Almussafes, 30 de octubre 2015