

Base fija estanca 2P+T, 16A 250V~ + Conmutador / interruptor estanco, 10AX 250V~. IP44. De superficie.

Base fija estanca 2P+T, 16A 250V~ + Conmutador / interruptor estanco, 10AX 250V~. IP44 Embornamiento por tornillo. Entradas para tubo hasta Ø 20 mm. Dimensiones exteriores 127 x 80 55 mm. Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario exterior (jardín, piscina, parking, vía publica etc..)



Características

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Tipo de mecanismo             | conmutador + base fija |
| Tipo de instalación           | Superficie             |
| Corriente nominal             | 16A                    |
| Tensión nominal               | 250V~ (50/60 Hz)       |
| Tipo de conexión              | Conexión por tornillo  |
| Entrada de tubo               | Hasta Ø 20 mm          |
| Sección de cable flexible     | Hasta 2,5 mm²          |
| Sección de cable rígido       | Hasta 2,5 mm²          |
| Tipo de accionamiento         | Tecla basculante       |
| Dimensiones                   | 127 x 80 x 55          |
| Monobloc (con marco incluido) | Sí                     |
| Color marco                   | Gris                   |

Datos técnicos

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Grado de protección (IP)            | IP44          |
| Clase de aislamiento                | Clase II      |
| Resistencia al fuego (GWT)          | 650/850°C     |
| Resistencia al calor (Presión bola) | 70/125°C      |
| Temperatura de instalación          | -5°C -> +60°C |
| Libre de halógenos                  | Sí            |

Normativa

|                                                                    |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Marcado CE                                                         | Sí                                                              |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 60669-1:2018<br>UNE 20315-1-1:2017<br>UNE-20315-1-2:2017 |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                                                              |
| Certificado VDE                                                    | Sí                                                              |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                                                              |

Sostenibilidad

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | Sí |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | Sí |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220078499  |
| Código EAN envase   | 8423220069336  |
| Código EAN embalaje | 18423220069333 |
| Uds. Envase         | 10             |
| Uds. Embalaje       | 60             |
| Uds. Pallet         | 1260           |
| Medidas Envase cm   | 28x14x19,5     |
| Medidas Embalaje cm | 45,5x30x41,5   |
| Peso unitario (gr)  | 195            |
| Peso Envase (Kg)    | 2,06           |
| Peso Embalaje (Kg)  | 13,14          |
| Código arancelario  | 85366990       |