6. CARACTERÍSTICAS:

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	ALTURA (cm)	BASE (cm)	PESO (Kg)	CLASE	BANDA (cm)
BA10150	CONO BALIZAMIENTO	50	28x28	1'5	W1	11

7. CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS:

Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retroreflexión (R'/cd.lx-¹.m-²) para la zona retro reflectante equipada con láminas retro reflectantes de nivel de retro relfexión 2, al menos, los especificados en la tabla 703.3.tabal703.3
-Valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-¹.m-²) de las láminas retrorreflectantes de nivel 2 a utilizar en los elementos de balizamiento durante el periodo de garantía.

COLOR	Coeficiente de retrorreflexión Ángulo de observación: 0.2° Ángulo de entrada: 5°
	NIVEL 2
BLANCO	200
AMARILLO	136
VERDE	36

Se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retroreflexión (R'/cd.lx-¹.m-²) para la zona retro reflectante equipada con láminas retro reflectantes de nivel de retro relfexión 3, al menos el 50% de los valores iniciales medidos para 0.2°, 0.33°, 1.0° de ángulo de observación y 5° de ángulo de entrada (siempre con ángulo de rotación de 0°) en función del material seleccionado de acuerdo con el criterio que se especificica en la Tabala 703.2 del presente articulo. Los tejidos retro reflectantes de color blanco tendrán al menos un coeficiente mínimo de reflexión de 250cd.lx-¹.m-², para un ángulo de observación de 0.2° y un ángulo de entrada de 5°.

8. NORMATIVA, ENSAYOS Y LEGISLACIÓN:

UNE135363 **UNE135330** **UNE135350**
UNE53118 **UNE53104** **UNE5328**
UNEEN13422 **ORDEN.FOW/3053/2008**

9. ALMACENAJE, LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN:

La temperatura de trabajo no deberá ser superior a 55° C. Temperaturas superiores pueden deformar el material soporte.
Métodos de limpieza; evite aplicar productos abrasivos. Se recomienda limpiarlas con agua y detergentes neutros