

FICHA TÉCNICA

ANTIGRAVILLA NEGRA



1. Descripción

Pintura elástica de alto espesor formulada especialmente para la conservación de los bajos de automóviles, protegiendo eficazmente contra la gravilla y la corrosión.

2. Propiedades:

- Excelente flexibilidad
- Alto espesor de capa
- Secado rápido
- Facilidad de aplicación y repintado
- Excelente resistencia a la intemperie
- Excelente adherencia
- Alto poder de sellado e impermeabilización
- No contiene plomo ni cromatos

3. Usos recomendados

- Se recomienda su uso para la industria del automóvil como revestimiento protector de los bajos de automóviles, autobuses y camiones.
- Debido a las características del producto, también es adecuado para el sellado, protección e impermeabilización de superficies horizontales y verticales tanto en interior como en exterior.

4. Presentación

- Color: Negro
- Envase: De 520/400 ml.

5. Características técnicas:

- | | |
|---------------|--------------------------|
| • Naturaleza | Resina elastómero |
| • Pigmentos | Elevada solidez a la luz |
| • Disolventes | Acetatos y cetonas |
| • Propelente | Dimetileter |

- VOC 577 ± 10 gr./l (Según color)
- Rendimiento: 520/400ml; 1,5-2 m² 1 capa.
- Tiempos de secado a 20°C: Superficial: 20-30 min.
Total: 24 horas (2 capas)
Repintado: A los 20 min.
- Temperatura de aplicación De 10 a 35°C
- Espesor de capa 30 µ/capa
- Inflamabilidad Extremadamente Inflamable
- Presión: 4 bars a 20°C / 7-8 bars a 50°C
- Limpieza Disolvente limpieza en spray
- Vida del producto 10 años

6. Instrucciones

La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante. Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Pulverizar a una distancia de 25/30 cm. Aplicar de 2 a 3 capas para conseguir mejores resultados. Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga sólo gas para limpiar el pulsador. No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas. Solicitar ficha de seguridad.

7. Seguridad y medio ambiente

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Para más información consultar la Ficha de Seguridad.

*Para Italia. Etiquetado medioambiental con los requisitos de identificación del material del envase para facilitar la recogida, reutilización y reciclado de los envases según el Decreto legislativo de 3 de septiembre de 2020, n° 116.



La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.



Polígono Industrial Empalme - c/ Empalme nº27

Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS –Tarragona-España
novasol@novasolspray.com