

Base múltiple de 6 tomas 2P+T, 16A 250V~.

Base múltiple de 6 tomas 2P+T, 16A 250V~. MÁX.3680W. 850° C GWT Color blanco. Embornamiento de fácil acceso. Entradas para mini canal 7x12, 10x16, 10x20, y 12x12 mm. Tapa de extracción rápida y sencilla. Con agujeros para fijación por tornillos a la pared, y orificios para fijación mediante bridas a tubos. Incluye pasamuros de goma para cable y tapa para mini canal. Fabricado en Policarbonato. Serie ION.

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo	Base múltiple
Nº de bases	6
Características bases	2P+T, 16A 250V~
Bases con obturador	Sí
Potencia máxima	3.680 W
Sistema de embornamiento	Por tornillo
Entrada para minicanal	Sí, para 7x12, 10x16, 10x20 y 12x12
Posibilidad de utilizar colgador	Sí
Agujeros de fijación a la pared	Sí

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
------------	----

Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme a REBT	Sí
Conforme al Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la seguridad general de los productos	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220250673
Código EAN envase	8423220250246
Código EAN embalaje	18423220250243
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	40
Código arancelario	85366990

Croquis



Documentación y descargas

 [Instrucciones de montaje \(1.1MB\)](#)

 [Documentación comercial \(0.73MB\)](#)

 [ION: bases múltiples con y sin cable \(Solera\)](#)

