

Clavija 2P+T, 16A 250V~. Elastómero blanco.

Clavija 2P+T, 16A 250V~. Elastómero blanco. Sujetacables abatible para facilitar el embornamiento. Con doble sistema de tierra.IP20
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Material	Elastómero.
Tipo	Clavija
Nº de polos	2P + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Corriente nominal	16A
Toma de tierra	Doble sistema
Sujetacable abatible para facilitar embornamiento	Sí
Posibilidad utilizar cable 3x2,5mm²	Sí
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	250V~
Color	Blanco-azul

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al fuego (GWEPT)	650/750 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
------------	----

Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme a REBT	Sí
Conforme al Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la seguridad general de los productos	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220254732
Código EAN envase	8423220254107
Uds. Envase	13
Uds. Embalaje	208
Código arancelario	85366990

Documentación y descargas

[Instrucciones de montaje \(2.79MB\)](#)

[Información de seguridad \(0.91MB\)](#)

[Documentación comercial \(0.9MB\)](#)

[Bases y clavija, BYCLA. Fabricación nacional \(Solera\)](#)