



Fecha revisión: 2023-08-24

Versión: 3

# COLA CONTACTO TRANSPARENTE

## DESCRIPCIÓN

Adhesivo de contacto con resistencia al envejecimiento a la radiación ultravioleta a base de disolventes orgánicos y resina de poliuretano.

## PROPIEDADES

- Adhesivo incoloro de secado rápido.
- No amarillea con el tiempo. Acabados rápidos.
- Uniones flexibles, transparentes, resistentes y fiables.

## APLICACIONES

Adhesivo de contacto indicado especialmente para la unión de madera, moqueta, caucho goma, cuero, tejidos, loza y plásticos en los que se requiera que la encoladura no envejezca por acción de la radiación UV.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Viscosidad (Brookfield RTV, 20 rpm, Sp.3) a 23°C | Aprox. 2000 m Pa s            |
| Peso específico                                  | Aprox. 0,86 g/cm <sup>3</sup> |
| Contenido en sólidos                             | Aprox. 19 %                   |
| Resistencia a la cizalla (Inmediata)             | 0.7 MPa                       |
| Resistencia a la cizalla (72 horas)              | 1.5 MPa                       |
| Inflamabilidad                                   | Inflamable                    |

## MODO DE EMPLEO

Antes de aplicar el adhesivo las superficies deben estar limpias de polvo, grasa y secas. aplicar sobre ambas superficies a unir. Dejar airear durante de 3 a 8 minutos hasta que las superficies no se adhieran al tacto y juntar, antes de que transcurran 10 minutos presionando ambas superficies fuertemente.

## ALMACENAMIENTO

Este producto, almacenado en el envase de origen y en un lugar fresco y seco mantiene sus propiedades al menos durante según la tabla:

| ENVASE        | PERIODO DE UTILIZACIÓN PREFERENTE |
|---------------|-----------------------------------|
| Tubo metálico | 2 años                            |

## PRESENTACIÓN

Consulta en página web [www.supertite.com](http://www.supertite.com)

## LIMPIEZA

UNECOLGROUP

unecol adhesive ideas s.l.

Parque Ind. Juan Carlos I. Avenida de la Foia, 44 | 46440 Almussafes | (Valencia) SPAIN | T (+34) 902 99 54 64 F (+34) 902 99 57 20 |



supertite.com



Fecha revisión: 2023-08-24

Versión: 3

Para la limpieza de útiles y manchas del producto puede utilizarse acetona.

---

## **SEGURIDAD E HIGIENE**

Para más información consultar hojas de seguridad del producto.

---

Los datos reflejados están basados en nuestros actuales conocimientos, no tienen como finalidad asegurar unas determinadas propiedades. Es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad de la información facilitada