

D.P.I. CAT.2: **EN ISO 20345:2022**

TAGLIE: 35/48 (2½ /13)

MONDOPOINT: 11

MADE IN: P.R.C

IMMAGINI



MILTON ESD SIPS SR FO HRO
07545RBtgBM

DESCRIZIONE

Calzature di sicurezza in stile running con speciale livrea **ORACLE RED BULL RACING**, conformi alla nuova EN ISO 20345:2022. Tomaia seamless in tessuto 3D ultratraspirante, rinforzi in TPU antiabrasione e dettagli 3D in HF. Intersuola in eva e battistrada in gomma "FO+HRO". Leggere e sportive, per esaltare la dinamicità di chi le indossa.

CARATTERISTICHE

TOMAIA:

seamless in tessuto 3D microforato traspirante, rinforzi in TPU antiabrasione e dettagli 3D in HF.

FODERA INTERNA:

tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:

antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:

in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS - chiodo Ø 3,0 mm).

PUNTALE:

in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J

SUOLA ANTISTATICA ANTISCIVOLO:

intersuola in EVA super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e battistrada in gomma nitrilica **FO+HRO**

PLUS:

Secondo paio lacci **ROSSI** incluso. Inserto in microfibra antiscivolo nella zona del tallone. Metal free.

DETTAGLI



LOGHI e DECORAZIONI
realizzati in microiniezione.

Dettagli **3D** ad **alta frequenza** su rinforzi in TPU.



SUOLA



Profili segmentati per favorire la flessione e nel contempo la defluizione dei liquidi.

Tasselli centrali scolpiti per una maggiore tenuta allo scivolamento.

Profili segmentati per la defluizione dei liquidi ed il massimo grip.

SOLETTA REMOVIBILE



SOLETTA REMOVIBILE

antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

Costruzione totalmente **SEAMLESS**.

Intersuola in **EVA** super-comfort ad elevato assorbimento dell'energia e **battistrada** in **gomma nitrilica**. **CONFORME SR + FO + HRO**

NOTA INFORMATIVA



LANGUAGE	CODE	PAGE
ENGLISH	EN	2
ITALIANO	IT	5
GERMAN	DE	8
FRANCAIS	FR	11
PORTUGUES	PT	13
SPANISH	ES	16
ROMANIAN	RO	23
RUSSIAN	RU	26
CHINESE	CH	29
INDONESIAN	IN	32
POLISH	PL	35
LESTARIAN	LE	38
AFRICAAN	AF	41
FINNISH	FI	44
INDIAN	IN	47
ARABIC	AR	50
VIETNAMESE	VI	53
HEBREW	HE	56
CHINESE	CH	59

SPARCOTTEAMWORK.COM


[illegible]

INSTRUCTION FOR USERS			EN
Detailed information on the product can be found in the instruction for use (see page 1).			
A	By	Substance	
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	5	5	
6	6	6	
7	7	7	
8	8	8	
9	9	9	
10	10	10	
11	11	11	
12	12	12	
13	13	13	
14	14	14	
15	15	15	
16	16	16	
17	17	17	
18	18	18	
19	19	19	
20	20	20	
21	21	21	
22	22	22	
23	23	23	
24	24	24	
25	25	25	
26	26	26	
27	27	27	
28	28	28	
29	29	29	
30	30	30	
31	31	31	
32	32	32	
33	33	33	
34	34	34	
35	35	35	
36	36	36	
37	37	37	
38	38	38	
39	39	39	
40	40	40	
41	41	41	
42	42	42	
43	43	43	
44	44	44	
45	45	45	
46	46	46	
47	47	47	
48	48	48	
49	49	49	
50	50	50	
51	51	51	
52	52	52	
53	53	53	
54	54	54	
55	55	55	
56	56	56	
57	57	57	
58	58	58	
59	59	59	
60	60	60	
61	61	61	
62	62	62	
63	63	63	
64	64	64	
65	65	65	
66	66	66	
67	67	67	
68	68	68	
69	69	69	
70	70	70	
71	71	71	
72	72	72	
73	73	73	
74	74	74	
75	75	75	
76	76	76	
77	77	77	
78	78	78	
79	79	79	
80	80	80	
81	81	81	
82	82	82	
83	83	83	
84	84	84	
85	85	85	
86	86	86	
87	87	87	
88	88	88	
89	89	89	
90	90	90	
91	91	91	
92	92	92	
93	93	93	
94	94	94	
95	95	95	
96	96	96	
97	97	97	
98	98	98	
99	99	99	
100	100	100	



MANUALE UTENTE MULTILINGUA: (IT, EN, ES, DE, FR, BG, CS, ET, GR, HR, HU, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV)
Dimensioni 120 x 165 mm

ETICHETTE



Logo **TEAMWORK** stampato sulla
linguetta (15x60 mm). Logo **ESD** su
passalacci. Logo **ORACLE RED BULL
RACING** microiniettato.

ETICHETTA DI COMPOSIZIONE
applicata sulla scarpa destra
Dim. 28 x 28 mm

ETICHETTA "CE" INTERNA
all'interno della linguetta
Dim. 50 x 15 mm

ETICHETTA TAGLIA
cucita tra tomaia e linguetta
Dim 17 x 14 mm

PACKAGING

**SCATOLA SCARPE RED BULL-SPARCO**

HANG TAG RED BULL 130x60 mm

ETICHETTA ESTERNA SCATOLA

applicata sul lato predisposto della scatola, riporta le caratteristiche del prodotto, Certificazione, numero di lotto, codice prodotto, codice QR e codice a barre.
Dimensioni 105x60 mm