CADENA LÍQUIDA KRAFFT

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN

La CADENA LÍQUIDA KRAFFT es imprescindible en condiciones meteorológicas adversas. Se activa con el contacto con la nieve o el hielo, formando una película viscosa en el neumático, que aumenta poderosamente su adherencia. Formulado para recorridos cortos (4-5 km).

CARACTERÍSTICAS

- Se activa con el contacto con la nieve o el hielo, formando una película viscosa en el neumático que aumenta poderosamente la adherencia.
- Imprescindible en condiciones meteorológicas adversas.
- Formulado para recorridos cortos de 4-5 kilómetros.

INDICACIONES DE USO

- Agitar y pulverizar uniformemente sobre la mayor parte de la banda de rodadura de las ruedas motrices.
- Esperar 2 minutos e inicial la marcha conduciendo suavemente. Repetir la operación si es necesario.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FICHA TECNICA

Propiedad	Unidad	Método	Dato
Aspecto	-	Visual	Líquido
Color	-	Visual	Marrón
Densidad @ 20ºC	g/ml	ASTM D4052	0.86-0.87
Materia no volátil	%	K30095	30-34
Características del aerosol			
Naturaleza del propelente		E00031	GLP
Presión 25ºC	bar	E00030	3.5-4.5
Descarga	g/s	E00047	1.6

Nota: Estos datos representan valores medios después de diferentes ensayos. KRAFFT se reserva el derecho de modificar o actualizar la presente ficha sin comunicación previa.

REFERENCIAS Y CAPACIDADES

17414	270ML

Fecha de revisión: 30.10.2018

KRAFFT, S.L.U Carretera de Urnieta, s/n 20140 ANDOAIN, ESPAÑA
Tel. 943 410 400 Fax 943 410 424
www.krafft.es Email info@krafft.auto