



Fecha revisión: 2020-01-21

Versión: 1

UNIVERSAL PRO

DESCRIPCIÓN

Adhesivo multiusos de nueva generación que permite la unión, casi instantánea, de multitud de materiales.

PROPIEDADES

- Adhesivo de alta viscosidad que proporciona uniones extremadamente resistentes. No gotea.
- Sin disolventes.
- Alta capacidad de relleno. Permite unir superficies que no encajan perfectamente.
- Resistente a la humedad. Los materiales unidos pueden utilizarse en el lavavajillas y exterior.
- Flexible y resistente a las vibraciones/choques.
- Uniones rápidas.
- Aplicación rectificable. Permite ajustar las piezas a unir en un tiempo de 15 a 20 segundos tras la unión.
- No pega los dedos.
- Adecuado para grandes superficies con poca cantidad de adhesivo.
- Pega todo tipo de materiales, excepto polietileno, polipropileno y teflón.
- Adecuado para superficies porosas o rugosas.
- Uniones limpias y transparentes.

APLICACIONES

Adhesivo desarrollado especialmente para:

- Pega todo tipo de materiales en poco tiempo.
- Adhesivo multiusos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Propiedades del material sin curar

| | |
|---|-------------------|
| Viscosidad (Brookfield RVT, 20 rpm, Sp.3) a 23 °C | Aprox. 7000 mPa s |
| Peso específico | Aprox. 1,05 g/mL |
| Punto de inflamación | > 81°C |

- Propiedades del material curado (24 horas, a 23°C y 55% de H.R.)

| | |
|----------------------|------------------|
| Capacidad de relleno | 0.60 mm – 0.8 mm |
| Rango de temperatura | -30 a +70°C |

| | | |
|-------------------|---------------|------------------|
| Resistencia final | Multimaterial | Aprox. 150 kg/cm |
|-------------------|---------------|------------------|

UNECOLGROUP

unecol adhesive ideas s.l.

Parque Ind. Juan Carlos I. Avenida de la Foia, 44 | 46140 Almussafes | (Valencia) SPAIN | T (+34) 902 99 54 64 F (+34) 902 99 57 20 |



supertite.com



Fecha revisión: 2020-01-21

Versión: 1

| | | |
|------------------|---------------|-------------|
| Tiempo de secado | Multimaterial | 30 – 90 seg |
|------------------|---------------|-------------|

MODO DE EMPLEO

Para conseguir una unión perfecta es necesaria una limpieza previa de los materiales a pegar, asegurándose que las piezas encajan perfectamente. Posteriormente se debe aplicar el adhesivo en zig-zag sobre una de las partes a unir, juntar las dos piezas y ejercer presión durante unos segundos. Un exceso de adhesivo puede producir uniones menos sólidas, por lo que se recomienda emplear cantidades mínimas.

ALMACENAMIENTO

Este producto, conservado dentro del envase de origen y en un lugar fresco y seco, evitando la exposición solar directa, mantiene sus propiedades al menos durante el tiempo indicado en la tabla:

| Envase | Periodo Utilización Preferente |
|---------|--------------------------------|
| Tubo PE | 1 año |

Puede almacenarse durante períodos más largos si se guarda en frigorífico, entre 5 y 10°C, pero nunca en el congelador.

PRESENTACIÓN

Consulta en página web www.supertite.com

LIMPIEZA

El producto fresco se elimina simplemente con un trapo.

SEGURIDAD E HIGIENE

Para más información consultar hojas de seguridad del producto.

Los datos reflejados están basados en nuestros actuales conocimientos, no tienen como finalidad asegurar unas determinadas propiedades. Es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad de la información facilitada con el uso particular que vaya a realizar el producto.