

ANEMOSTATY METALOWE

Metal anemostates Anemostatos metálicos



■ Anemostaty nawiewne oraz wywiewne to kratki wentylacyjne sufitowe, ukształtowane tak, by odpowiednio rozprowadzać powietrze po pomieszczeniu z góry. Stosowane jako kratki do wentylacji mechanicznej w wewnętrznych ciągach wentylacyjnych, sufitach podwieszanych oraz wentylacji na zewnątrz budynku. Dodatkowym atutem anemostatów jest możliwość regulowania przepływu powietrza bądź całkowite jego przerwanie. Jest to szczególnie ważna cecha w czasowo mocno zawilgoconych pomieszczeniach oraz zimą. Zalecane do montażu w rury spiro oraz inne okrągłe systemy wentylacyjne.

■ Supply and exhaust anemostats are ceiling ventilation grilles, shaped to properly distribute air around the room from above. They are used as grilles for mechanical ventilation in ventilation ducts, suspended ceilings and ventilation outside the building. An additional advantage of anemostats is the ability to regulate the air flow or completely stop it. This is a particularly important feature in temporarily heavily humid rooms and in winter. Recommended for installation in spiro pipes and other circular ventilation systems.

■ Los anemostatos de suministro y extracción son rejillas de ventilación de techo diseñadas para distribuir adecuadamente el aire en la habitación desde arriba. Se utilizan como rejillas para la ventilación mecánica en conductos de ventilación, techos suspendidos y sistemas de ventilación en el exterior del edificio. Una ventaja adicional de los anemostatos es la capacidad de regular el flujo de aire o detenerlo por completo. Esta es una característica particularmente importante en habitaciones temporalmente muy húmedas y en invierno. Se recomienda su instalación en tuberías spiro y otros sistemas de ventilación circulares.



PL	kod	średnica	kolor					typ
UK	code	diameter	color	ØA	ØB	C	D	type
ES	código	diámetro	color					tipo
	02-0551	Ø 80		115	76	42	77,5	
	02-055	Ø 100		138	92	40	98	
	02-056	Ø 125		164	111	46	123	
	02-0571	Ø 150		202	135	50	148	wyciągowy exhaust extractor
	02-057	Ø 160	biały white	211	147	54	158	
	02-058	Ø 200	blanca	248	194	63	198	
	02-0511	Ø 80		115	76	42	77,5	
	02-051	Ø 100		138	92	40	98	
	02-052	Ø 125		164	111	46	123	nawiewny supply de suministro
	02-0531	Ø 150		202	135	50	148	
	02-053	Ø 160		211	147	54	158	
	02-054	Ø 200		248	194	63	198	
	02-055CZ	Ø 100		138	92	40	98	wyciągowy exhaust extractor
	02-056CZ	Ø 125	czarny black	164	111	46	123	
	02-051CZ	Ø 100	negro	138	92	40	98	nawiewny supply de suministro
	02-052CZ	Ø 125		164	111	46	123	

