

Sikaflex[®]-11 FC Purfom

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. 57509351

1	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO DEL PRODUCTO TIPO:	57509351
2	USO O USOS PREVISTOS	EN 15651-4:2012 Sellador de juntas no estructurales en pavimentos PW EXT-INT CC
3	FABRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	REPRESENTANTE AUTORIZADO:	
5	SISTEMA O SISTEMAS DE AVCP:	Sistema 3
6a	NORMA ARMONIZADA:	EN 15651-4:2012
	Organismo Notificado:	1213

Declaración de Prestaciones

Sikaflex[®]-11 FC Purfom

57509351

2020.04 , ver. 1

1003, 1009

7 PRESTACIONES DECLARADAS

Características esenciales	Prestaciones	AVCP	Especificación Técnica Armonizada
Reacción al fuego	Clase E	Sistema 3	
Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medio ambiente y para la salud	NPD		
Estanqueidad al agua y al aire			
Propiedades a tracción bajo una deformación mantenida	NF a 100 % de elongación	Sistema 3	
Pérdida de volumen	≤ 10 %	Sistema 3	
Resistencia al desgarro	NF a 50 % de elongación	Sistema 3	
Propiedades de adhesión/cohesión bajo una deformación mantenida después de 28 días de inmersión en agua	NF a 100 % de elongación, cambio del módulo secante: ≤ 50 %	Sistema 3	EN 15651-4:2012
Propiedades de adhesión/cohesión bajo una deformación mantenida después de 28 días de inmersión en agua salada	NF a 100 % de elongación	Sistema 3	
Propiedades a tracción bajo una deformación mantenida a (30±2)°C en zonas de clima frío	NF a 100 % de elongación	Sistema 3	
Durabilidad	Pasa	Sistema 3	

8 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA APROPIADA Y/O DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA

Las prestaciones del producto identificado arriba son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Nombre: Gema Blanco
Cargo: Departamento Técnico
En Alcobendas a 30 Enero 2021



Nombre: Gonzalo Causin
Cargo: Director General
En Alcobendas a 30 Enero 2021



Declaración de Prestaciones

Sikaflex®-11 FC Purfom
57509351
2020.04 , ver. 1
1003, 1009

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES RELACIONADA.

Nmbre del Producto	Especificación Técnica Armonizada	Número DoP
Sikaflex®-11 FC Purfom	EN 15651-1:2012	36819577

 20	
Sika Services AG, Zurich, Switzerland	
57509351	
EN 15651-4:2012	
Organismo Notificado 1213	
Sellador de juntas no estructurales en pavimentos PW EXT-INT CC	
Reacción al fuego	Clase E
Estanqueidad al agua y al aire	
Propiedades a tracción bajo una deformación mantenida	NF a 100 % de elongación
Pérdida de volumen	≤ 10 %
Resistencia al desgarro	NF a 50 % de elongación
Propiedades de adhesión/cohesión bajo una deformación mantenida después de 28 días de inmersión en agua	NF a 100 % elongación, cambio del módulo secante: ≤ 50 %
Propiedades de adhesión/cohesión bajo una deformación mantenida después de 28 días de inmersión en agua salada	NF a 100 % de elongación
Propiedades a tracción bajo una deformación mantenida a (30±2)°C en zonas de clima frío	NF a 100 % de elongación
Durabilidad	Pasa
http://dop.sika.com	

INFORMACIÓN ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD (REACH)

Para información y consejos sobre la manipulación, almacenamiento y la eliminación de los productos químicos, los usuarios deben referirse a la más reciente Hoja de Datos de Seguridad (SDS) que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y de seguridad relacionados.

Declaración de Prestaciones

Sikaflex®-11 FC Purfom
57509351
2020.04 , ver. 1
1003, 1009

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relacionadas con la aplicación y el uso final del producto, están dadas de buena fe en base al conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en condiciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario del producto debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

Sika S.A.U.
Carretera Fuencarral, 72
28108 Alcobendas
España
www.sika.es

Declaración de Prestaciones

Sikaflex®-11 FC Purform
57509351
2020.04 , ver. 1
1003, 1009

Sikaflex®-11 FC Purfom

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. 36819577

1	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO DEL PRODUCTO TIPO:	36819577
2	USO O USOS PREVISTOS	EN 15651-1:2012 Sellador para aplicaciones en interior y en exterior F EXT-INT CC
3	FABRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	REPRESENTANTE AUTORIZADO:	
5	SISTEMA O SISTEMAS DE AVCP:	Sistema 3
6a	NORMA ARMONIZADA:	EN 15651-1:2012
	Organismo Notificado:	1213

Declaración de Prestaciones

Sikaflex®-11 FC Purfom
36819577
2020.04 , ver. 1
1003, 1009

7 PRESTACIONES DECLARADAS

Características esenciales	Prestaciones	AVCP	Especificación Técnica Armonizada
Reacción al fuego	Clase E	Sistema 3	EN 15651-1:2012
Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medio ambiente y para la salud	NPD		
Estanqueidad al agua y al aire			
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm	Sistema 3	
Pérdida de volumen	≤ 10 %	Sistema 3	
Propiedades a tracción bajo una deformación mantenida tras la inmersión en agua (elástico)	NF a 100 % de elongación	Sistema 3	
Propiedades a tracción de selladores no estructurales en juntas en zonas de clima frío (-30°C)	NF a 100 % de elongación	Sistema 3	
Durabilidad	Pasa	Sistema 3	

8 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA APROPIADA Y/O DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA

Las prestaciones del producto identificado arriba son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (EU) nº 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante arriba

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Nombre: Gema Blanco
Cargo: Departamento Técnico
En Alcobendas a 30 Enero 2021

Nombre: Gonzalo Causin
Cargo: Director General
En Alcobendas a 30 Enero 2021



Declaración de Prestaciones

Sikaflex®-11 FC Purform
36819577
2020.04 , ver. 1
1003, 1009

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES RELACIONADA

Nombre del Producto	Especificación Técnica Armonizada	Número DoP
Sikaflex®-11 FC Purfom	EN 15651-4:2012	57509351

 20	
Sika Services AG, Zurich, Switzerland	
36819577	
EN 15651-1:2012	
Organismo Notificado 1213	
Sellador para aplicaciones en interior y en exterior F EXT-INT CC	
Reacción al fuego	Clase E
Estanqueidad al agua y al aire	
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm
Pérdida de volumen	≤ 10 %
Propiedades a tracción bajo una deformación mantenida tras la inmersión en agua (elástico)	NF a 100 % de elongación
Propiedades a tracción de selladores no estructurales en juntas en zonas de clima frío (-30°C)	NF a 100 % de elongación
Durabilidad	Pasa
http://dop.sika.com	

INFORMACIÓN ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD (REACH)

Para información y consejos sobre la manipulación, almacenamiento y la eliminación de los productos químicos, los usuarios deben referirse a la más reciente Hoja de Datos de Seguridad (SDS) que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y de seguridad relacionados.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relacionadas con la aplicación y el uso final del producto, están dadas de buena fe en base al conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en condiciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario del producto debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

Declaración de Prestaciones

Sikaflex®-11 FC Purfom
36819577
2020.04 , ver. 1
1003, 1009

Sika S.A.U.

Carretera de Fuencarral, 72

28108 Alcobendas

España

www.sika.es

Declaración de Prestaciones

Sikaflex®-11 FC Purfom

36819577

2020.04 , ver. 1

1003, 1009

