

# Abrillantador Protector Baldosín Catalán Y Terracotas 1L



- **Producto 2 en 1.**

1- Utilizado puro, proporciona un brillo duradero y protege del desgaste y de las manchas.

2- Utilizado diluido, limpia y reaviva el brillo

- Para baldosín catalán y terracotas (excepto indicaciones contrarias del fabricante).

- No necesita aclarado.

- No resbala.

**MODO DE EMPLEO :**

**Renovación:** Limpiar previamente el suelo con el Decapante Terracota Starwax. Dejar secar muy bien el soporte. Verter un poco de Abrillantador protector pura, directamente sobre el suelo. Extenderla de forma regular y sin frotar en una fina mano con la ayuda de una fregona húmeda y limpia. Dejar secar aprox. 30 min. Tras el secado, una película dura y brillante protegerá el suelo contra el desgaste y las manchas. Aclarar muy bien la fregona con agua limpia. Para una mayor protección y más brillo, aplicar si es necesario una segunda mano a 1 hora de intervalo. 1 mano de recordatorio: a los 6 meses / 1 año. Decapado: después de 2 ó 3 capas de recordatorio.

**Mantenimiento regular:** 1 a 2 veces al mes. Eliminar el polvo del suelo. Diluir de 1 a 2 tapones de Abrillantador Protector por litro de agua (1 cubo de 3L = 100m<sup>2</sup> aprox.). Aplicar uniformemente con una fregona limpia y húmeda. Dejar secar sin aclarar. Para más brillo, aumentar el número de tapones de producto.

Una dosificación correcta permite economizar y reducir el impacto medioambiental

Código	Artículo	EAN	Unid. Caja
450491	Abrillantador Protector Baldosin Catalán Y Terracotas 1L	33 65000 42349 3	6

## FICHA TECNICA

**PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS :**

Estado Físico : Líquido Fluido

Color : Blanco roto

Olor Floral

pH : 7.40 Neutro

Densidad : > 1

Solubilidad en agua : Disoluble.

Evitar : La congelación

**Uso: interior**

**Rendimiento: 750m<sup>2</sup> por L.**



**COMPOSICIÓN :**

Fosfatos, tensioactivos no iónicos: menos de 5%. Perfumes. Bencisotiazolinona, metilisotiazolinona. Amilo cinnamal, limoneno.

**RECOMENDACIONES :**

Para un mantenimiento más frecuente, utilizar el Limpiador Uso Diario Terracota. Para suelos muy sucios, utilizar el Decapante Terracota. En suelos muy porosos\*, pueden ser necesarias de 2 a 3 capas para obtener un buen acabado. No es adecuado en terracotas mantenidas con aceite de lino. Utilizar preferentemente un cubo con 2 compartimentos para poder aclarar la fregona antes de volver a mojarla en el producto. No aplicar con una fregona que haya servido para decapar. Almacenar protegido de las heladas. Puede aplicarse sobre un suelo radiante: en este caso, detener la calefacción del suelo previamente y también durante la aplicación.

\* **COMPROBAR LA POROSIDAD DEL SUELO:** Depositar unas gotas de agua (aproximadamente el tamaño de una moneda de 1€) en distintos lugares: si las gotas son absorbidas en menos de 1 min, el suelo es muy poroso.

**PRECAUCIONES :**

Contiene 2-METILISOTIAZOL-3(2H)-ONA 1,2-BENCISOTIAZOL- 3(2H)-ONA **ATENCIÓN** H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P280 Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección.

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P333 + P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio de Información Toxicológica.

Teléfono 91 562 04 20.