



DISCOS DE LÁMINAS MILHOJAS

INOX PRO-CER INOX PRO-CER 72

APLICACIÓN

Disco para desbaste de:

- Acero inoxidable.
- Acero de alta resistencia.
- Hierro y materiales ferrosos.

VENTAJAS


- Disco para desbaste y acabado en una sola operación con amoladora angular.
- Disco con doble capa de material abrasivo por lámina para un trabajo y acabado más rápido y eficiente.
- Modelo cóncavo (tipo 29) respaldado por normativa EN 13743. El tipo cóncavo debe emplearse a 15°-25° respecto a la superficie a trabajar, permitiendo alcanzar más fácilmente esquinas y bordes.
- Soporte de fibra de vidrio que aporta flexibilidad a las láminas para adaptarse a curvas y rincones sin dañar el material.
- Mezcla de óxido de aluminio con Zirconio como materiales abrasivos para un mayor rendimiento y vida útil del disco.
- Robusto tejido con aglomerante de resina sintética.
- Discos para desbaste en seco. No utilizar nunca con agua.
- Utilice siempre EPIs, mascarilla, gafas protectoras, cascos y guantes.
- Siga las instrucciones de su amoladora angular y respete siempre la velocidad máxima a la que el disco puede operar.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones	Grano	Telas	Cod.
115x22.2	Z40	90	9.346
115x22.2	Z60	90	9.347
115x22.2	Z80	90	9.348
115x22.2	Z120	90	9.365
125x22.2	Z40	90	9.349
125x22.2	Z60	90	9.350
125x22.2	Z80	90	9.351
125x22.2	Z120	90	9.366

Dimensiones	Grano	Telas	Cod.
115x22.2	Z40	72	9.390
115x22.2	Z60	72	9.391
115x22.2	Z80	72	9.392
115x22.2	Z120	72	9.393



Abrasivos
GRINDING

PROFESSIONAL QUALITY

www.stayer.es