

boletín técnico

ZIUR BETÚN DE JUDEA

CARACTERISTICAS

Es un tinte para maderas, escayola o cualquier tipo de superficie porosa, dándole un aspecto de viejo o antiguo.

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS

FORMA FÍSICA	Líquido
COLOR	De nogal oscuro a más claro según dilución
PESO ESPECÍFICO	0,838 g/cc a 20 °C
VISCOSIDAD COPA FORD 20 °C	60 segundos
SOLUBILIDAD EN AGUA	Inmiscible
TEMPERATURA EBULLICIÓN	79,6 °C a 760 mmHg
RENDIMIENTO TEÓRICO	8/10 m ² /L
TEMPERATURA ALMACENAJE	Entre 5 y 40 °C
TIPO Y SUBCATEGORÍA	Bd - e
COV (listo al uso)	No aplicable
ENVASES	100 ml

APLICACION

La superficie tiene que estar limpia y seca. Se puede aplicar, con trapo, brocha o pistola. Aplicar una mano del producto sobre la superficie rebajándolo con Aguarrás o Disolvente Sintético, para conseguir el color deseado.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta o para mayor ampliación solicite hoja de seguridad para su manipulación y almacenaje.

OBSERVACIONES

Al confeccionar el cálculo de rendimientos prácticos, hay que considerar siempre porcentajes de pérdida de producto por irregularidades de la superficie.

SERVICIO

El presente BOLETIN es a título INFORMATIVO. A petición suya APR le enviará la HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VENTA de este producto y la HOJA DE ANALISIS en cada entrega de cada lote (referencia) de fabricación.

Puede consultar sin compromiso alguno a nuestro departamento de aplicaciones en cualquier momento. Las manifestaciones efectuadas están basadas en experiencias que hemos tenido hasta la fecha. Deben considerarse como información sin compromiso. Puede recurrir al servicio de asesor técnico, el cual les atenderá libre de ningún cargo y sin ningún compromiso. Ninguna responsabilidad, excediendo del valor de nuestro producto, puede derivarse de las anteriores declaraciones.

POR FAVOR hagan en todo caso la prueba previa del producto antes de su uso industrial, y establezcan por si mismos si nuestro producto es interesante para sus propósitos.