SPRAY LUBRICANTE MULTIUSOS (DIELÉCTRICO)

Descripción:

Spray Lubricante Multiusos dieléctrico, de última tecnología de alta potencia, duradero y extremadamente lubricante, gracias a su fórmula avanzada con teón.

Diseñado para desincrustar, lubricar y aflojar mecanismos y piezas móviles como rodillos, bisagras y engranajes, ofrece protección superior contra la oxidación y la corrosión.

Actúa rápidamente en piezas oxidadas o atascadas, como tornillos, birlos y tuercas, penetrando profundamente para remover la corrosión y dejar una película protectora. Ideal para mantener en correctas condiciones y proteger equipos eléctricos.

Previene el mal funcionamiento eléctrico y electrónico causado por la penetración de agua, humedad, condensación o corrosión. Su fórmula altamente estable, de baja tensión superficial y alta capilaridad, consigue un gran poder de penetración y de lubricación de la superficie. Desplaza y protege del agua y de la humedad. Protege y previene de la oxidación y la corrosión.

Características:

- Limpia, lubrica, protege, penetra y afloja piezas oxidadas.
- Previene la corrosión desplazando la humedad.
- Crea una capa protectora sobre los metales y las aleaciones.
- Provee una lubricación de precisión formando una película de lubricante fina y de gran fuerza dieléctrica.
- Ayuda a la recuperación de equipos eléctricos dañados por el agua.
- Libera partes oxidadas y/o agarrotadas penetrando bajo la suciedad y escalando dentro de los más finos poros y grietas.

Modo de empleo:

1. Limpie la superficie que vaya a tratar con un trapo.
2. Agite con fuerza el envase hasta oír las bolas del interior.
3. Pulverice el producto uniformemente a una distancia de 20 cm aproximadamente y deje que el producto actúe.
   - Rocíe ligeramente hasta cubrir las zonas a proteger y para aislar de la humedad.
   - Aplique generosamente para aplojar partes oxidadas y/o agarrotadas (la completa penetración puede requerir varias horas).
4. Después de aflojar las piezas, limpie y vuelva a aplicar el producto para una protección adecuada.

SPRAY LUBRICANTE MULTIUSOS (DIELÉCTRICO)

Dosificación:

Aplicar la cantidad necesaria para que cumpla sus funciones.

Propiedades técnicas:

TIPO DE ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO
Aspecto	Visual	Líquido, color ámbar
Olor	-	Salicilato
Densidad	ASTM D-1298	0,84 g/L
Punto de ebullición, °C	ASTM D-1078	221 °C
Rigidez dieléctrica, kV	ASTM D0877-0877M-19	45 kV

** Nota: Estas características son típicas de la producción actual. Aunque la producción futura se ajustará a las especificaciones actuales, pueden producirse variaciones en estas características.*

Conservación y almacenamiento:

Conservar en el envase original, bien cerado y no deteriorado. Guardar en lugar fresco y seco.

Presentación:

Spray aerosol 250ml y 400ml / Opción con válvula de doble acción.