

GB INSTRUCTION MANUAL

APPLICATIONS

Residential areas
Buildings
Courtyards
Billboards

PRODUCT FEATURES

This product is with elegant appearance and high efficiency, high configuration, long lifespan and also high temperature resistance.
Various optics for options.

Incremental 30deg tick marks are provided in the casting of a single hex head bolt to allow for precise aiming and to facilitate the alignment of multiple luminaires.
Changeable lens available to reduce inventory cost.
With gasket fixed tempered glass.

Complementary Mounting Accessories

Various of mounting accessories are provided to complement the luminaires, whether wall mounted, ceiling mounted, pole mounted or ground mounted, all aid to blend into the surroundings with different actual needs.

User Friendly Driver Compartment

The driver compartment with built-in connectors not only serves the purpose to protect the driver but also function as a junction box to provide enough space for easily wiring. In addition, simply flip the hinged door of the driver compartment by loosening two screws only save the operation time on site.

Loop In/out Connection

Two reserved cable outlets are available for loop in/ out connection, DALI dimming and 1-10V dimming.

Robust Bracket With Tick Marks

Incremental 30deg tick marks are provided in the casting of a single hex head bolt to allow for precise aiming and to facilitate the alignment of multiple luminaires.



PRODUCT DATA

General Information	
LED Type	LumiLeds/Tiandian
Light Efficacy	140lm/W
CRI	4000K
CRI	70
LED Lifespan	50000@L70/B10
Power Supply	Philips/ Sosen
Type of Driver	Isolated/Non-isolated
Driver efficiency	≥90%
Protection Class IEC	Class I
Warranty	5 Years Warranty
Certificate	CE, RoHS, CB, ENEC, SAA

Mechanical and Housing	
Structure Material	Die-casting
Bracket	SPCC
Finish Material	Powder coated
Lens Material	PC
Glass Material	-
Fixture Color	Aluminum gray
Controls and Dimming	
Dimmable	1-10V dimming control/ DALI Occupancy Sensor

1. THIS LAMP IS GUARANTEED FOR 5 YEARS ONLY BY PROPER USE, EXCLUDING PROBLEMS CAUSED BY FIRE, EARTHQUAKE ETC.
2. PLEASE READ THIS INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY AND FOLLOW RELEVANT RIGHTS.
3. PRODUCT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

Operating and Electrical	
Input voltage	Philips: 220-240Vac; Sosen: 100-277Vac
Input Frequency	50/60Hz
Power Factor	≥0.95
THD	≤10%
Application Conditions	
Operating Temperature	-30°C~+45°C
Approval and Application	
Ingress protection code	IP66
Mech. Impact protection code	IK08
Surge protection	100W/300W: 4KV 200W: 6KV

Light Distribution Curve	
60 deg	03074 4.5 kg 03075 6.7 kg
Measures	
Models	03076 8.49 kg
03074 150W / 21000Lm	
03075 200W / 28000Lm	
03076 300W / 42000Lm	

1. THIS LAMP IS GUARANTEED FOR 5 YEARS ONLY BY PROPER USE, EXCLUDING PROBLEMS CAUSED BY FIRE, EARTHQUAKE ETC.
2. PLEASE READ THIS INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY AND FOLLOW RELEVANT RIGHTS.
3. PRODUCT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

D BENUTZERHANDBUCH

ANWENDUNG

Schlafbereiche
Gebäude
Höfe
Werbetafeln

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dieses Produkt zeichnet sich durch elegantes Aussehen und hoher Effizienz, hohe Konfiguration, lange Lebensdauer und hohe Temperaturbeständigkeit aus.
Verschiedene Optiken optional.

Der Guss einer einzelnen Sechskantschraube hat inkrementelle Markierungen von 30 Grad, um ein präzises Zielen zu ermöglichen und das Zentrieren mehrerer Vorrichtungen zu erleichtern.
Austauschbares Objektv zur Reduzierung der Lagerkosten erhältlich.
Gehärtetes Glas mit Dichtung.

Zusätzliches Montagezubehör

Neben den Leuchten wird diverses Montagezubehör mitgeliefert, ob wandmontiert, an der Decke, auf einer Stütze oder auf dem Boden, alles trägt dazu bei, mit der Umgebung mit verschiedenen tatsächlichen Bedarf.

Benutzerfreundliche Fahrerkabine


Der Fahrerraum mit eingebauten Steckern dient nicht nur dem Schutz, sondern fungiert auch als Anschlussdose und bietet viel Platz für eine einfache Verdrahtung. Außerdem öffnen Sie einfach die aufklappbare Fachtür durch Lösen von zwei Schrauben und sparen so Zeit vor Ort.

Kabel rein / raus

Für I/O-Anbindung, DALI-Dimming und 1-10V-Dimming stehen zwei reservierte Kabelausgänge zur Verfügung.

Stabile Halterung mit Markierungen

Der Guss einer einzelnen Sechskantschraube hat inkrementelle Markierungen von 30 Grad, um ein präzises Zielen zu ermöglichen und das Zentrieren mehrerer Vorrichtungen zu erleichtern.



PRODUKTDATEN

Allgemeine Informationen	
LED-Typ	LumiLeds/Tiandian
Lichteffizienz	140lm/W
Temperatur	4000K
CRI	70
LED-Lebensdauer	50000@L70/B10
Energiequelle	Philips/ Sosen
Fahrertyp	Isolated/Non-isolated
Schutzklasse	≥90%
Garantie (Jahre)	Class I
Zertifikat	5
Certificate	CE, RoHS, CB, ENEC, SAA

Materialien und Befestigungselemente	
Konstruktionsmaterial	Guss
Halterung	SPCC
Oberflächenmaterial	pulverbeschichtet
Linienmaterial	PC
Glasmaterial	-
Leuchtenfarbe	Graualuminium
Steuerung und Dimmung	
Dimmbar/ Intelligente Steuerung	Dimmen 1-10V / DALI Präsenzmelder


1. AUF DIESE LAMPE WIRD BEI SACHGEMÄSSER VERWENDUNG EINE GARANTIE VON 5 JAHREN GEWÄHRT, AUSGENOMMEN PROBLEME DURCH FEUER, ERDBEEN USW.
2. LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH UND RESPEKTIEREN SIE IHRE RECHTE.
3. PRODUKT KANN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN.



Bedienung und elektrische Ausrüstung	
Eingangsspannung	Philips: 220-240Vac; Sosen: 100-277Vac
Eingangsfrequenz	50/60Hz
Leistungsfaktor	≥0.95
THD	≤10%
Nutzungsbedingungen	
Arbeitstemperatur	-30°C~+45°C
Schutz und Garantie	
Eindringenschutzcode	IP66
Aufprallschutzcode	IK08
Zertifikat	5
Certificate	CE, RoHS, CB, ENEC, SAA

Lichtverteilungskurve	
60 deg	03074 4.5 kg 03075 6.7 kg
Abmessungen	
Models	03076 8.49 kg
03074 150W / 21000Lm	
03075 200W / 28000Lm	
03076 300W / 42000Lm	

1. AUF DIESE LAMPE WIRD BEI SACHGEMÄSSER VERWENDUNG EINE GARANTIE VON 5 JAHREN GEWÄHRT, AUSGENOMMEN PROBLEME DURCH FEUER, ERDBEEN USW.
2. LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH UND RESPEKTIEREN SIE IHRE RECHTE.
3. PRODUKT KANN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN.



RUS ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Спальные районы
Здания
Дворы
Рекламные щиты

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Этот продукт отличается элегантным внешним видом и высокой эффективностью, высокой конфигурацией, длительным сроком службы, а также устойчивостью к высоким температурам.

Различная оптика по опциям.
В отливке одного болта с шестигранной головкой предусмотрены инкрементные метки 30 градусов, чтобы обеспечить точное наведение и облегчить центровку нескольких светильников.
Доступен сменный объектив для снижения стоимости инвентаря.
Закаленное стекло с уплотнением.

Дополнительные монтажные аксессуары

В дополнение к светильникам предусмотрены различные монтажные аксессуары, будь то настенный, на потолок, на опоре или на земле, все помогает гармонизировать с окружающей средой с различными актуальными потребностями.

Удобное для пользователя отделение для драйвера






Отсек драйвера со встроенными разъемами не только служит цели защиты, но и функционирует как распределительная коробка, обеспечивая достаточно места для простого подключения проводов. Кроме того, просто откиньте распашную дверцу отсека, открутив два винта, сэкономьте время работы на месте.

Вход / выход кабеля

Доступны два зарезервированных кабельных выхода для подключения входа / выхода, затемнения DALI и затемнения 1-10 В.

Прочный кронштейн с отметками

В отливке одного болта с шестигранной головкой предусмотрены инкрементные метки 30 градусов, чтобы обеспечить точное наведение и облегчить центровку нескольких светильников.




ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Общая информация	
Тип светодиода	LumiLeds/Tiandian
Светоточаща	140lm/W
Температура	4000K
CRI	70
Срок службы светодиода	50000@L70/B10
Источник питания	Philips/ Sosen
Тип драйвера	Isolated/Non-isolated
Класс защиты	≥90%
Гарантия (лет)	Class I
Сертификат	5
Certificate	CE, RoHS, CB, ENEC, SAA

Материалы и крепления	
Материал конструкции	Литье
Кронштейн	SPCC
Материал отделки:	порошковое покрытие
Материал линз ПК	PC
Материал стекла	-
Цвет светильника	Серый алюминий
Органы управления и затемнение	
Диммируемый Интеллектуальное управление	Регулировка яркости 1-10 В / DALI


1. ГАРАНТИЯ НА ЭТУ ЛАМПУ СОСТАВЛЯЕТ 5 ЛЕТ ТОЛЬКО ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ, ИСКЛЮЧАЯ ПРОБЛЕМЫ, ВЫЗВАННЫЕ ПОЖАРОМ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕМ И Т.Д.
2. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОБЛЮДАЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРАВА.
3. ПРОДУКТ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.



Эксплуатация и электрооборудование	
Входное напряжение	Philips: 220-240Vac; Sosen: 100-277Vac
Входная частота	50/60Hz
Коэфф. мощности	≥0.95
THD	≤10%
Условия применения	
Рабочая температура	-30°C~+45°C
Защита и гарантия	
Ingress protection code	IP66
Mech. impact protection code	IK08
Surge protection	100W/300W: 4KV 200W: 6KV

Кривая распределения света	
60 deg	03074 4.5 кг 03075 6.7 кг
Размеры	
Models	03076 8.49 кг
03074 150W / 21000Lm	
03075 200W / 28000Lm	
03076 300W / 42000Lm	


1. ГАРАНТИЯ НА ЭТУ ЛАМПУ СОСТАВЛЯЕТ 5 ЛЕТ ТОЛЬКО ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ, ИСКЛЮЧАЯ ПРОБЛЕМЫ, ВЫЗВАННЫЕ ПОЖАРОМ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕМ И Т.Д.
2. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОБЛЮДАЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРАВА.
3. ПРОДУКТ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.



Эксплуатация и электрооборудование	
Входное напряжение	Philips: 220-240Vac; Sosen: 100-277Vac
Входная частота	50/60Hz
Коэфф. мощности	≥0.95
THD	≤10%
Условия применения	
Рабочая температура	-30°C~+45°C
Защита и гарантия	
Ingress protection code	IP66
Mech. impact protection code	IK08
Surge protection	100W/300W: 4KV 200W: 6KV

Кривая распределения света	
60 deg	03074 4.5 кг 03075 6.7 кг
Размеры	
Models	03076 8.49 кг
03074 150W / 21000Lm	
03075 200W / 28000Lm	
03076 300W / 42000Lm	

1. ГАРАНТИЯ НА ЭТУ ЛАМПУ СОСТАВЛЯЕТ 5 ЛЕТ ТОЛЬКО ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ, ИСКЛЮЧАЯ ПРОБЛЕМЫ, ВЫЗВАННЫЕ ПОЖАРОМ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕМ И Т.Д.
2. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОБЛЮДАЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРАВА.
3. ПРОДУКТ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.



PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

PODANIE

Miejsca do spania
Budynek
Dziedziniec
Billboardy

CECHY PRODUKTU

Ten produkt charakteryzuje się eleganckim wyglądem i wysoką wydajnością, wysoką konfiguracją, długą żywotnością i odpornością na wysokie temperatury.
Różne optyki według opcji.

Odlew pojedynczej śruby z łbem sześciokątnym ma znaczniki przyrostowe o 30 stopni, aby zapewnić precyzyjne celowanie i ułatwić centrowanie wielu urządzeń.
Dostępne wymienne soczewki w celu zmniejszenia kosztów magazynowych.

Dodatkowe akcesoria montażowe

Oprócz opraw dostępne są różne akcesoria montażowe, czy jest ścienny, na suficie, na podporze czy na ziemi, wszystko pomaga współgrać z otoczeniem z innymi rzeczywiste potrzeby.

Przyjazny dla użytkownika przedział kierowcy

Przedział kierowcy z wbudowanymi złączami służy nie tylko do ochrony, ale również pełni funkcję skrzynki przyłączeniowej, zapewniając dużo miejsca na łatwe okablowanie. Dodatkowo, po prostu otwórz drzwiczki przedziału na zawiasach, odkręcając dwie śruby, oszczędzając czas na miejscu.

Wejście / wyjście kabla

Dostępne są dwa zarezerwowane wyjścia kablowe dla połączeń I/O, ściemniania DALI i ściemniania 1-10V.

Stabilny wspornik z oznaczeniami

Odlew pojedynczej śruby z łbem sześciokątnym ma znaczniki przyrostowe o 30 stopni, aby zapewnić precyzyjne celowanie i ułatwić centrowanie wielu urządzeń.




DANE PRODUKTU

informacje ogólne	
Typ LED	LumiLeds/Tiandian
Skuteczność świetlna	140lm/W
Temperatura	4000K
CRI	70
Żywotność LED	50000@L70/B10
Źródło mocy	Philips/ Sosen
Typ sterownika	Isolated/Non-isolated
Sprawność sterownika	≥90%
Klasa ochrony	Klasa IEC I
Gwarancja (lata)	5
Certyfikat	CE, RoHS, CB, ENEC, SAA

Materiały i elementy złączne	
Materiał konstrukcyjny	odlewanie
nawias	SPCC
Materiał wykończeniowy	malowany proszkowo
Materiał szklenki	PC
Materiał szklenki	-
Jasny kolor	szare aluminium
Sterowanie i ściemnianie	
Możliwość przyciemniania/ inteligentna kontrola	Możliwość ściemniania 1-10V / DALI Czujnik obecności

1. TA LAMPKA JEST OBJĘTA 5-LETNIĄ GWARANCJĄ PRZY PRAWIDŁOWYM UŻYTKOWANIU, Z WYŁĄCZENIEM PROBLEMÓW SPOWODOWANYCH PRZEZ OGIEŃ, TRZĘSIENIE ZIEMI I.T.P.
2. PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I PRZESTRZEGAJ SWOICH PRAW.
3. PRODUKT MOŻE ULEC ZMIANIE BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA.



Eksplotacja i sprzęt elektryczny	
Napięcie wejściowe	Philips: 220-240Vac; Sosen: 100-277Vac
Częstotliwość wejściowa	50/60Hz
Współczynnik mocy	≥0.95
THD	≤10%
Warunki korzystania	
Temperatura pracy	-30°C~+45°C
Ochrona i gwarancja	
Kod ochrony przed wnikaniem	IP66
Kod ochrony przed uderzeniami	IK08
Ochrona przed wysokim napięciem	100W/300W: 4KV 200W: 6KV

Krzywa rozsyłu światła	
60 deg	03074 4.5 kg 03075 6.7 kg
Wymiary (edytuj)	
Models	03076 8.49 kg
03074 150W / 21000Lm	
03075 200W / 28000Lm	
03076 300W / 42000Lm	

1. TA LAMPKA JEST OBJĘTA 5-LETNIĄ GWARANCJĄ PRZY PRAWIDŁOWYM UŻYTKOWANIU, Z WYŁĄCZENIEM PROBLEMÓW SPOWODOWANYCH PRZEZ OGIEŃ, TRZĘSIENIE ZIEMI I.T.P.
2. PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I PRZESTRZEGAJ SWOICH PRAW.
3. PRODUKT MOŻE ULEC ZMIANIE BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA.



THORCEON
LIGHTING

LED FLOODLIGHT



INSTRUCTION

GB D RUS PL LV LT EST SLO

03074

LV LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

LIETOŠĀNA
Gulamvietaš
Ēka
Pagalmi
Reklāmas stendi

PRODUKTA ĪPAŠĪBĒS
Šis produktam ir elegants izskats un augsta efektivitāte, augsta konfigurācija, ilgā kalpošanas laiks un augsta temperatūras izturība.
Dažāda optika pēc izvēles.
Vienas sešstūra galvas skrūves ieliešana ir 30 grādu pieauguma atzīmes, lai nodrošinātu precīzu mērķēšanu un atvieglotu vairāku fiksatoru centrēšanu.
Pieejams maināms objektivs, lai samazinātu krājumu izmaksas.
Rūdīts stikls ar brīvējumu.
Papildu montāžas piederumi
Papildus gaismekļiem tiek nodrošināti dažādi montāžas piederumi, vai tas ir piestiprināts pie sienas, uz griestiem, uz balsta vai uz zemes, viss palīdz harmonizēties ar vidi ar dažādiem faktiskās vajadzības.

Lietotājam draudzīgs vadītāja nodalījums
Vadītāja nodalījums ar iebūvētiem savienotājiem kalpo ne tikai aizsardzības mērķim, bet arī darbojas kā sadales kārbā, nodrošinot pietiekami daudz vietas vienkārši vadu savienošanai. Turklāt vienkārši atveriet nodalījuma durvis, atskūvējot divas skrūves, tādējādi ietaupot laiku un vietas.

Kabelis ieeja/izeja
Ir pieejamas divas rezervētas kabeļa izejas I/O savienojumam, DALI aptumsēšana un 1-10V aptumsēšana.

Izturīgs kronšteins ar marķējumu
Vienas sešstūra galvas skrūves ieliešana ir 30 grādu pieauguma atzīmes, lai nodrošinātu precīzu mērķēšanu un atvieglotu vairāku fiksatoru centrēšanu.

PRODUKTA DATI	
Pamātinformācija	
LED tips	LumiLeds/Tiandian
Gaismas efektivitāte	140lm/W
Temperatūra	4000K
CRI	70
LED kalpošanas laiks	50000@L70/B10
Spēka avots	Philips/ Sosen
Vadītāja tips	Isolated/Non-isolated
Vadītāja efektivitāte	≥90%
Aizsardzības klase:	IEC klase I
Garantija (gadi)	5
Sertifikāts	CE, RoHS, CB, ENEC, SAA
Materiali un stiprinājumi	
Būvmateriāls:	Liešana
kronšteins	SPCC
Aptumšojamā materiāls:	pulverkrāsots
Lēcu materiāls	PC
Stikla materiāls	-
Krāsa:	pelēks alumīnijs
Vadības ierīces un aptumsēšana	
Aptumšojama /inteligenta vadība	Aptumšojams 1-10V/ DALI Klātbūtnes detektors

GARANTĪJA
1. PARĒIZI LIETOJOT, ŠAI LAMPAI TIEK NODROŠINĀTA 5 GADU GARANTĪJA, IZŅĒMOT UGUNSGRĒKA, ZEMESTRĒCES U.C. IZSAISTĪTAS PROBLĒMAS.
2. UZMANĪGI IZLASIET ŠO LIETOŠANAS PAMĀCĪBU UN IEVĒROJIET SAVAS PĒSĪBAS.
3. PRODUKTUS VAR TIKT MAINĪTĒS BEZ ĪPIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA.

LT VARTOTOJO VADOVAS

TAIKYMAS
Miegamosios zonas
Pastatas
Kiemai
Reklaminiiai skydai

PREKĖS SAVYBĖS
Šis gaminy pasizymi elegantiška išvaizda ir didelių efektyvumu, aukšta konfigūracija, ilgu tarnavimo laikų ir atsparumų aukštai temperatūrai.
Įvairi optika pagal pasirinkimą.
Vieno šešiabriaunio varžto liejimas turi 30 laipsnių laipsnio žymės, kad būtų galima tiksliai nukreipti ir lengviau centruoti kelis tvirtinimo elementus.
Galimas keičiamas objektyvas, siekiant sumažinti atsargų išlaidas.
Grūdintas stiklas su sandarikliu.
Papildomi montavimo priedai
Be šviestuvų, pateikiama įvairūs tvirtinimo priedai, ar jis tvirtinamas prie sienos, ant lubų, ant atramos ar ant žemės, viskas padeda harmonizuotis su aplinka su skirtingais faktiniais poreikiais.

Patogus vairuotojo skyrius
Vairuotojo skyrius su įmontuotomis jungtimis atlieka ne tik apsaugos funkciją, bet ir kaip jungiamąjį dežutę, suteikianti pakankamai vietos lengvai prijungti laidus. Be to, tiesiog atidarykite atverčiamas skyriaus dureles atsukdami du varžtus ir sutauptysite laiko vietoje.

Kabelis įėjimas/išėjimas
Galimi du rezervuoti kabelių lizdai, skirti įvesties / išvesties jungtims, DALI pritemdymui ir 1-10 V pritemdymui.

Tvirtas laikiklis su ženklais
Vieno šešiabriaunio varžto liejimas turi 30 laipsnių laipsnio žymės, kad būtų galima tiksliai nukreipti ir lengviau centruoti kelis tvirtinimo elementus.

PREKĖS DUOMENYS	
Bendra informacija	
LED tipas	LumiLeds/Tiandian
Šviesos efektyvumas	140lm/W
Temperatūra	4000K
CRI	70
LED tarnavimo laikas	50000@L70/B10
THD	≤10%
Įėjimo šaltinis	Philips/ Sosen
Vairuotojo tipas	Isolated/Non-isolated
Vairuotojo efektyvumas	≥90%
Apsaugos klasė:	IEC klasė I
Garantija (metai)	5
Sertifikatas	CE, RoHS, CB, ENEC, SAA
Medžiagos ir tvirtinimo detalės	
Statybinė medžiaga:	Liejimas
laikiklis	SPCC
Apdailos medžiaga:	dažyta miltelinu būdu
Objektyvo medžiaga	PC
Stiklo medžiaga	-
spalva	pilkas aliuminis
Valdikliai ir pritemdymas	
Pritemdomas/ intelektuales valdymas	Pritemdomas 1-10V/ DALI Buvimo detektorius

GARANTĪJA
1. TINKAMAI NAUDOJANT ŠIAI LAMPAI SUTEIKIAMA 5 METŲ GARANTĪJA, IŠSKYRUS GAISRO, ŽEMĖS DREBĖJIMO IR KT. SUKELTAS PROBLEMAS.
2. ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIA NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ IR GERBKYTE SAVO TEISES.
3. PRODUKTAS GALI BŪTI KEIČIAMAS BE ĮSANKINIMO, SPĖJIMO.

EST KASUTUSJUHEND

RAKENDUS
Magamiasalad
Hoone
Sisehoovid
Stendid

TOOTE OMADUSED
Sellel tootel on elegantne välisus ja kõrge efektiivsus, kõrge konfiguratsioon, pikk kasutusiga ja kõrge temperatuuritaluvus.
Valikuliselt erinev optika.
Ühe kuuskantpeaga poldi ylamisel on 30-kraadised astmelised märgid, et tagada täpne sihtimine ja hõlbustada mitme kinnituse tsentreerimist.
Vahetatav objektiiv on saadaval laokulude vahendamiseks.
Karastatud klaas tihendiga.
Täiendavad paigaldustarvikud
Lisaks valgustitele on kaasa erinevad paigaldustarvikud, kas see on seinale kinnitatus, laes, toel või maas aitab kõik keskkonnaga harmoneeruda erinevatel tegelikut vajadusel.

Kasutajasõbralik juhiroom
Sisseehitatud pistikutega juhiroom ei täida mitte ainult kaitseesmärgi, vaid toimib ka ühenduskarbina, pakkudes piisavalt ruumi lihtsaks juhtmistikuks. Lisaks avage lihtsalt hingedega sektsiooni uks, keerates lahti kaks kruvi, mis säästab teie aega kohapeal.

Kaabel sisse/välja
I/O-ühenduse, DALI ja 1-10 V häärdamise jaoks on saadaval kaks reserveeritud kaabliavajundit.

Tugev märgistusega kronstein
Ühe kuuskantpeaga poldi ylamisel on 30-kraadised astmelised märgid, et tagada täpne sihtimine ja hõlbustada mitme kinnituse tsentreerimist.

TOOTEANDMED	
Üldine informatsioon	
LED tüüp	LumiLeds/Tiandian
Valgus efektiivsus	140lm/W
Temperatuur	4000K
CRI	70
LED eluiga	50000@L70/B10
THD	≤10%
Valiklikas	Philips/ Sosen
Juhi tüüp	Isolated/Non-isolated
Juhi efektiivsus	≥90%
Kaitseklass:	IEC klass I
Garantii (aastaid)	5
tunnistus	CE, RoHS, CB, ENEC, SAA
Materjalid ja kinnitusedetailid	
Ehitusmaterjal:	Valamine
sulg	SPCC
Viimistlusmaterjal:	pulbervärvitud
Objektiiv materjal	PC
Klaasist materjal	-
Valgusvõrk:	hall alumiinium
Juhtnupud ja häärdamine	
Häärdatav/ intelligentne juhtimine	Häärdatav 1-10V/ DALI Kohaloleku detektor

GARANTII
1. SELLELE LAMBILE ANTAKSE KORREKTSSEL KASUTAMISEL 5-AASTANE GARANTII, VÄLJA ARVATUD TULEKAHJUST, MAAVÄRINAST JMS PÕHJUSTATUD PROBLEEMID.
2. LUGEGE KÄESOLEV KASUTUSJUHEND HOOLIKALT LÄBI JA AUSTAGE OMA OIGUSI.
3. TOODET VÕIDAKSE ETTE TEATAMATA MUUTA.

Töö- ja elektriseadmed	
Sisendpinge	Philips: 220-240Vac; Sosen: 100-277Vac
Sisendsagedus	50/60Hz
Võimsustegur	≥0.95
THD	≤10%
Kasutustingimused	
Töötemperatuur	-30°C:+45°C
Kaitse ja garantii	
Sissepääsu kaitse kood	IP66
Löögikaitsekood	IK08
Ülepinge kaitse	100W/300W: 4KV 200W: 6KV
Valguse jaotusköör	
60 deg	03074 4.5 kg 03075 6.7 kg 03076 8.49 kg
Modelid	
03074	150W / 21000Lm
03075	200W / 28000Lm
03076	300W / 42000Lm

Kabel vohd / izhod
Na voljo sta dve rezervirani kabelski vtičnici za V/I poveza-vo, DALI zatemnitev in 1-10V zatemnitev.

Trden nosilec z oznakami
Ulitek enega sarnega šestrobrega vijaka ima 30-stop-injske inkrementalne oznake, ki zagotavljajo natančno ciljanje in olajšajo centriranje več pritrdilnih elementov.

SLO NAVODILA ZA UPORABO

PRIJAVA
Spalni prostori
Stavba
Dvorišča
Panorji

LASTNOSTI IZDELKA
Ta izdelek ima eleganten videz in visoko učinkovitost, visoko konfiguracijo, dolgo življenjsko dobo in visoko temperaturno odpornost.
Različne optike po izbiri.
Ulitek enega sarnega šestrobrega vijaka ima 30-stop-injske inkrementalne oznake, ki zagotavljajo natančno ciljanje in olajšajo centriranje več pritrdilnih elementov. Na voljo je zamenljiva leča za zmanjšanje stroškov zaloga. Kaljeno steklo s tesnilom.
Dodatni dodatki za montažo
Poleg svetilk so na voljo različni montažni dodatki, ali je pritrjen na steno, na stropu, na nosilcu ali na tleh, vse priporočamo k usklaje-vanju z okoljem z različnimi dejanskimi potrebe.

Uporabniku prijazen prostor za voznika
Vozniški prostor z vgrajenimi konektorji ne služi le namenu zaščite, temveč deluje tudi kot razvodna omar-ica, ki zagotavlja dovolj prostora za enostavno ožičenje. Poleg tega preprosto odprite vrata predala na tečajih, tako da odvijete dva vijaka, kar vam prihrani čas na mestu.

Kabel vhod / izhod
Na voljo sta dve rezervirani kabelski vtičnici za V/I poveza-vo, DALI zatemnitev in 1-10V zatemnitev.

Trden nosilec z oznakami
Ulitek enega sarnega šestrobrega vijaka ima 30-stop-injske inkrementalne oznake, ki zagotavljajo natančno ciljanje in olajšajo centriranje več pritrdilnih elementov.

PODATKI O IZDELKU	
splošne informacije	
LED tip	LumiLeds/Tiandian
Svetlobna učinkovitost	140lm/W
Temperatura	4000K
CRI	70
Življenjska doba LED	50000@L70/B10
Vir moči	Philips/ Sosen
Vrsta voznika	Isolated/Non-isolated
Učinkovitost gonilnika	≥90%
Zaščitni razred	IEC razred I
Garancija (leta)	5
potrdilo	CE, RoHS, CB, ENEC, SAA
Materiali in pritrdilni elementi	
Gradbeni ma-terial:	litje
nosilec	SPCC
Končni material:	prašno lakiranje
Materijal leč	PC
Stekleni material	-
Svetla barva:	siv aluminij
Kontrola in zatemnitev	
Zatemnitev / inteligentni nadzor	Zatemnitev 1-10V / DALI Detektor prisotnosti

GARANCIA
1. GARANCIA ZA TO ŽARNICO JE 5 LET, ČE SE PRAVILNO UPORABLJA, BREZ TEŽAV, KI JIH POVZROČAJO POŽAR, POTRESI I.TD.
2. POZORNO PREBERITE TA PRIROČNIK IN SPOŠTUJTE SVOJE PRAVICE.
3. IZDELEK SE LAHKO SPREMINI BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.



CE EAC
Manufactured in PRC

THORGEON
SIA "ATTA-1", Jurkānes street 1, Rīga, Latvia, LV-1046