




Productos  
**Climax**

MASCARILLA AUTOFILTRANTE  
FILTERING HALF MASK

**FICHA TÉCNICA**  
**DATASHEET**



**1720**  
**FFP2 NR D**



## 1720 FFP2 NR D MASCARILLA AUTOFILTRANTE FILTERING HALF MASK


### Descripción Description



Las mascarillas autofiltrante Climax han sido diseñadas para retener de forma eficaz partículas de polvo en suspensión, nieblas y humos. Son muy ligeras, cómodas y ofrecen una resistencia muy baja a la respiración. Se clasifican en tres niveles de protección según su eficacia: FFP1, FFP2 y FFP3. Los tipos de aplicación del modelo 1720 FFP2 NR D son lijado de capas de pintura y recubrimientos, raspado y lijado de adhesivos, corte y perforación de madera, humos procedentes de la soldadura, gestión de residuos, fumigación de pesticidas (base acuosa) y alimentación de animales. **Además, ofrece baja resistencia a la respiración ante el polvo de dolomita, polvo muy fino que obstruye los poros del tejido llegando a saturar la superficie filtrante.**

Climax filtering half masks have been designed to effectively retain dust particles in suspension, mist and smoke. They are very light, comfortable and offer a very low resistance to breathing. According to their efficacy, they are classified in three levels of protection: FFP1, FFP2 and FFP3. Type of uses for the half mask 1720 FFP2 NR D: Sanding of old coats of paint, cotaings, scraping off, adhesive sanding, grinding, cutting and drilling of wood, smoke particles from soldering, waste management, pesticide fumigation and use/cleaning of animal feeding systems. In addition, it offers low resistance to breathing against dolomite dust, a very fine dust that clogs the pores of the woven, saturating the filtering

### Características Characteristics



Máximo nivel de uso: 10 x VLA

Protección: Aerosoles líquidos y sólidos (como neblinas de aceite), no tóxicos de toxicidad media.

Maximum level of use: 10 x TLV

Protection: Liquid aerosols and solids (eg. Mist of oil), non-toxic, medium toxicity.

## 1720 FFP2 NR D MASCARILLA AUTOFLTRANTE FILTERING HALF MASK

### Marcado Marking



Número de organismo notificado encargado del control de la producción  
Control body number involved in the control of production

Referencia del artículo  
Article reference



Identificación del fabricante  
Manufacturer Identification

Tipo de protección  
Class of protection

Símbolo de la conformidad con la norma europea  
Symbol of conformity to European Standard

1720 CE 0161  
FFP2 NR D EN 149:2001+A1:2009

Norma Europea.  
European Standard

NR: Máscara de polvo limitada a un solo uso por turno de trabajo.  
NR: Dust mask is limited to single working shift use only.

D: Cumple con los requisitos del ensayo de obstrucción con polvo de dolomita  
D: In compliance with dolomite dust clogging test requirements.

### Embalaje Packaging

Caja 20 ud / 20 uts/box



1 ud/bolsa / 1 ud/bag



### Personalización Customization

1 Marcado

AQUÍ SU LOGO



2 Colores



3 Packaging



## Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Fuga hacia el interior total:              | Satisfactorio / Satisfying |
| Continuous inhaled flow resistante:        |                            |
| Contenido de CO2 en el aire de inhalación: | Satisfactorio / Satisfying |
| Continuous inhaled flow resistante:        |                            |
| Resistencia a la inhalación:               | Satisfactorio / Satisfying |
| Continuous inhaled flow resistante:        |                            |
| 30 l / min:                                | Satisfactorio / Satisfying |
| 95 l / min:                                | Satisfactorio / Satisfying |
| 160 l / min:                               | Satisfactorio / Satisfying |

Certificación CE  
Normas: EN 149:2001+A1:2009  
Reglamento (UE) 2016/425  
Organismo de control Nº 0161

CE Certification  
Norms: EN 149:2001+A1:2009  
Regulation (EU) 2016/425  
Control body number: Nº0161

## Limitaciones de uso Use limitations

No usar las medias máscaras en las siguientes situaciones:

- La concentración de oxígeno es inferior al 19,5% (en volumen).
- Presencia de contaminantes desconocidos.
- Presencia de gases o vapores.

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Unknown contaminants.
- Gases and vapours.

## Advertencias Warnings

El uso de las mascarillas autofiltrantes está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filtering half masks.