


Ángulo Interior 40x70.

Ángulo Interior para minicanal 40x70.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Método instalación	Superficie
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones (Alto x Ancho - mm)	40 x 70
Composición	Tapa suelta
Material	Termoplástico

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Temperatura de trabajo	Código: 321
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 50085-1:2006
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220237995
Código EAN envase	8423220019157
Código EAN embalaje	18423220019154
Uds. Envase	8
Uds. Embalaje	64
Uds. Pallet	3136
Medidas Envase cm	20,5x11,3x12,3
Medidas Embalaje cm	49x23x31,5
Peso unitario (g)	27
Peso Envase (Kg)	0,45
Peso Embalaje (Kg)	2,50
Código arancelario	85366990

Documentación y descargas



[Información de seguridad \(0.91MB\)](#)