ANTI-CAL/HIERRO

GAMA	FAMILIA	REVISIÓN
Piscinas	Especialidades	25/01/2023

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Producto específicamente formulado para eliminar/prevenir los depósitos de Cal que puedan precipitar en la piscina, membranas, etc.
Aplicación directa o diluida en agua. Proporciona un tratamiento preventivo.
Es un excelente inhibidor frente a los precipitados carbonados, sulfatos entre otros. Además, inhibe depósitos de hierro.
Formatos de 1 L y 5 L
APTO PARA TODO TIPO DE PISCINAS.

MODO DE EMPLEO

Tratamiento inicial: Añadir 1 litro de producto por cada 50 m3 de agua a tratar. Diluir la dosis previamente en agua y con el equipo de filtración en marcha, repartir sobre la superficie de la piscina, siempre sin la presencia de bañistas. La dosificación puede variar en función de la dureza del agua a tratar.

Tratamiento de mantenimiento: Añadir mensualmente la dosis como refuerzo o ante la incorporación de agua nueva.

COMPONENTES PRINCIPALES

- Disolución acuosa de Ácido Aminotrismetilenfosfónico
  No. CAS: 6419-19-8

CARACTERÍSTICAS

- **Aspecto:** Líquido transparente amarillo
- **Color:** Transparente o ligeramente amarillento
- **Olor:** Característico
- **pH:** 1 (100%)
- **Densidad:** 1,28 - 1,38 g/cm3
- **Solubilidad en agua:** Miscível

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Evitar el contacto con piel y ojos. Mantener el producto en condiciones frescas y ventiladas para evitar su descomposición. No mezclar con otros productos. Transferir el contenido únicamente a recipientes limpios y secos. No utilizar recipientes de metal ligero. Utilizar recipientes plásticos o esmaltados.

Para más información, consultar con la Ficha de Datos de Seguridad.

NOTA: El uso final del producto es de responsabilidad absoluta y aceptada por el cliente. La información se ha consignado a título ilustrativo y no sustituye las patentes o licencias sobre el uso del producto.