

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD REACH

Producto: Toldo Vela (HDPE) Triangular Verde 3,6 x 3,6 x 3,6 m (Ref. 45101)

Distribuido por: CAÑIZOS FAURA S.L.

Pol. Ind. LA GRANADINA, c/ España n.º 8. 03349 San Isidro (Alicante) España

Telf. (+34) 965 48 77 80 info@cfaura.com

CAÑIZOS FAURA S.L. garantiza que guarda conformidad con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 18 de diciembre de 2006 relativo al registro, evaluación y autorización de sustancias y preparados químicos (REACH), independientemente del lugar de fabricación de estos.

*LISTA DE SUSTANCIAS SVHC

Informamos que nuestros productos contienen en sus materiales una concentración inferior al 0.1% (p/p) de las sustancias enumeradas en la Lista de sustancias candidatas (SVHC), actualizada regularmente por la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA). Dichas sustancias contenidas en el producto han sido previamente registradas por nuestro proveedor, siendo este producto un artículo acabado y no una sustancia o mezcla.

*INFORMACIÓN EN LA CADENA DE SUMINISTRO

Conscientes de nuestra obligación de información en la cadena de suministro, solicitamos a nuestros proveedores y actualizamos periódicamente: la información técnica pertinente para garantizar el cumplimiento de esta norma, en los casos o productos que aplique. (En cumplimiento del art. 33 del Reglamento REACH referente a la Comunicación de Sustancias Candidatas en la Cadena de Suministro).

Responsable de Calidad

Francisco J. Dols

Pol. Ind. LA GRANADINA, c/ España n.º 8. 03349 San Isidro (Alicante) España Telf. (+34) 965 48 77 80 info@cfaura.com

www.cfaura.com

Fecha de impresión:17/05/2021





Nº 8431978 00006

1. Identificación del producto: TOLDOS VELA 150 gr./m² HDPE

2. Usos previstos: Generar áreas de sombra en zonas exteriores, protección solar.

CAÑIZOS FAURA S.L.

Oficinas y Almacén 1: Pol. Ind. La Granadina, c/ España n.º 8

Almacén 2: Pol. Ind. La Granadina. c/ Suecia n.º 17-18

Fábrica: Finca "Lo Gallego" s/n 03349 SAN ISIDRO (Alicante) España

Telf. (+34) 965 48 77 80 Fax (+34) 965 48 66 80 info@cfaura.com

4. Sistema de Evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

*Nivel 4 (según el texto del Reglamento Delegado Nº 568/2014)

5. Norma armonizada: EN 13561:2015 — Persianas Exteriores y Toldos.

6. Prestaciones declaradas:

| CARACTERÍSTICAS | PRESTACIONES | EVCP |
|-------------------------|----------------------------------|---------------|
| Tensión de Rotura | 374 lbs urdimbre / 456 lbs trama | ASTM D 5034 |
| Fuerza de Extensión | 115% urdimbre/56% trama | ASTM D 5034 |
| Resistencia al Desgarre | 52 lbs urdimbre/44 lbs trama | ASTM D 751-06 |
| Fuerza de Estallido | 535 lbs en ambas direcciones | ASTM D 751-06 |
| N.W/SQ.M | 150 gsm | n/a |

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad del distribuidor arriba identificado.

Fecha de impresión: 29/01/2021 Firmado por la empresa responsable:



