

Medidor multifunción

PAN 185

Medidor multifunción CAT III 1000V True RMS

- Mantener el valor visualizado
- **Medición de humedad**
- **Medición del nivel acústico**
- **Medición de la intensidad de luz**
- Medición de valor relativo (REL)
- Selección de rango manual y automática
- Desconexión automática
- Pantalla digital 20 mm
- **Iluminación del fondo**
- medición de temperatura

Alcance de la entrega: Bolsa acolchada, Cable de prueba, Sensor de temperatura, Manual de instrucciones



Especificaciones técnicas	PAN 185
Tensión continua (V =)	0,1 mV - 1000 V
Tensión alterna (V ~)	0,1 mV - 750 V
Corriente continua (A =)	0,1 μ A - 10 A
Corriente alterna (A ~)	0,1 μ A - 10 A
Resistencia (Ω)	0,1 Ω - 40 M Ω
Probador de continuidad (•••••)	< 50 Ω
Frecuencia (Hz)	0,01 Hz - 100 kHz
Ciclo de trabajo	1-99 %
Capacitancia (F)	10 pF - 100 μ F
Temperatura ($^{\circ}$ C)	-20 $^{\circ}$ C - +1000 $^{\circ}$ C
Temperatura ambiente	0 $^{\circ}$ C - 40 $^{\circ}$ C
Humedad del aire	30-95 %
Nivel de sonido	35 dB - 100 dB
Lux/Candela, intensidad de luz	1 Lux - 40.000 Lux
Precisión	0,7 % - 5,0 %
Dimensiones	205 x 93 x 56 mm
Peso (bruto / neto)	852 / 359 g
batería requerida:	4x 1,5V AA
Categoría de medición (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600



PAN 185 Video DE:



PAN 185 Video EN:

