



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

no 01867

1. Código de identificación única del producto tipo: Pattex Platos de Ducha y Bañeras Acrílicas (01867)
2. Usos previstos: Sellantes para elementos de fachada, para interiores y exteriores (F-EXT-INT)
Sellantes para el sellado de acristalamientos (G)
Sellantes para juntas sanitarias (S)
3. Fabricante: Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
4. Representante autorizado: No es pertinente
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): Ensayos de tipo: System 3
Reacción al fuego: System 3
- 6a. Norma armonizada: EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012
EN 15651-3:2012
- Organismos notificados: Ensayos de tipo: SKZ-TeConA GmbH, 1213
Reacción al fuego: SKZ-TeConA GmbH, 1213
- 6b. Documento de evaluación europeo: No es pertinente
Evaluación técnica europea: No es pertinente
Organismo de evaluación técnica: No es pertinente
Organismos notificados: No es pertinente
7. Prestaciones declaradas:

Acondicionamiento: Método A

Sustrato: Aluminio; sin imprimación

Características esenciales	Prestaciones	Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase E	Sistema 3	EN 15651-1:2012
Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente o la salud	NPD	Sistema 3	
Estanquidad al agua y al aire			
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm		
Pérdida de volumen	≤ 10 %		
Propiedades de tensión (deformación) con extensión mantenida tras inmersión en agua	NF		
Durabilidad			
Propiedades de tensión (deformación) con extensión mantenida tras inmersión en agua	NF		

Acondicionamiento: Método A
 Sustrato: Vidrio; sin imprimación

Características esenciales	Prestaciones	Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase E	Sistema 3	EN 15651-2:2012
Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente o la salud	NPD	Sistema 3	
Estanquidad al agua y al aire			
Pérdida de volumen	≤ 10 %		
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm		
Propiedades de adhesión/cohesión después de su exposición a agua caliente y luz artificial	NF		
Recuperación elástica	≥ 60 %		
Durabilidad			
Propiedades de tensión (deformación) con extensión mantenida tras inmersión en agua	NF		

Acondicionamiento: Método A
 Sustrato: Aluminio; sin imprimación

Características esenciales	Prestaciones	Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase E	Sistema 3	EN 15651-3:2012
Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente o la salud	NPD	Sistema 3	
Estanquidad al agua y al aire			
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm		
Pérdida de volumen	≤ 20 %		
Propiedades de tensión (deformación) con extensión mantenida tras inmersión en agua	NF		
Crecimiento microbiológico	0		
Durabilidad			
Propiedades de tensión (deformación) con extensión mantenida tras inmersión en agua	NF		

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: No es pertinente



Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Ian Lapsley
Global Head of Marketing ACG I

(nombre, cargo)

(firma)

Dr. Michael Frank
Director Global Product Development

(nombre, cargo)

(firma)

Düsseldorf, 4.4.2024
(lugar y fecha de emisión)

 1213	
Henkel AG & Co. KGaA D-40191 Düsseldorf 24 01867 Pattex Platos de Ducha y Bañeras Acrílicas (01867)	
EN 15651-1:2012 Sellantes para elementos de fachada, para interiores y exteriores	
Reacción al fuego	Clase E
Estanquidad al agua y al aire	
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm
Pérdida de volumen	≤ 10 %
Propiedades de tensión (deformación) con extensión mantenida tras inmersión en agua	NF
Durabilidad	
Propiedades de tensión (deformación) con extensión mantenida tras inmersión en agua	NF
EN 15651-2:2012 Sellantes para el sellado de acristalamientos	
Reacción al fuego	Clase E
Estanquidad al agua y al aire	
Pérdida de volumen	≤ 10 %
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm
Propiedades de adhesión/cohesión después de su exposición a agua caliente y luz artificial	NF
Recuperación elástica	≥ 60 %
Durabilidad	
Propiedades de tensión (deformación) con extensión mantenida tras inmersión en agua	NF
EN 15651-3:2012 Sellantes para juntas sanitarias	
Reacción al fuego	Clase E
Estanquidad al agua y al aire	
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm
Pérdida de volumen	≤ 20 %
Propiedades de tensión (deformación) con extensión mantenida tras inmersión en agua	NF
Crecimiento microbiológico	0
Durabilidad	
Propiedades de tensión (deformación) con extensión mantenida tras inmersión en agua	NF
www.henkel-dop.com	