



Scotch **FIX**



1. Double face de fixation Extrême permanente - Intérieur et Extérieur - extra Fort. Adhésif haute technologie Scotch-Fix™ pour une fixation optimale en intérieur et en extérieur. Résistant aux intempéries et aux UV - convient à la plupart des surfaces intérieures/ extérieures.

1. Nettoyez la surface avec de l'alcool et laissez sécher. 2. Appliquez la bande comme indiqué sur l'image. 3. Appuyez fermement pendant 60 secondes. AVERTISSEMENT: Ne rien accrocher dans une zone où la chute d'un objet suspendu est susceptible de causer des blessures. Ce produit possède un adhésif permanent, le retirer est susceptible de causer des dommages. CONSEILS D'UTILISATION: Ne pas utiliser sur du papier peint ou des surfaces délicates. Assurez-vous que la surface d'application est plate, lisse et capable de maintenir l'objet à suspendre. La surface du ruban adhésif doit adhérer complètement des deux côtés. Température d'application: 10° C - 37° C.

4. Extreme indoor/ Outdoor permanent double-sided mounting tape - Extra strong. 3M Advanced Technology Scotch-Fix™ for optimal mounting. Weather resistant - Suitable for most indoor/ outdoor surfaces. 1. Clean the surface with rubbing alcohol and let dry. 2. Apply the tape as shown on the picture. 3. Push firmly for 60 seconds. Warning: Do not hang in areas where injury might occur if mounted object were to fall. This product has a permanent adhesive and may cause damage if removed. Do not use on wallpaper or delicate surfaces. Ensure surface is flat, smooth, and able to hold mounted objects. Entire tape surface must adhere completely to both sides. Application temperature: 10° C - 37° C.

5. Cinta de montaje extra fuerte. Tecnología 3M Advanced Scotch-Fix™ para un montaje óptimo. Resistente a la intemperie - Adecuada para la mayoría de superficies interiores/ exteriores. 1. Limpia la superficie con alcohol y déjalo secar. 2. Aplica la cinta como se muestra en la imagen. 3. Presiona firmemente durante 60 segundos. PRECAUCIÓN: No colgar en zonas donde se pudiesen producir lesiones si el objeto colgado llega a caer. Este producto tiene un adhesivo permanente y puede provocar daños si se retira. CONSEJO DE USO: No utilizar en paredes con papel pintado ni en superficies delicadas. Asegúrate de que la superficie sea plana y lisa y que pueda soportar un objeto colgado. Toda la superficie de la cinta debe adherirse por completo a ambos lados. Temperatura de aplicación: 10° C - 37° C.

6. Extrême forte, double-face adhésif permanent, super mola. Związanowa technologia 3M Scotch-Fix™ dla optymalnego montażu. Odporna na trudne warunki atmosferyczne - nadaje się do większości powierzchni wewnętrznych/ zewnętrznych. 1. Oczyść powierzchnię sprzączkami i pozostaw do wyschnięcia. 2. Naklej taśmę zgodnie z ilustracją na obrazku i mocno docisnij przez 60 sekund. UWAGA: Nie wieszaj w miejscach gdzie spadający przedmiot może spowodować obrażenia. Taśma może powodować uszkodzenie powierzchni przy usuwaniu. Nie stosować na tapetach, delikatnych powierzchniach. Używaj tylko tej powięzchni montażu jest płaska, gładka i musi być w stanie przetrwać. Dale powięzchni taśmę musi przylegać po obu stronach do przedmiotu i powierzchni. Montować w temperaturze 10° C - 37° C.

7. Nastro biadesivo permanente extra forte. Con 3M Advanced Technology Scotch-Fix™, per un montaggio ottimale. Resistente agli agenti atmosferici - Adatto per la maggior parte delle superfici interne/ esterne. 1. Pulire la superficie con alcool e lasciare asciugare. 2. Applicare il nastro come mostrato in figura. 3. Spingere saldamente per 60 secondi. ATTENZIONE: Non appendere in aree in cui la caduta di oggetti potrebbe provocare lesioni. Questo prodotto è dotato di un adesivo permanente e può causare danni se rimosso. SUGGERIMENTI PER L'USO: Non usare su carta da parati o superfici delicate. Assicurarsi che la superficie sia piana, liscia e in grado di sostenere l'oggetto. L'intera superficie del nastro adesivo deve aderire completamente su entrambi i lati. Temperatura di applicazione: 10° C - 37° C.

8. Extrem starkes doppelseitiges Montageklebeband für dauerhafte Anwendung. 3M Advanced Technology Scotch-Fix™ für eine optimale Anwendung. Wetterfest - für die meisten Oberflächen im Innen- und Außenbereich geeignet. 1. Zu beklebende Fläche mit Alkohol reinigen und trocknen lassen. 2. Klebeband wie in der Abbildung gezeigt anbringen. 3. Gegenstand für 60 Sekunden fest andrücken. WÄRNUNG: Gegenstände aufhängen, dass bei einem allfälligen Herunterfallen keine Verletzungen verursacht werden. Es handelt sich um ein permanenten Klebeband. Kann beim Ablösen zu Beschädigungen führen. Nicht auf Tapeten oder empfindlichen Oberflächen verwenden. Sicherstellen, dass die zu verklebende Oberfläche glatt ist und das Objekt halten kann. Das Klebeband muss vollständig auf beiden Seiten haften. Anwendungstemperatur: 10° C - 37° C.

9. Scotch-Fix™ Двусторонняя монтажная лента Экстрим, для наружных и внутренних работ, сверхпрочная. Случайной технологии 3M Advanced Scotch-Fix™ для оптимального монтажа. Подходит для большинства поверхностей внутри помещений и на улице. Устойчива к температурным колебаниям, влаге и ультрафиолетовому излучению. 1. Очистить поверхность спиртом и дать высохнуть. 2. Налепить ленту, как показано на рисунке. 3. Оценк зашлифовать и крепко нажать предмет к стене на 60 секунд. Внимание: Не использовать в зонах, где могут возникнуть повреждения от разрушения объектов материала при отрыве. Перед применением убедитесь, что поверхность ровная, гладкая и способна выдержать зафиксированный предмет. Вся поверхность ленты должна полностью прилегать к соединяемым поверхностям без зазоров, натяжений и пустот. Температура применения +10°С до +37°С. Импортёр/полномоченная организация на правах представител в РФ: АО "3M Россия". Место нахождения (адрес юридического лица): 108011, Россия, г. Москва, п. Мухоморов, Акватория: 22-й км, д.пер. 6, стр. 1, тел. +7 (495) 784-74-74, www.3mrusia.ru. Импортёр в Республике Беларусь: ООО "СМТРИ", 220138, г. Минск, пер. Липовый, д. 22, тел. +375 (17) 389-59-59, 8-801-100-91-82; ЧПТ "СМТРИС" 220233, Мичуринский район, д. Борзово, д. 1, ком. 406, тел. +375 (17) 315-94-95. Страна происхождения: Германия. Назначение: "3M Tape Mounting System (L.S.O.)", г. Кандриксон, 65-114, 606, Польша. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия. Срок годности не ограничен. Хранить в сухом прохладном месте.



1. Fita de montagem de dupla face permanente extraforte. 3M Advanced Technology Scotch-Fix™, para uma montagem otimizada. Resistente às intempéries. Adequado para a maioria das superfícies de interior e exterior. 1. Limpe a superfície com álcool e deixe secar. 2. Aplique a fita como mostrado na imagem. 3. Pressione firmemente durante 60 segundos.

2. Cuidado! Não pendurar em áreas onde possam ocorrer acidentes devido a eventual queda dos objetos suspensos. Este produto tem um adesivo permanente e pode causar danos se removido. SUGESTÕES DE UTILIZAÇÃO: Não usar em papel de parede ou superfícies delicadas. Assure-se que a superfície seja plana, lisa e capaz de suportar o objeto a suspender. A superfície da fita adesiva deve aderir completamente dos dois lados. Temperatura de aplicação: 10°C - 37°C.

3. Banda dubla adezivă super rezistentă pentru montare permanentă. Tehnologie avansată 3M Scotch-Fix™, pentru o montare optimă. Rezistentă la intemperii - potrivită pentru majoritatea suprafețelor interioare și exterioare. Compoziție: Supura polimerizată, vâscos, fără fibră. 1. Curățați suprafața cu alcool și lăsați-o să se usuce. 2. Aplicați banda conform celor arătate în imagine. 3. Apăsăți ferm timp de 60 de secunde.

4. Bantada dubla adezivă super rezistentă pentru montare permanentă. Tehnologija avansirana 3M Scotch-Fix™, pentru o montare optimă. Rezistentă la intemperii - potvrdna pentru majoriteta površina interijera i ekstera. Sastojci: Supura polimerizirana, viskozna, bez vlakna. 1. Očistite površinu sa alkohol i isušite je sa suvom. 2. Aplikajte bandu conform celog ardatih u slici. 3. Pritisnite čvrsto 60 sekundi. Napomena: Ne koristite na zidovima sa tapetama ili delikatnim površinama. Osigurajte se da površina bude ravna, glatka i sposobna da podrži predmet koji se mora montirati. Supratada dubla adezivna treba da adere kompletno sa obe strane. Temperatura da aplicirati: 10° C - 37° C.

5. Tavná dublá adhezívna super rezistentá pre trvalú montáž. 3M Advanced Technology Scotch-Fix™, pre optimálnu montáž. Odolná voči poveternosti. Prilnavá na väčšinu povrchov vnútri a vonku. 1. Vyčistite povrch alkoholom a nechajte vyschnúť. 2. Aplikujte pásku ako je znázornené na obrázku. 3. Pritisnite ju pevne po dobu 60 sekúnd. Pozor: Ne visajte predmety v oblastiach, kde môže dôjsť k zraneniam v dôsledku pádu visovaných predmetov. Tento produkt má trvalú lepiacu silu a môže spôsobiť škody, ak sa odstráni. Odporúčania pri použití: Ne používajte na tapety alebo citlivých povrchoch. Uistite sa, že povrch je rovinný, hladký a schopný udržať predmet, ktorý sa má namontovať. Celá povrchová plocha lepiacej pásky musí byť na oboch stranách úplne prilepená. Teplota aplikácie: 10° C - 37° C.

6. Tavná dublá adhezívna super rezistentá pre trvalú montáž. 3M Advanced Technology Scotch-Fix™, pre optimálnu montáž. Odolná voči poveternosti. Prilnavá na väčšinu povrchov vnútri a vonku. 1. Vyčistite povrch alkoholom a nechajte vyschnúť. 2. Aplikujte pásku ako je znázornené na obrázku. 3. Pritisnite ju pevne po dobu 60 sekúnd. Pozor: Ne visajte predmety v oblastiach, kde môže dôjsť k zraneniam v dôsledku pádu visovaných predmetov. Tento produkt má trvalú lepiacu silu a môže spôsobiť škody, ak sa odstráni. Odporúčania pri použití: Ne používajte na tapety alebo citlivých povrchoch. Uistite sa, že povrch je rovinný, hladký a schopný udržať predmet, ktorý sa má namontovať. Celá povrchová plocha lepiacej pásky musí byť na oboch stranách úplne prilepená. Teplota aplikácie: 10° C - 37° C.

7. Tavná dublá adhezívna super rezistentá pre trvalú montáž. 3M Advanced Technology Scotch-Fix™, pre optimálnu montáž. Odolná voči poveternosti. Prilnavá na väčšinu povrchov vnútri a vonku. 1. Vyčistite povrch alkoholom a nechajte vyschnúť. 2. Aplikujte pásku ako je znázornené na obrázku. 3. Pritisnite ju pevne po dobu 60 sekúnd. Pozor: Ne visajte predmety v oblastiach, kde môže dôjsť k zraneniam v dôsledku pádu visovaných predmetov. Tento produkt má trvalú lepiacu silu a môže spôsobiť škody, ak sa odstráni. Odporúčania pri použití: Ne používajte na tapety alebo citlivých povrchoch. Uistite sa, že povrch je rovinný, hladký a schopný udržať predmet, ktorý sa má namontovať. Celá povrchová plocha lepiacej pásky musí byť na oboch stranách úplne prilepená. Teplota aplikácie: 10° C - 37° C.

8. Tavná dublá adhezívna super rezistentá pre trvalú montáž. 3M Advanced Technology Scotch-Fix™, pre optimálnu montáž. Odolná voči poveternosti. Prilnavá na väčšinu povrchov vnútri a vonku. 1. Vyčistite povrch alkoholom a nechajte vyschnúť. 2. Aplikujte pásku ako je znázornené na obrázku. 3. Pritisnite ju pevne po dobu 60 sekúnd. Pozor: Ne visajte predmety v oblastiach, kde môže dôjsť k zraneniam v dôsledku pádu visovaných predmetov. Tento produkt má trvalú lepiacu silu a môže spôsobiť škody, ak sa odstráni. Odporúčania pri použití: Ne používajte na tapety alebo citlivých povrchoch. Uistite sa, že povrch je rovinný, hladký a schopný udržať predmet, ktorý sa má namontovať. Celá povrchová plocha lepiacej pásky musí byť na oboch stranách úplne prilepená. Teplota aplikácie: 10° C - 37° C.

9. Ekstra sterk, dobbeltsidig permanent monterings tape - permanent. 3M Advanced Technology Scotch-Fix™ for optimal mounting. Vejrbestandig/værbestandig - velegnet til de fleste inden- og udendørs overflader. 1. Rengør overfladen med alkohol og lad det tørre/hørke. 2. 3. Følg tapen som vist på billedet og tryk fast i 60 sekunder. ADVARSEL: Hæng ikke i et område, hvor der er risiko for skade, hvis objektet falder ned. Dette produkt har et permanent klæbestof og kan skade underlaget ved fjernelse/fjerning. Anvend ikke på tapet eller sarte/følsomme overflader. Sørg for at overfladen er flad, glat og i stand til at holde genstanden. Tapen skal (må) fastnes/fejtes fuldstændigt på begge sider. Skaf jeres i temperatur: 10° C - 37° C.

10. Ekstra sterk, dobbeltsidig permanent monterings tape. 3M Advanced Technology Scotch-Fix™ for optimal mounting. Værbestandig - læmng for de fleste innendørs- og utendørs overflader. 1. Rengjør tyet med alkohol og ltt tørk. 2. Appliser teygen enligt bildet. 3. Tryk fast i 60 sekunder. VARNING: Hång inte över områden där fallande föremål kan orsaka skada. Denna produkt har permanent häftämne och kan ge skador på tyt vid borttagning. OBS! Använd inte på tapeter eller känsliga tyger. Se till att appliceringstyget är plan, sltt och kan hålla det fastsltt som monterat. Håll häftämnetan msta fsta helt på båda sidor. Monteringsstemperatur: 10° C - 37° C.

11. Kaksipuolinen kiinnitystäplä, ukokäyttöinen, erittäin vahva. 3M Advanced Technology Scotch-Fix™ optimaaliseen asennukseen. Sääkestä - sopii useimmille sisä- ja ulkopinnoille. 1. Puhdista pinta alkoholilla ja anna kuulla. 2. Kiinnitä teippi kun osittamalla tavalla tks. kuva. 3. Paina teippiä 60 sekunnin ajan. VARNING: Åå rsta råstas inte i minn rsta msta utomhens ytor som riskerar att skada personer eller saker. Detta produkt har permanent kläbstoff och kan skada underlaget vid avtagning. OBS! Använd inte på tapeter eller känsliga tyger. Se till att appliceringstyget är plan, sltt och kan hålla det fastsltt som monterat. Håll häftämnetan msta fsta helt på båda sidor. Monteringsstemperatur: 10° C - 37° C.

12. Ekstra sterk, dobbeltsidig permanent monterings tape. 3M Advanced Technology Scotch-Fix™ voor een optimale montage. Weerbestandig - geschikt voor de meeste ondergrond binnen en buiten. 1. Reinig het oppervlak met alcohol en laat drogen. 2. Bevestig tape zoals aangegeven. 3. Druk het onderwerp stevig aan gedurende 60 seconden. Waarschuwing: Gebruik niet in gebieden waar letsel kan optreden als gemonteerd object valt. Dit product heeft een permanente kleefkracht en kan bij verwijdering schade veroorzaken. Niet te gebruiken op behang of gevoelige oppervlakken. Zorg ervoor dat het oppervlak vlak en glad is, en in staat om gemonteerd object te dragen. Het gehele tape-oppervlak moet volledig hechten aan beide kanten. Verwerkingstemperatuur 10° C - 37° C.



13. Veuillez séparer les déchets et les recycler conformément à la réglementation locale en vigueur en matière de déchets. Emballages >90% de contenu recyclé. 13. Please separate waste and recycle in compliance with your local applicable waste regulations. Packaging with >90% of recycled content. 14. Por favor, separe los residuos y reciclelos de acuerdo con la normativa local aplicable a los residuos. Embalaje con >90% de contenido reciclado. 15. Zachezywanie odpadów i recykling zgodnie z lokalnymi przepisami. 16. Pakovanje otpada i recikliranje u skladu s lokalnim propisima. 17. Please separate the waste and recycle in accordance with your local applicable waste regulations. Packaging with >90% of recycled content. 18. Vågenge separat de avfall och recyklera enligt de lokala bestämmelserna för avfallsordning/avfallhantering. Emballage med >90% genanvänd/returmaterial. 19. Vågenge separat de avfall och recyklera enligt de lokala bestämmelserna för avfallsordning/avfallhantering. Emballage med >90% genanvänd/returmaterial. 20. Errotte jätteet ja kierrätä pallosta sovelletta ja ääritään säädännön mukaisesti. Pakkauksen sisällöstä on yli 90% kierrätettyä materiaalia. 21. Sebelieve het avval te schieden en te recycleren in overeenstemming met de plaatselijke geldende afvalvoorschriften. >90% gerecyclede inhoud.