



Fit de montagem de dupla face permanente extraforte - exterior.

3M Advanced Technology Scotch-Fix™, para uma montagem otimizada. Resistente às intempéries. Adequado para a maioria das superfícies de exterior.
 1. Limpe a superfície com álcool e deixe secar.
 2. Aplique a fita como mostrado na imagem.
 3. Pressione firmemente durante 60 segundos.
CUIDADO: Não pendurar em áreas onde possam ocorrer acidentes devido a eventual queda dos objetos suspenso. Este produto tem um adesivo permanente e pode causar danos se removido. SUGERIMOS DE UTILIZAÇÃO: Não usar em papel de parede ou superfícies delicadas. Assegure-se que a superfície seja plana, lisa e capaz de suportar o objecto a suspender. A superfície da fita adesiva deve aderir completamente aos dois lados. Temperatura de aplicação: 10°C - 37°C.

Band dublu adeziv super rezistentă pentru montare permanentă - exterior.

Tehnologie avansată 3M Scotch-Fix™, pentru o montare optimă. Rezistentă la intemperi - potrivită pentru majoritatea suprafetelor exterioare. Compoziție: Spumă poliuretan, adeziv, liner hârtie.
 1. Curățați suprafața cu alcool și lăsați-o să se usuce.
 2. Aplicați banda conform celor arătate în imagine.
 3. Apăsați ferm timp de 60 de secunde.
AVERTISMENT: Nu agațați întoarce pe ună unde există posibilitatea că un obiect suspendat poate provoca vătămări. Acest produs permite montare permanentă și este posibilă deteriorarea suprafetei la îndepărțare. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE: Nu folosiți pe tapet sau suprafețe delicate. Asigurați-vă că suprafața de aplicare este plată, netedă și capabilă să susțină obiectul de pe care îl montați. Suprafața dublu adeziv trebuie să adere complet la ambele părți. Temperatura de aplicare: 10° C - 37° C.

*Pentru montare pe materiale plastice, cu excepția polietilenei PE și a polipropilenei PP.

Ταυτία Διπλής Οίκη με Δυοτέρια Μόνιμη Στρωματική - εξτραφικό χώρο.

3M Advanced Technology Scotch-Fix™, που μέρυσε σύρραγμα. Αντοχής κατάστασης: ιδανική για τις περισσότερες εφαρμογές εξτραφικού χώρου.
 1. Καθαρίστε την επιφάνεια με σινότενα και αφήστε την να στεγνώσει.
 2. Εφαρμόστε την τανία όπως φέρεται στην εικόνα.
 3. Ηύπνατε σταθερά για 60 δευτερόλεπτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην κρατάτε σε θέσεις όπου μπορεί να προκληθεί τραυματισμός σε περίπτωση του απορρόφησης αντικείμενου. Αυτό το πρόϊόν διαθέτει μόνιμη κόλλα και μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε αφραδεί. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Μην τη χρησιμοποιείτε σε ταπετσαρία ή σε ειδικές επιφάνειες. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι ιστόπλαστη, καὶ ότι μπορεί να συμφέρεται το βάρος του αντικείμενου. Οιόληρη η επιφάνεια της τανίας πρέπει να κολλήσει πλήρως και στο δύο πλευρές. Θερισκούρα εφαρμογής 10° C - 37° C.
 *Για στέρεωση σε πλαστικά, εκτός από πολυεθيلένιο PE και πολυπροπιλένιο PP.

www.3m.com/waste-sorting



Veuillez séparer les déchets et les recycler conformément à la réglementation locale en vigueur en matière de déchets. Emballages >90% de contenu recyclé.

Please separate waste and recycle in compliance with your local applicable waste regulations. Packaging with >90% of recycled content.

Si vous préparez des déchets et les recyclerez, veuillez les séparer et les recycler conformément à la réglementation locale en vigueur.

POST-CONSUMER WASTE

In conformity with the normative local laws in the field of waste management.

Zachęcamy do segregowania odpadów. Opakowanie zawiera 90% materiałów pochodzących z recyklingu.

Si prega di separare i rifiuti e di riciclarli con >90% di contenuto riciclabile.

Bitte trennen Sie den Abfall und recyceln Sie es mit einem Recyclinganteil von >90%.

Разделите отходы и утилизируйте в соответствии с действующими местными правилами утилизации отходов.

Упаковка содержит >90% вторичного сырья.

Separar los residuos y reciclarlos de acuerdo con la normativa local aplicable a los residuos.

Embalaže con >90% del contenido reciclado.

Si va a reciclar los residuos, por favor separarlos y reciclarlos de acuerdo con las normas locales.

Scartat și recicleazăți deșternații și recicleați-le în conformitate cu regulamentele locale aplicabile.

Almacene con >90% de contenido reciclado.

Venligårt sortera avfall och återvinn det i enlighet med din lokalt gällande avfallsbestämmelser.

Förpackning av >90% av återvunnet innehåll.

Erottale jätteet ja kierrätä paikalliseksi sovellettavaksi jäteaineksi.



Pakkauksen sisältöä on yli 90% kierrättettävää materiaalia.

Gelleve het afval te scheiden en te recycleren in overeenstemming met de plaatselijke geldende afvalvoorschriften.

>90% gerecyclede inhoud.



Scotch FIX™



Double face de fixation Extrême Extérieur permanent - extra fort.

Adhésif haute technologie Scotch-Fix™, pour une fixation optimale en extérieur. Résistant aux intempéries et aux UV - convient à la plupart des surfaces extérieures.

- Nettoyez la surface avec de l'alcool et laissez sécher.
- Appliquez la bande comme indiqué sur l'image.
- Appuyez fermement pendant 60 secondes.

AVERTISSEMENT : Ne rien accrocher dans une zone où la chute d'un objet suspendu est susceptible de causer des blessures. Ce produit possède un adhésif permanent, le retirer est susceptible de causer des dommages.

CONSEILS D'UTILISATION : Ne pas utiliser sur du papier peint ou des surfaces délicates. Assurez-vous que la surface d'application est plate, lisse et capable de maintenir l'objet à suspendre. La surface du ruban adhésif doit adhérer complètement des deux côtés.

Température d'application : 10° C - 37° C.

*Pour une fixation sur plastiques à l'exception du polyéthylène et du polypropylène

Extreme Outdoor permanent double-sided mounting tape - Extra strong.

3M Advanced Technology Scotch-Fix™, for optimal mounting. Weather resistant - Suitable for most outdoor surfaces.

- Clean the surface with rubbing alcohol and allow to dry.
- Apply the tape as shown in the picture.
- Push firmly for 60 seconds.

Warning: Do not hang in areas where injury might occur if mounted object were to fall. This product has a permanent adhesive and may cause damage if removed. Do not use on wallpaper or delicate surfaces. Ensure surface is flat, smooth, and able to hold mounted objects. Entire tape surface must adhere completely to both sides.

Application temperature: 10° C - 37° C.

*For mounting on plastics except for Polyethylene (PE) and Polypropylene (PP).

Nastro biadesivo permanente extra forte - esterne.

Con 3M Advanced Technology Scotch-Fix™, per un montaggio ottimale. Resistente agli agenti atmosferici - Adatto per la maggior parte delle superfici esterne.

- Pulire la superficie con alcool e lasciare asciugare.
- Applicare il nastro come mostrato in figura.
- Spingere saldamente per 60 secondi.

ATTENZIONE: Non appendere in area in cui la caduta di oggetti potrebbe provocare lesioni. Questo prodotto è dotato di un adesivo permanente e può causare danni se rimosso. **SUGGERIMENTI PER L'USO:** Non usare su carta da parati o superfici delicate. Assicurarsi che la superficie sia piana, liscia e in grado di sostenere oggetti. L'intera superficie del nastro adesivo deve aderire completamente su entrambi i lati. Temperatura di applicazione: 10° C - 37° C.

*Per il montaggio su plastica, eccetto il polietilene (PE) e il polipropilene (PP).

Extrem starkes doppelseitiges Montageklebeband für dauerhafte Anwendungen im Außenbereich.

3M Advanced Technology Scotch-Fix™ für eine optimale Montage. Wetterfest - für die meisten Oberflächen im Außenbereich geeignet.

- Zu klebende Fläche mit Alkohol reinigen und trocken lassen.
- Klebeband wie in der Abbildung gezeigt anbringen.
- Gegenstand für 60 Sekunden fest andrücken.

WANRUNG: Gegenstand so anbringen, dass bei einem allfälligen Herunterfallen keine Verletzungen verursacht werden. Es handelt sich um einen permanenten Klebstoff. Kann beim Ablösen die Beschädigungen führen. Nicht auf Tapeten oder empfindlichen Oberflächen verwenden. Sicherstellen, dass die zu verklebende Oberfläche glatt ist und das Objekt halten kann. Das Klebeband muss vollständig auf beiden Seiten haften.

Anwendungstemperatur: 10° C - 37° C.

*Für die Festlegung an Kunststoffen mit Ausnahme von Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP).

Scotch-Fix™ Двухсторонняя монтажная лента Экстрема, для улицы, сверхпрочная.

С успешной технологией 3M Advanced Scotch-Fix™, для оптимального монтажа. Подходит для большинства наружных поверхностей. Устойчива к температурным колебаниям, влаге и ультрафиолетовому излучению.

- Очистите поверхность спиртом и дайте высохнуть.
- Нанесите ленту, как показано на рисунке.

3. Снять защитный слой и крепко прижать предмет к стене на 60 секунд.

Внимание: Не использовать на обоях и других декоративных поверхностях. Может привести к разрушению склеенных материалов при снятии. Перед применением убедиться, что поверхность ровная, твердая и способна выдержать закрепленный предмет. Вся поверхность ленты должна полностью прилегать к соединяемым поверхностям без зазоров, затяжек и пустот.

Температура применения от +10° до +37° C. Импорт/Уполномоченная организация на прием претензий в РО: АО "ЗМ Россия". Место нахождения (арбре, юридический лиц): 108811, Россия, г. Москва, г. Московский, Киевское ш., 22-й км, дом/оф. 6, стр. 1, тел.: +7 (495) 784-74-74, www.3mrusa.ru. Импортер в Республике Беларусь:

ООО "СМАРТ", 220138, г. Минск, пер. Липковский, д. 22, тел.: +375 (17) 388-59-59,

8-801-100-91-82. ИПУ "БИМТик" 223053, Минский район, д. Боровая, д. 1, ком. 406, тел.: +375 (17) 316-94-06. Страна производителя - Германия. Исполнитель:

"ЗМ Польша" Мануфактуринг С.з.о.о., ул. Кашинская, 6, 51-400 Бровары, Украина.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия. Срок годности не ограничен. Хранить в сухом прохладном месте.

*Для крепления на пластик, за исключением полистирола (PE) и полипропилена (PP).

Ektremalna zewnętrzna dwustronna taśma montażowa, super mocna.

Zaawansowana technologia 3M Scotch-Fix™ dla optymalnego montażu. Odporne na trudne warunki atmosferyczne - nadaje się do większości powierzchni zewnętrznych.

1. Oczyszczyć powierzchnię śpirytusem pozostaw do wyschnięcia.

2. Naleźć taśmę zgodnie z ilustracją na rycinie i mocno docisnąć przez 60 sekund.

UWAGA: Nie wiesztać w miejscach gdzie spadek prędkością może spowodować uszkodzenia. Taśma może powodować uszkodzenia powierzchni przy użyciu.

Upewnij się, że powierzchnia montażu jest płaska, gładka i mieści wieszany przedmiot.

Cala powierzchnia taśmy musi przylegać po obu stronach: do przedmiotu

i powierzchni. Montaż w temperaturze 10° C - 37° C.

*Do montażu na tworzywach sztucznych z wyjątkiem polietylenu PE i polipropilenu PP.