

D.P.I. CAT.2: EN ISO 20345:2022+A1:2024 TALLA: 36/48 (31/2/13)

MONDOPOINT: 11

MADE IN: P.R.C

IMAGEN

FUJI ESD S1PS SR FO HRO
BTB0002B0K01



DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad ultraligero con alta amortiguación, conforme a la nueva norma EN ISO 20345:2022+A1:2024. Parte superior en tejido especial reflectante y transpirable con refuerzos de TPU antiabrasión y detalles 3D HF. Entre suela de EVA y suela de goma "FO+HRO".

Flexible, ligero y deportivo para aquellos que buscan seguridad y rendimiento.

FUNCIONES

SUPERIOR:

Tejido especial reflectante y transpirable antiabrasión, refuerzos de TPU antiabrasión y detalles 3D HF.

FORRO:

Tejido 3D microperforado transpirable.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:

Antiestático en poliuretano de baja densidad con termoformado ergonómico.

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN:

fibra textil ultraligera sin perforación (PS - clavo Ø 3,0 mm).

PUNTERA:

de fibra de vidrio no magnética, aislante, resistente a 200J

SUELA ANTIESTÁTICA ANTIDESLIZANTE:

Entre suela de EVA supercómoda con alta absorción de energía y banda de rodadura de goma nitrilo FO+HRO

MÁS:

Inserto de microfibra antideslizante en la zona del talón. Libre de metales.

DETALLE

**LOGOTIPOS y DECORACIONES**

Fabricado por microinyección.

Detalles 3D de alta frecuencia en refuerzos de TPU.



Refuerzo en el talón en material **antiabrasión** con **termoformado 3D HF**.

SUELA



Diseño específico de los pomos centrales en forma de W para garantizar un flujo de fluido óptimo y un mayor agarre.

Refuerzos centrales con ranura en el talón para una máxima flexibilidad y sujeción.

Perfiles esculpidos para garantizar el máximo agarre en todas las condiciones de apoyo.

Entre suela de EVA supercómoda con alta absorción de energía y banda de rodadura de caucho nitrilo.
CUMPLE CON SR+FO+HRO

PLANTILLA EXTRAÍBLE

**PLANTILLA EXTRAÍBLE**

Antiestático en poliuretano de baja densidad con termoformado ergonómico.

NOTA INFORMATIVA



SAFETY FOOTWEAR INSTRUCTION
LANGUAGES INDEX

LANGUAGE	CODE	PAGE
ITALIANO	01	1
FRANCESE	02	1
ESPAÑOL	03	1
PORTUGUES	04	1
FRANCOIS	05	1
ENGLISH	06	1
DEUTSCH	07	1
ITALIANO	08	1
FRANCESE	09	1
ESPAÑOL	10	1
PORTUGUES	11	1
FRANCOIS	12	1
ENGLISH	13	1
DEUTSCH	14	1
ITALIANO	15	1
FRANCESE	16	1
ESPAÑOL	17	1
PORTUGUES	18	1
FRANCOIS	19	1
ENGLISH	20	1
DEUTSCH	21	1
ITALIANO	22	1
FRANCESE	23	1
ESPAÑOL	24	1
PORTUGUES	25	1
FRANCOIS	26	1
ENGLISH	27	1
DEUTSCH	28	1
ITALIANO	29	1
FRANCESE	30	1
ESPAÑOL	31	1
PORTUGUES	32	1
FRANCOIS	33	1
ENGLISH	34	1
DEUTSCH	35	1
ITALIANO	36	1
FRANCESE	37	1
ESPAÑOL	38	1
PORTUGUES	39	1
FRANCOIS	40	1
ENGLISH	41	1
DEUTSCH	42	1
ITALIANO	43	1
FRANCESE	44	1
ESPAÑOL	45	1
PORTUGUES	46	1
FRANCOIS	47	1
ENGLISH	48	1
DEUTSCH	49	1
ITALIANO	50	1
FRANCESE	51	1
ESPAÑOL	52	1
PORTUGUES	53	1
FRANCOIS	54	1
ENGLISH	55	1
DEUTSCH	56	1
ITALIANO	57	1
FRANCESE	58	1
ESPAÑOL	59	1
PORTUGUES	60	1
FRANCOIS	61	1
ENGLISH	62	1
DEUTSCH	63	1
ITALIANO	64	1
FRANCESE	65	1
ESPAÑOL	66	1
PORTUGUES	67	1
FRANCOIS	68	1
ENGLISH	69	1
DEUTSCH	70	1
ITALIANO	71	1
FRANCESE	72	1
ESPAÑOL	73	1
PORTUGUES	74	1
FRANCOIS	75	1
ENGLISH	76	1
DEUTSCH	77	1
ITALIANO	78	1
FRANCESE	79	1
ESPAÑOL	80	1
PORTUGUES	81	1
FRANCOIS	82	1
ENGLISH	83	1
DEUTSCH	84	1
ITALIANO	85	1
FRANCESE	86	1
ESPAÑOL	87	1
PORTUGUES	88	1
FRANCOIS	89	1
ENGLISH	90	1
DEUTSCH	91	1
ITALIANO	92	1
FRANCESE	93	1
ESPAÑOL	94	1
PORTUGUES	95	1
FRANCOIS	96	1
ENGLISH	97	1
DEUTSCH	98	1
ITALIANO	99	1
FRANCESE	100	1

INSTRUCTION FOR USERS

ENGLISH

TRACTION FUJI BTB0002B0K01 - FUJI

EN ISO 20345:2022+A1:2024

ESD S1PS SR FO HRO

MADE IN P.R.C

1000/1254 10000000

INSTRUCTION FOR USERS

FRANCESE

TRACTION FUJI BTB0002B0K01 - FUJI

EN ISO 20345:2022+A1:2024

ESD S1PS SR FO HRO

MADE IN P.R.C

1000/1254 10000000

INSTRUCTION FOR USERS

ESPAÑOL

TRACTION FUJI BTB0002B0K01 - FUJI

EN ISO 20345:2022+A1:2024

ESD S1PS SR FO HRO

MADE IN P.R.C

1000/1254 10000000




MANUAL DE USUARIO MULTILINGÜE: (IT, EN, ES, DE, FR, BG, CS, ET, GR, HR, HU, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV)
Dimensioni 120 x 165 mm


ETIQUETAS



Etiqueta **TEAMWORK** en tejido jacquard en la lengüeta, Logotipo **ESD** en las trabillas de los cordones.



ETIQUETA DE COMPOSICIÓN aplicado en el zapato derecho Dim. 28 x 28 mm



ETIQUETA INTERNA "CE" dentro de la pestaña Atenuación. 50 x 15 mm



ETIQUETA DE TAMAÑO cosido entre la parte superior y la lengüeta Dim 17 x 14 mm

PACKAGING



ZAPATERO SPARCO TEAMWORK BICOLOR en cartón
Papel de seda interior azul-naranja y protector.
Indicaciones de reciclaje válidas para ITALIA en la parte inferior (PAP20)

CAJA DE ETIQUETAS EXTERIOR
aplicado en el lado preparado de la caja, muestra las características del producto, certificación, número de lote, código de producto, código QR y código de barras.
Dimensiones: 105x60 mm