



BALIZA DE EMERGENCIA

ALTERNATIVA AL TRIÁNGULO DE EMERGENCIA



GV16-1

Luz de emergencia V16 conectada a DGT 3.0

Uso obligatorio a partir del
01/01/2026

SALIENDO DENTRO DE 2~3 MESES



V16-2



V16-3

DATOS TÉCNICOS

Intensidad a 0°	40-700cd
Intensidad a + - 8°	25-600cd
Grado de resistencia al clima y resistencia al viento	IP54 (-10C°-50°)/+180Pa
Tiempo de emisión de la señal de emergencia primaria	40"
Frecuencia de emisión de la señal emitida después de la señal primaria	100"
Tiempo de encendido	0.4 segundos
Tiempo de apagado	1 segundo
Tiempo de mantenimiento de la intensidad luminosa	2h
Batería	3pcs AA
GPS	Integrado
Sim	Integrado
Conexión	DGT 3.0
Reglamentos	IDIADA PC25020094
Color	Amarillo y Rojo
Botones	1(ON)
Visor de enfoque	Luz flash
Número de luces LED	12
Materiales	ABS+PC+TPR

DATOS DE EMBALAJE

Tamaño de la caja de solo color	13.5*9.6*5.5cm
Tamaño del cartón maestro	50*23.5*30cm
Unidades por cartón maestro	50pcs
Peso neto/bruto del cartón maestro	10kg/11.7kg



Baliza V16
Conectada



Conectado con
Telefónica Tech

Caducidad de la tarjeta SIM: Enero de 2038

