

Broca para hormigón con filo de CT, SDS-plus



Para taladrar hormigón, piedra natural y piedra artificial



Características

- Broca para hormigón, resistente a los impactos de martillo, con filo de CT para taladrar hormigón y piedra
- El ángulo de la punta de 130° facilita el posicionamiento de la broca y el progreso de taladrado
- Placa de carburo de tungsteno con rectificado de precisión para un elevado rendimiento de taladrado en materiales duros
- Placa de corte de carburo de tungsteno completamente empotrada para una estabilidad óptima en el funcionamiento de percusión
- Templadas, para una alta estabilidad
- Vástago SDS-plus para uso con los taladros percutores correspondientes
- Con certificado PGM que acredita la máxima calidad
- Disponible en diferentes tamaños

Adecuado para el material

Adecuado para el material Hormigón, Piedra natural, Piedra artificial, Paredes de ladrillo

Broca para hormigón con filo de CT, SDS-plus



Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	130°
Versión de vástago	vástago SDS-plus
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Placa de carburo de tungsteno con rectificado de precisión Placa de corte de carburo de tungsteno completamente empotrada Resistente a los impactos de martillo

Adecuado para la máquina

Martillo percutor

Número de referencia	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7804010	1	4 mm	50 mm	110 mm	 4 006885 780408 4006885780408
7805010	1	5 mm	50 mm	110 mm	 4 006885 780507 4006885780507
7806010	1	6 mm	50 mm	110 mm	 4 006885 780606 4006885780606
7816010	1	6 mm	100 mm	160 mm	 4 006885 781603 4006885781603
7828010	1	6 mm	150 mm	210 mm	 4 006885 782808 4006885782808
7807010	1	6,5 mm	150 mm	210 mm	 4 006885 780705 4006885780705
7812010	1	8 mm	50 mm	110 mm	 4 006885 781207 4006885781207
7818010	1	8 mm	100 mm	160 mm	 4 006885 781801 4006885781801

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos. Esta hoja de datos conlleva la pérdida de validez de todas las hojas de datos de fecha anterior.

wolfcraft GmbH, Wolffstrasse 1, 56746 Kempenich, Germany

Broca para hormigón con filo de CT, SDS-plus



Número de referencia	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7830010	1	8 mm	150 mm	210 mm	 4 006885 783003 4006885783003
7854010	1	8 mm	200 mm	260 mm	 4 006885 785403 4006885785403
7819010	1	9 mm	100 mm	160 mm	 4 006885 781900 4006885781900
7820010	1	10 mm	100 mm	160 mm	 4 006885 782006 4006885782006
7831010	1	10 mm	150 mm	210 mm	 4 006885 783102 4006885783102
7855010	1	10 mm	200 mm	260 mm	 4 006885 785502 4006885785502
7871010	1	10 mm	400 mm	450 mm	 4 006885 787100 4006885787100
7886010	1	10 mm	550 mm	600 mm	 4 006885 788602 4006885788602
7822010	1	12 mm	100 mm	160 mm	 4 006885 782204 4006885782204
7832010	1	12 mm	150 mm	210 mm	 4 006885 783201 4006885783201
7856010	1	12 mm	200 mm	260 mm	 4 006885 785601 4006885785601
7872010	1	12 mm	400 mm	450 mm	 4 006885 787209 4006885787209

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos. Esta hoja de datos conlleva la pérdida de validez de todas las hojas de datos de fecha anterior.

wolcraft GmbH, Wolffstrasse 1, 56746 Kempenich, Germany

Broca para hormigón con filo de CT, SDS-plus



Número de referencia	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7887010	1	12 mm	550 mm	600 mm	 4 006885 788701 4006885788701
7824010	1	14 mm	100 mm	160 mm	 4 006885 782402 4006885782402
7833010	1	14 mm	150 mm	210 mm	 4 006885 783300 4006885783300
7858010	1	14 mm	200 mm	260 mm	 4 006885 785809 4006885785809
7874010	1	14 mm	400 mm	450 mm	 4 006885 787407 4006885787407
7888010	1	14 mm	550 mm	600 mm	 4 006885 788800 4006885788800
7834010	1	16 mm	150 mm	210 mm	 4 006885 783409 4006885783409
7836010	1	16 mm	190 mm	250 mm	 4 006885 783607 4006885783607
7876010	1	16 mm	400 mm	450 mm	 4 006885 787605 4006885787605
7891010	1	16 mm	550 mm	600 mm	 4 006885 789104 4006885789104
7838010	1	18 mm	140 mm	200 mm	 4 006885 783805 4006885783805
7840010	1	20 mm	140 mm	200 mm	 4 006885 784000 4006885784000

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos. Esta hoja de datos conlleva la pérdida de validez de todas las hojas de datos de fecha anterior.

Broca para hormigón con filo de CT, SDS-plus



Número de referencia	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7880010	1	20 mm	400 mm	450 mm	 4 006885 788008 4006885788008
7893010	1	20 mm	550 mm	600 mm	 4 006885 789302 4006885789302
7885010	1	25 mm	400 mm	450 mm	 4 006885 788503 4006885788503

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos. Esta hoja de datos conlleva la pérdida de validez de todas las hojas de datos de fecha anterior.

wolcraft GmbH, Wolffstrasse 1, 56746 Kempenich, Germany