

Broca para metal HSS-Co, rectificada



Para taladrar materiales especialmente duros y resistentes



Características

- Broca para metal de HSS-Co con un 5 % de cobalto para taladrar materiales especialmente duros y resistentes, como el acero inoxidable
- Alta estabilidad térmica gracias a la aleación de cobalto
- El ángulo de la punta de 130° facilita el posicionamiento de la broca y el progreso de taladrado
- Filo rectificado para un alto rendimiento de taladrado en funcionamiento continuo y una larga vida útil
- Alta precisión de concentricidad mediante rectificado de precisión, ideal para el taladrado estacionario
- Incremento del núcleo para una mayor estabilidad y un menor riesgo de rotura
- Estrechamiento del diámetro para reducir la generación de calor y proteger la broca y el material
- Amplio canal para la evacuación eficaz de las virutas
- Disponible en diferentes tamaños
- Vástago redondo para una rápida fijación en el portabrocas y una gran compatibilidad
- Cumple con la norma DIN 338 para una elección segura del producto

Adecuado para el material

Adecuado para el material

Acero inoxidable (INOX), Acero, Hierro fundido, Hierro, Metal no ferroso, Aluminio

Broca para metal HSS-Co, rectificada



Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	130°
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Recubrimiento	aleación de cobalto
Otra especificación del producto	Parte espiral con estrechamiento del diámetro
Método de fabricación	rectificado de precisión
Según la norma	DIN 338

Adecuado para la máquina

Taladro

Número de referencia	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7443010	1	2 mm	24 mm	49 mm	 4 006885 744301 4006885744301
7444010	1	2,5 mm	30 mm	57 mm	 4 006885 744400 4006885744400
7445010	1	3 mm	33 mm	61 mm	 4 006885 744509 4006885744509
7446010	1	3,2 mm	36 mm	65 mm	 4 006885 744608 4006885744608
7448010	1	3,5 mm	39 mm	70 mm	 4 006885 744806 4006885744806
7450010	1	4 mm	43 mm	75 mm	 4 006885 745001 4006885745001
7451010	1	4,2 mm	43 mm	75 mm	 4 006885 745100 4006885745100
7452010	1	4,5 mm	47 mm	80 mm	 4 006885 745209 4006885745209

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos. Esta hoja de datos conlleva la pérdida de validez de todas las hojas de datos de fecha anterior.

I
wolfcraft GmbH, Wolffstrasse 1, 56746 Kempenich, Germany

6.3.2025
Página 2 de 3

Broca para metal HSS-Co, rectificada



Número de referencia	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7453010	1	4,8 mm	52 mm	86 mm	 4 006885 745308
					4006885745308
7454010	1	5 mm	52 mm	86 mm	 4 006885 745407
					4006885745407
7455010	1	5,5 mm	57 mm	93 mm	 4 006885 745506
					4006885745506
7456010	1	6 mm	57 mm	93 mm	 4 006885 745605
					4006885745605
7457010	1	6,5 mm	63 mm	101 mm	 4 006885 745704
					4006885745704
7458010	1	7 mm	69 mm	109 mm	 4 006885 745803
					4006885745803
7459010	1	7,5 mm	69 mm	109 mm	 4 006885 745902
					4006885745902
7460010	1	8 mm	75 mm	117 mm	 4 006885 746008
					4006885746008
7461010	1	8,5 mm	75 mm	117 mm	 4 006885 746107
					4006885746107
7462010	1	9 mm	81 mm	125 mm	 4 006885 746206
					4006885746206
7463010	1	9,5 mm	81 mm	125 mm	 4 006885 746305
					4006885746305
7464010	1	10 mm	87 mm	133 mm	 4 006885 746404
					4006885746404

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos. Esta hoja de datos conlleva la pérdida de validez de todas las hojas de datos de fecha anterior.

I
wolcraft GmbH, Wolffstrasse 1, 56746 Kempenich, Germany

6.3.2025
Página 3 de 3