

Corona de perforación recubierta de carburo de tungsteno, con adaptador



Para instalaciones sanitarias y eléctricas en paredes de ladrillo y piedra; profundidad de corte: 55 mm



Características

- Corona de perforación recubierta de carburo de tungsteno para taladros en paredes de ladrillo y piedra (como ladrillo de piedra pómez, hormigón celular o piedras blandas y de dureza media similares)
- Disponible en diferentes diámetros; profundidad de corte: 55 mm. Ideal para proyectos de construcción y reformas
- Con adaptador y broca centradora (Ø 8 mm), preinstalados para el uso inmediato
- Vástago hexagonal para el uso con taladradoras y atornilladores a batería
- Con adaptador disponible por separado (art. 3862000) para taladros profundos y taladros de penetración
- Seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Paredes de ladrillo, ladrillo, Bloques de construcción ligera, Ladrillo hueco de hormigón, Ladrillo de piedra pómez, Hormigón celular, Ladrillo recocido, Yeso
Adecuado con limitaciones	Adoquines, Ladrillo silicocalcáreo, Termoarcilla, Solado

Corona de perforación recubierta de carburo de tungsteno, con adaptador



Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	8 mm
Versión de borde de corte	recubierto de carburo de tungsteno
Profundidad de corte	55 mm
Versión de vástago	vástago hexagonal
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Broca centradora con punta de carburo de tungsteno y vástago hexagonal

Accesorios

3471000, 3862000

Adecuado para la máquina

Taladro

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo Ø	Profundidad máx. de corte	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
3893000	1	33 mm	55 mm	1.500 RPM	 4 006885 389304 4006885389304
3894000	1	43 mm	55 mm	1.500 RPM	 4 006885 389403 4006885389403
3895000	1	53 mm	55 mm	1.200 RPM	 4 006885 389502 4006885389502
3896000	1	68 mm	55 mm	1.200 RPM	 4 006885 389601 4006885389601
3897000	1	73 mm	55 mm	1.000 RPM	 4 006885 389700 4006885389700
3898000	1	83 mm	55 mm	1.000 RPM	 4 006885 389809 4006885389809
3899000	1	103 mm	55 mm	800 RPM	 4 006885 389908 4006885389908

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos. Esta hoja de datos conlleva la pérdida de validez de todas las hojas de datos de fecha anterior.

I
wolfcraft GmbH, Wolffstrasse 1, 56746 Kempenich, Germany

27.3.2025
Página 2 de 2