

Disco de láminas abrasivo para amoladoras de ángulo



Para el rectificado basto de superficies metálicas



Características

- Alojamiento de 22,2 mm para compatibilidad con todas las amoladoras angulares comunes
- Certificación de acuerdo con EN 13743 para la más alta calidad
- Rendimiento óptimo y una muy larga vida útil gracias a un diseño de alta calidad
- Alta calidad „Made in Europe“

Adecuado para el material

Adecuado para el material Acero, Acero inoxidable

Especificaciones técnicas

Material abrasivo	corindón de circonio
Otra especificación del producto	Disco de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Según la norma	EN 13743
Orificio de alojamiento	22,23 mm

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos. Esta hoja de datos conlleva la pérdida de validez de todas las hojas de datos de fecha anterior.

wolcraft GmbH, Wolffstrasse 1, 56746 Kempenich, Germany

Disco de láminas abrasivo para amoladoras de ángulo



Adecuado para la máquina

Amoladora angular

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo Ø	Orificio de alojamiento	Tamaño de grano	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
5650000	1	115 mm	22,23 mm	40	13.300 RPM	 4 006885 565005 4006885565005
5651000	1	115 mm	22,23 mm	60	13.300 RPM	 4 006885 565104 4006885565104
5652000	1	115 mm	22,23 mm	80	13.300 RPM	 4 006885 565203 4006885565203
5653000	1	125 mm	22,23 mm	40	12.250 RPM	 4 006885 565302 4006885565302
5654000	1	125 mm	22,23 mm	60	12.250 RPM	 4 006885 565401 4006885565401
5655000	1	125 mm	22,23 mm	80	12.250 RPM	 4 006885 565500 4006885565500

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos. Esta hoja de datos conlleva la pérdida de validez de todas las hojas de datos de fecha anterior.

wolfcraft GmbH, Wolffstrasse 1, 56746 Kempenich, Germany