

Hojas de sierra de calar BiM; vástago en T; metal, madera, plástico; corte basto



Características

- Profundidad de corte madera, plástico: 65 mm
- Profundidad de corte del metal: 3 - 10 mm

Adecuado para el material

Adecuado para el material Madera blanda, Madera dura, Madera con clavo, Plástico, Metal no férreo, Aluminio, Chapa de acero 3 - 10 mm, Acero inoxidable (Inox)

Hojas de sierra de calar BiM; vástago en T; metal, madera, plástico; corte basto



Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	130 mm
Longitud(es) de trabajo	105 mm
Calidad de corte	cortes bastos
Profundidad de corte	3 – 65 mm
Distancia entre dientes	2 mm 4 mm
Forma(s) de diente	trabado y fresado
Versión de vástago	vástago T
Material(es)	BiM
Otra especificación del producto	Hoja universal Larga duración

Adecuado para la máquina

Sierra de calar AEG, Sierra de calar BOSCH, Sierra de calar casals, Sierra de calar DeWALT, Sierra de calar Eltos, Sierra de calar Elu, Sierra de calar FESTOOL, Sierra de calar FLEX, Sierra de calar HITACHI, Sierra de calar HOLZ-HER, Sierra de calar KANGO, Sierra de calar Kress, Sierra de calar mafell, Sierra de calar makita, Sierra de calar metabo, Sierra de calar PERLES, Sierra de calar PEUGEOT, Sierra de calar SKIL, Sierra de calar STAYER, Sierra de calar KRAFTRONIC, Sierra de calar greenworks, Sierra de calar HIKOKI, Sierra de calar SPARKY

Embalaje

En una práctica caja de almacenamiento

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
3555000	2	 4 006885 355507 4006885355507