



## MÁSCARA DE SOLDADURA CARNIVAL

### VENTAJAS

- Amplia área de visión **92 x 35 mm**
- Filtro automático que detecta chispazos o luces de gran potencia para oscurecerse instantáneamente
- Tiempo de aclarado del filtro tras la soldadura regulable entre 0.2 y 0.8 segundos, para garantizar la seguridad frente a materiales candentes
- Sensibilidad regulable para adaptarse al tipo de soldadura y material, permitiendo siempre la máxima visibilidad con la mayor seguridad.
- Modo de amolado, para proteger la cara del usuario al utilizar amoladoras angulares para repasar y desbastar los cordones de soldadura.

### VENTAJAS

- Grado de protección EN169 regulable de Din 9 a Din 13
- Máscara de polímero de alta resistencia.
- Alimentación solar.
- Preparada para el amolado.



AUTO  
cod. 1.2025

FIRE  
cod. 1.2024

DATA SHEET

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Dimensión del filtro              | 110x90 mm.  |
| Área de visión                    | 92x35 mm.   |
| Grado de protección estado claro  | 4 DIN.      |
| Grado de protección estado oscuro | 9/13 DIN.   |
| Protección UV/IR                  | 15 DIN.     |
| Tiempo de luz a oscuridad         | 1/20.000 s. |
| Tiempo de oscuridad a luz         | 0.2 - 0.8   |
| Sensibilidad                      | Min-Máx     |
| Temperatura de uso                | -5°-55° °C. |
| Peso                              | 500 gr.     |
| Tiempo de uso seguro de filtro    | 2 años      |



**READY FOR GRINDING**  
APTO PARA AMOLADO



PROFESSIONAL QUALITY  
[www.stayer.es](http://www.stayer.es)