

FICHA TÉCNICA

Ceys Montack Cuadros

Descripción del producto

Ceys Montack Cuadros es un sistema adhesivo para colgar cuadros y otros objetos sin necesidad de herramientas, de forma fácil, limpia, segura, duradera y rápida,

Gracias a su tecnología Double Grip exclusiva de polímero pega y ancla por doble interacción química y física.

Características técnicas

Resistencia por pieza :	Pladur	Yeso
Pieza pequeña	10 kg	5kg
Pieza pequeña + pieza grande	15 kg	7kg

Aplicaciones

Fijación de elementos decorativos ,cuadros , colgadores, espejos, relojes, macetas , percheros

No colgar en techos , ni tampoco colgar objetos de alto valor. Tampoco colgar en lugares donde se puedan producir lesiones por caída del objeto .Usar en paredes totalmente lisas

No recomendable sobre soportes frágiles disgregables , polvorientos, antiadherentes, rugosos como estocado , húmedos o pinturas en mal estado .

Materiales donde adherir

- Placa de yeso laminado Pladur®,Placo®, Knauf, ®
- Yeso de reboce en pared
- Corcho.
- Cartón o maderas muy blandas(madera de balsa)

Importante! en todos los materiales anteriormente mencionados el soporte debe tener un grosor mínimo de 6 mm para poder anclar la pieza perfectamente .

Modo de empleo

Usar la pieza pequeña gancho o pieza pequeña gancho + pieza grande en función del peso del objeto a colgar .

Si usamos la pieza pequeña gancho .

1. Aplicaremos un punto de adhesivo en la parte trasera , alineamos la pieza en la pared con el punto deseado

2. presionaremos la pieza haciéndola entrar completamente en el soporte .(figuras 3 y 4)



Si usamos la pieza pequeña gancho + la pieza grande para soportar mas esfuerzo haremos lo siguiente .

1. Aplicaremos en la pieza grande un punto de adhesivo en la zona central
2. Alinearemos la pieza en la pared , presionaremos con los dedos o la pieza suministrada para empujar.
3. Aplicaremos un punto de adhesivo en la pieza pequeña y encajaremos sobre la pieza grande .presionando con los dedos .(figuras 1,2,3 y4,)
4. Colgaremos en objeto deseado



limpieza

En caso de ensuciar las piezas de mucho adhesivo se podría limpiar con alcohol .

Almacenaje

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco en su envase original a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.

En última instancia será responsabilidad del usuario determinar la idoneidad final del producto en cualquier tipo de aplicación.

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.