



tesa® Powerbutton Gancho Redondo Clásico

Información Producto

BNR 59330

Descripción del producto

El gancho Powerbutton Classic de tesa® es un gancho redondo y elegante capaz de sostener pesos de hasta 6 kg. Para montaje sin hacer perforaciones ni dañar superficies.

Características

- Fáciles de montar sin perforación, tornillos o clavos
- Extrafuerte Soporta hasta 6kg
- Se puede retirar fácilmente de la mayoría de superficies**
- Sujeción fuerte en la mayoría de superficies*
- Resistente al agua
- Resistente a altas temperaturas
- Fabricado en acero inoxidable
- Disponible en gancho singular, doble o triple
- Ganchos reutilizables con la tecnología tesa® Powerbutton

*No fija en yeso, papel pintado, PE, PTFE o PP

**No removible de superficies yeso o papel pintado. Puede dejar residuos.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|------|
| • Tipo de adhesivo | Silane modified polymer | • Fuerza de agarre hasta | 6 Kg |
| • Forma de gancho | Redondo | | |



tesa® Powerbutton Gancho Redondo Clásico

Información Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Application temperature from	+15 °C	• Reutilizable	si
• Baterías incluidas	no	• Se quita sin dejar residuos	si
• Campo de aplicación	Cuarto de baño, Cocina	• Se requieren baterías	no
• Campo de aplicación	Interior	• Sin disolventes	si
• Impermeable	no	• Superficies adecuadas	azulejos, Madera lisa, La mayoría de plásticos, Cristal, Concreto, Metal, Mármol, Piedra
• Material	Acero inoxidable	• Sustancia peligrosa	no
• Resistencia a la humedad	si	• Temperatura de aplicación	de 5°C a 40°C
• Resistencia a productos químicos	no	• Temperatura de aplicación a	+30 °C
• Resistencia a UV	si		

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>