



Denominación: **TUERCA HEXAGONAL DIN-934, ZINCADA**

1. MATERIAL

- * Fabricado en Acero dureza > 140 HV
- * Acabado Zincado CR3 + (Min. 5 µm), ISO 4042 A2J

Código	Medida	Hexágono / Entre caras	Hexágono / Entre puntas	Altura de Tuerca	Llave
TS934Z04	M-04	7	7,70	3,2	7
TS934Z05	M-05	8	8,80	4	8
TS934Z06	M-06	10	11,10	5	10
TS934Z08	M-08	13	14,40	6,5	13
TS934Z10	M-10	17	18,90	8	17
TS934Z12	M-12	19	21,10	10	19
TS934Z14	M-14	22	24,50	11	22
TS934Z16	M-16	24	26,80	13	24
TS934Z18	M-18	27	29,60	15	27
TS934Z20	M-20	30	32,90	16	30
TS934Z22	M-22	32	35,00	18	32
TS934Z24	M-24	36	39,60	19	36
TS934Z27	M-27	41	45,20	22	41
TS934Z30	M-30	46	50,90	24	46
TS934Z33	M-33	50	55,40	26	50
TS934Z36	M-36	55	60,80	29	55

NOTA: La información que se refleja en esta Ficha Técnica, es informativa, sin ningún valor contractual, los datos son orientativos. MAREFIX, S.L.U. se reserva el derecho a modificar sin previo aviso el diseño de sus productos