

Ficha técnica

PRODUCTO	TUBO BUTANO UNE 53539:2016
Referencia	290110
Norma aplicada	Conducción de gas butano (3ª familia) según UNE 53539:2016
Composición	Capa Interna: F-4504 + Máster Negro Capa Externa: F-4504 + Máster Naranja

Certificamos la conformidad del producto con las siguientes propiedades:
Las materias primas utilizadas en la CAPA EXTERNA e INTERNA son:

Tipo	Material Externo	Material Interno
Producto base	PVC	PVC
Plastificante	Free Pftalato	Free Pftalato
Estabilizante	Compuesto orgánico de Ca	Compuesto orgánico de Ca
Ceras	Cera para PVC	Cera para PVC
Colorantes	Máster Naranja para PVC	Máster Naranja para PVC
Caucho	Nitrilico	Nitrilico
Cargas máximas	Co3Ca	Co3Ca

• Los valores indicados a continuación corresponden a valores aproximados obtenidos por la extrapolación de los resultados de varios ensayos realizados al producto citado y de valores típicos extraídos con conformidad con tablas de referencia.

Característica	Resultado
Resistencia a la tracción	Aproximadamente 205 N
Alargamiento a la rotura	Aproximadamente 452 %
Dureza Shore A	Aproximadamente 80
Comportamiento ante el fuego	Auto extinguable
Densidad	1,2 g/cm ³
Presión interna sin refuerzo	Hasta 6 bar según norma

El suministrador se reserva el poder cambiar cualquier dato arriba citado sin previo aviso.

Fdo. Dpto. Calidad, COMGAS, S.A.

R.M. de Barcelona – Tomo 6392, libro 5678, Sección 2ª, Folio 067, Hoja 75515, Incripción 1ª-N.I.F. A 58014663