

WD-40**SPECIALIST.**

LUBRICANTE SECO CON PTFE ANTIFRICCIÓN

El Lubricante Seco con PTFE WD-40® Specialist® contiene Poli Tetra Fluoro Etileno, que proporciona una excelente lubricación y protección, reduciendo la fricción y el desgaste de las herramientas y partes metálicas. Después de su aplicación deja una película seca en la superficie proporcionando una capa protectora contra el polvo, la suciedad y aceites.

El Lubricante Seco con PTFE WD-40® Specialist® es de rápido secado y se puede utilizar también como desmoldeante. Compatible con metales, plásticos y vidrio, puede usarse en un amplio rango de temperaturas (-45 a + 260 °C). Fórmula certificada NSF H2.



RECOMENDADO PARA:



INFORMACIÓN FÍSICO-QUÍMICA:

Apariencia	Ligeramente turbio
Densidad relativa (líquida)	0,71 - 0,74
Temperatura de uso	-45°C A +260°C
Test de desgaste 4 bolas (ASTM D-4172)	0.43 mm de profundidad
Propiedades en presión extrema (ASTM D-3233)	1048 kg
Hidrosolubilidad	No miscible
Compatibilidad	Metales, plásticos y vidrio
Protección anticorrosión (ASTM B-117)	40% en 24 horas
Registro NSF	Categoría H2; N°145371



LEER CUIDADOSAMENTE EL MODO DE EMPLEO ANTES DE APLICAR.

WD-40[®]

SPECIALIST[®]

MÁXIMA EFICÁCIA PARA OS PROFISSIONAIS MAIS EXIGENTES
MÁXIMO RENDIMIENTO PARA LOS PROFESIONALES MÁS EXIGENTES