

CAVO TRECCIATO H05V-K 3X1,00 con ricopertura di calza tessile

Sezione Size conductor (mm)	Diametro guaina Pvc Diameter of the pvc sheath (mm)	Tipo filato Type of yarn	Diametro con rivestimento tessile Diameter with textile coating (mm)
3x1,00		Poliestere/Rayon Polyester/Rayon	7,5

Descrizione Description	Cavo tessile trecciato H05V-K 3X1,00 IMQ <HAR> Twisted textile cable H05V-K 3X1,00 IMQ <HAR>
Normative di riferimento Standards	CEI EN 50525-2-11:2012 Direttiva B.T. 2014/35/UE CEI EN 50525-2-11:2012 Low Voltage Directive 2014/35/UE
Tensione nominale Rated voltage	300/500V 300/500V
Temperatura d'esercizio Use temperature	+70°C +70°C
Temperatura di corto circuito Short-circuit temperature	160°C 160°C
Tensione di prova Test voltage	2000V 2000V
Conduttore Conductor	Rame rosso Classe 5 (CEI EN 60228) Class 5 red copper (CEI EN 60228)
Materiale isolante conduttore Conductor insulation material	PVC TI 1 PVC TI 1
Materiale isolante guaina Sheath insulation material	PVC TM 2 PVC TM 2
Colore isolamento Color of insulation	Blu, Marrone, Giallo/Verde Blue, Brown, Yellow/Green
Rivestimento in tessuto Textile covering	Filato in poliestere, cotone, rayon, juta Braided textile polyester, cotton, rayon, jute
Utilizzo	Per posa mobile all'interno di locali domestici, cucine, uffici. Per installazioni all'interno di apparecchi di illuminazione e per cablaggio di lampade e dispositivi di illuminazione.
Use	For mobile installation inside the house, offices, bars, restaurants. For installations inside luminaires and for wiring of lamps and lighting devices.

Dairago, 12/09/2023

CAVO TRECCIATO H07V-K 3X1,50 con ricopertura di calza tessile

Sezione Size conductor (mm)	Diametro guaina Pvc Diameter of the pvc sheath (mm)	Tipo filato Type of yarn	Diametro con rivestimento tessile Diameter with textile coating (mm)
3x1,50		Poliestere/Rayon Polyester/Rayon	8,2
		Cotone - Cotton	9,0
		Juta - Jute	10,5

Descrizione Description	Cavo tessile trecciato H07V-K 3X1,50 IMQ <HAR> Twisted textile cable H07V-K 3X1,50 IMQ <HAR>
Normative di riferimento Standards	CEI EN 50525-2-11:2012 Direttiva B.T. 2014/35/UE CEI EN 50525-2-11:2012 Low Voltage Directive 2014/35/UE
Tensione nominale Rated voltage	450/750V 450/750V
Temperatura d'esercizio Use temperature	+70°C +70°C
Temperatura di corto circuito Short-circuit temperature	160°C 160°C
Tensione di prova Test voltage	2000V 2000V
Conduttore Conductor	Rame rosso Classe 5 (CEI EN 60228) Class 5 red copper (CEI EN 60228)
Materiale isolante conduttore Conductor insulation material	PVC TI 1 PVC TI 1
Materiale isolante guaina Sheath insulation material	PVC TM 2 PVC TM 2
Colore isolamento Color of insulation	Blu, Marrone, Giallo/Verde Blue, Brown, Yellow/Green
Rivestimento in tessuto Textile covering	Filato in poliestere, cotone, rayon, juta Braided textile polyester, cotton, rayon, jute
Utilizzo	Per posa mobile all'interno di locali domestici, cucine, uffici. Per installazioni all'interno di apparecchi di illuminazione e per cablaggio di lampade e dispositivi di illuminazione.
Use	For mobile installation inside the house, offices, bars, restaurants. For installations inside luminaires and for wiring of lamps and lighting devices.

Dairago, 12/09/2023

CAVO TRECCIATO H07V-K 3X2,50 con ricopertura di calza tessile

Sezione Size conductor (mm)	Diametro guaina Pvc Diameter of the pvc sheath (mm)	Tipo filato Type of yarn	Diametro con rivestimento tessile Diameter with textile coating (mm)
3x2,50		Poliestere/Rayon Polyester/Rayon	9,6

Descrizione Description	Cavo tessile trecciato H07V-K 3X2,50 IMQ <HAR> Twisted textile cable H07V-K 3X2,50 IMQ <HAR>
Normative di riferimento Standards	CEI EN 50525-2-11:2012 Direttiva B.T. 2014/35/UE CEI EN 50525-2-11:2012 Low Voltage Directive 2014/35/UE
Tensione nominale Rated voltage	450/750V 450/750V
Temperatura d'esercizio Use temperature	+70°C +70°C
Temperatura di corto circuito Short-circuit temperature	160°C 160°C
Tensione di prova Test voltage	2000V 2000V
Conduttore Conductor	Rame rosso Classe 5 (CEI EN 60228) Class 5 red copper (CEI EN 60228)
Materiale isolante conduttore Conductor insulation material	PVC TI 1 PVC TI 1
Materiale isolante guaina Sheath insulation material	PVC TM 2 PVC TM 2
Colore isolamento Color of insulation	Blu, Marrone, Giallo/Verde Blue, Brown, Yellow/Green
Rivestimento in tessuto Textile covering	Filato in poliestere, cotone, rayon, juta Braided textile polyester, cotton, rayon, jute
Utilizzo	Per posa mobile all'interno di locali domestici, cucine, uffici. Per installazioni all'interno di apparecchi di illuminazione e per cablaggio di lampade e dispositivi di illuminazione.
Use	For mobile installation inside the house, offices, bars, restaurants. For installations inside luminaires and for wiring of lamps and lighting devices.

Dairago, 12/09/2023