

## 1.- Descripción del producto

<b>Clase de producto</b>	Xyladecor® Aceite para Teca es una mezcla de aceites naturales y resinas especialmente para nutrir y enriquecer la madera. Reemplaza los nutrientes perdidos por la acción de los elementos y proporciona una protección y belleza duraderas. Impregna y penetra profundamente en la madera sin formar capa asegurando una protección duradera contra la intemperie y los rayos UV del sol. Con cera para repelar el agua.
<b>Campos de aplicación</b>	Indicado para maderas duras y exóticas. Ideal para renovar y mantener los muebles de jardín, hamacas, tablonos y embarcaciones. Este producto es sólo para uso exterior
<b>Colores</b>	Incoloro, Teca
<b>Envases</b>	750 mL y 5 L.

## 2.- Datos técnicos

<b>Rendimiento</b>	La aplicación dependerá del tipo y de las condiciones de las superficies donde se aplica. Las cifras típicas son: 28m <sup>2</sup> /litro por capa en superficies lisas con una porosidad media.
<b>Secado</b>	Dejar secar un mínimo de 5 h antes de aplicar la segunda capa

## 3.- Modo de empleo

<b>Preparación</b>	Antes de tratar la madera debe estar seca y limpia de polvo, grasas, etc. Reparar todos los agujeros y defectos en las superficies, si es necesario lijar la madera. Utilizar una máscara si es necesario lijar.
--------------------	--



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)  
Teléfono 934 842 500

Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscip. 210  
N.I.F. B-08218158

**Edición 02/2022**  
La presente edición  
anula las anteriores



<b>Modo de empleo</b>	<p>Se presenta listo para su empleo y no debe diluirse con otros productos. Antes de su utilización, remover el contenido del envase. Aplicar Brocha o pincel y usar un trapo para retirar el exceso de producto.</p> <p><b>Madera nueva o muebles de jardín:</b> Aplicar 1 o 2 capas de Xyladecor® Aceite para Teca con brocha o con un trapo y dejar la superficie bien impregnada de tratamiento. Después de 15 minutos, retirar el exceso de producto con un paño limpio y seco. Dejar secar.</p> <p><b>Madera vieja:</b> Eliminar completamente la madera agrisada lijando, hasta obtener una superficie limpia y sana. Aplicar una mano abundante de Xyladecor® Aceite para Teca usando brocha y pincel. Retirar el exceso de producto con un paño después de 15 minutos. Aplicar una segunda capa fina usando un trapo.</p>
<b>Limpieza de útiles</b>	Después de utilizar, retirar todo el aceite sobrante de las brochas antes de limpiar con aguarrás.

#### 4.- Indicaciones Especiales

<b>Almacenamiento y manipulación</b>	<p>No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5º C, ni superiores a 35º C. En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.</p> <p>Evitar que el producto alcance los cursos de agua.</p> <p>Para más información se puede consultar la ficha de datos de seguridad disponible.</p>
--------------------------------------	---

#### 5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)  
Teléfono 934 842 500

Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210  
N.I.F. B-08218158

**Edición 02/2022**  
La presente edición  
anula las anteriores

