

# Pattex Special Textil

## Special Textil

### 1. TIPO DE PRODUCTO

Pattex Special TEXTIL es un adhesivo especial para textil.

### 2. CAMPO DE APLICACIÓN

- Apto para fijar tejidos como algodón, tejano, lino, fieltro, fibras sintéticas. También combinados con madera, piel y metal.
- No apto para PE, PP, Teflón® o Porexpan®.

### 3. PROPIEDADES

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Composición               | Resina sintética base agua   |
| Densidad                  | 1,13 g/cm <sup>3</sup>   |
| Color                     | Translúcido (Una vez seco)   |
| Temperatura de trabajo    | Se recomienda trabajar preferiblemente a temperaturas entre +18°C hasta 25°C |
| Resistencia final         | Al cabo de 30-60 minutos el producto alcanza la resistencia final            |
| Resistencia a los lavados | Sí   |
| Resistencia al planchado  | Sí   |

Todas las medidas han sido realizadas a 23°C y 50% humedad relativa a menos de que se haya especificado lo contrario. Estos valores pueden variar en función de factores ambientales como la humedad, la temperatura y el tipo de sustrato.



## 4. MODO DE EMPLEO

### 1. Preparación del material:

El material a unir debe estar seco y libres de grasa o polvo.

### 2. Aplicación del producto:

Aplique Pattex Special TEXTIL depositando una fina capa en ambas superficies a unir y presiónelas inmediatamente durante aproximadamente 30 minutos. El planchado adicional aumentará la fuerza de unión y la resistencia al lavado. En caso de tejidos finos se recomienda probarlo antes en un borde o zona oculta y verificar resultado final. Los restos de adhesivo fresco se pueden eliminar con agua.

## 5. INFORMACIÓN ADICIONAL

- Limpiar las herramientas después de su uso con agua.
- Siempre se recomienda efectuar una prueba previa de compatibilidad en los tejidos que se desean pegar. En ciertos tejidos el adhesivo podría dejar una marca tras secado final.

## 6. PRESENTACIÓN

Tubo de 20g.

## 7. PLAZO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento, entre 10°C y 25°C, es de 12 meses. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

## 8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en <http://mysds.henkel.com>, o a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406).

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Esta hoja técnica sustituye y anula a todas las emitidas con anterioridad para el producto.

HENKEL IBÉRICA S.A.  
C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona  
Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100  
[Pattex](#)