



Pattex Nural 2

Esmalte reparador de esmalte y porcelana

1. TIPO DE PRODUCTO

Pattex Nural 2 es un esmalte blanco de fácil aplicación para reparar pequeños desconchados, golpes, rozaduras y arañazos en superficies esmaltadas y cerámicas.



2. CAMPO DE APLICACIÓN

- Idóneo para reparar superficies esmaltadas y cerámicas como sanitarios, electrodomésticos, neveras, lavadoras, cocinas, bañeras, lavabos, inodoros, bidés, armarios esmaltados, azulejos, y porcelanas.
- Se adhiere a porcelana, cerámica y sanitarios.
- No apto para PE, PP ni Teflón®.

3. PROPIEDADES

Color	Blanco
Seco al tacto	30 minutos
Tiempo de endurecimiento	Aprox. 24 horas
Resistencia a la temperatura	Hasta +70°C
Resistencia a productos de limpieza	Sí
Resistencia al agua	Sí. Resiste al agua caliente

Todas las medidas han sido realizadas a 23°C y 50% humedad relativa a menos de que se haya especificado lo contrario. Estos valores pueden variar en función de factores ambientales como la humedad, la temperatura y el tipo de sustrato.



4. MODO DE EMPLEO

1. La superficie desconchada, rayada, desportillada o gastada debe estar seca y limpia de polvo y grasa. Para ello puede limpiarse con alcohol o acetona. Cualquier fragmento de esmalte debe ser eliminado.
2. Agitar el producto antes de usar. Aplicar una capa fina y uniforme de Pattex Nural 2 con el pincel aplicador. Evitar que el pincel esté saturado de producto antes de realizar la aplicación.
3. El producto estará seco al tacto en unos 30 minutos. Puede corregirse la aplicación durante este tiempo. Se recomienda dejarlo secar durante 2 horas si se ha de aplicar una segunda capa.
4. Para conseguir la máxima dureza dejarlo secar durante 24 horas.
5. Cerrar bien el frasco después de usarlo, siguiendo las condiciones de almacenamiento.

5. CONSEJOS PRÁCTICOS

- En aplicaciones en vertical se recomienda aplicar el producto comenzando desde arriba.
- Para arañazos profundos se recomienda aplicar varias capas sucesivas de Nural 2 en intervalos de 2 horas.
- Para eliminar cualquier exceso de producto utilice un disolvente como acetona o quitaesmalte de uñas.
- No aplicar directamente sobre superficies calientes, placas eléctricas u otras fuentes de calor.
- No es recomendable para zonas con exposición constante al agua.

6. PRESENTACIÓN

Botella de 50g.

7. PLAZO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento, entre +10°C y +25°C, es de 15 meses. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en <http://mysds.henkel.com>, o a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406).

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Esta hoja técnica sustituye y anula a todas las emitidas con anterioridad para el producto.

HENKEL IBÉRICA S.A.
C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona
Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100
[Pattex](#)