FICHA TECNICA

ELECTRODOMESTICOS (SPRAY)

Descripción	Pintura en spray compuesta por resinas acrílicas vinílicas hidroxílicas de elevada calidad, formuladas junto con Bióxido de Titanio y aditivos para obtener un acabado perfecto.
Propiedades	* Secado muy rápido. * Buen endurecimiento. * Flexibilidad excelente. * Gran resistencia al rayado una vez polimerizada la película. * Excelente adherencia. * Facilidad de aplicación y repintado. * Durabilidad del brillo y del color. * No contiene plomo ni otros metales pesados. * Resistencia a los rayos U.V. * Resistencia temperatura elevada. * No amarillea. * Adhiere perfectamente sobre las pinturas utilizadas en la fabricación de electrodomésticos.
Usos	Electrodomésticos Bruguer Spray es un esmalte acrílico brillante blanco que puede aplicarse sobre cualquier electrodoméstico (lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, hornos, campanas extractoras, etc.) que hayan sufrido deterioros en su pintura. Por su alta resistencia también puede utilizarse para muebles de jardín, en PVC y bricolaje en general.
Colores y tamaños	Blanco característico 0.400 L
Características técnicas	<u>Composición</u> Vehículo fijo: Acrílico Vinílica Aspecto: Brillante Densidad: 1,11 Secado a 23ºC: Secado total: 2 horas Rendimiento teórico: 2 m² para aerosol 400 ml (según soporte) VOC: Exento
Modo de empleo	<u>Condición de aplicación</u> Temperatura de aplicación: Tº ambiente mínima 8 ºC Tº superficie 5 ºC <u>Sistema de aplicación</u> Desenchufar el electrodoméstico antes de pintar y utilizar en áreas bien ventiladas. Si la superficie a pintar está oxidada, lijar previamente y aplicar Fondo Blanco Preparador Bruguer Spray.

ELECTRODOMESTICOS (SPRAY)

	Limpiar y desengrasar bien el objeto a pintar. Colocar el bote boca abajo y agitarlo enérgicamente durante tres minutos mientras se oye el ruido del mezclador. Pinte con el envase en posición vertical en pasadas rápidas y finas a una distancia de unos 25 cm. Al finalizar el pintado invierta el bote y pulverice unos segundos en esta posición, hasta que deje de salir pintura por el difusor, evitando así la obstrucción de éste.	
Información adicional	Instrucción de seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad
	Tiempo de almacenaje	36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.

Versión (mes/año): 11/23

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior. La presente edición anula las anteriores.

AkzoNobel

Salud Seguridad Medio Ambiente
Compromiso de Progreso de la Industria Química

Akzo Nobel Coatings, S.L.U. – C. Feixa Llarga 14-20 - 08040 Barcelona - España - Teléfono 93 484.25.00*
Sociedad Unipersonal Ins. Reg. Mer. de Barcelona, F. 78 **, T.** 37431**, H. nº** B-45052**, Inscrip.** 157 **º ,- N.I.F. B-08218158**