



Báscula de baño electrónica *Electronic personal scale*

CODICE/CODE: **PS1068**



PRODUCT PLUS

- Amplia gama de colores
Large color versions



Creata-revisionata / Issued - revised: 09.11.17

Báscula de baño electrónica
Electronic personal scale



EMBALAJE / PACKAGING DETAILS	
Unidad Master / Master carton	4 pz. / pcs.
Peso - Dimensiones Master Master Weight - Size	6.62 kg – 35 x 19.4 x 35 cm
Código de barras G/B G/B barcode	azul / light blue 8013240102504 blanco / white 8013240102498 naranja / orange 8013240102474 verde / green 8013240102481 amarillo / yellow 8013240102511 morado / purple 8013240102528 rojo / red 8013240102535
Código de barras master carton Master carton barcode	azul / light blue 18013240805402 blanco / white 18013240805396 naranja / orange 18013240805372 verde / green 18013240805389 amarillo / yellow 18013240805411 morado / purple 18013240805426 rojo / red 18013240805433

COMPONENTES DEL PRODUCTO / PRODUCT COMPONENTS	Pz. / Pcs.
Báscula / Scale	1
Accesorios (piatto, altro) / Accessories (bowl, else)	N/A
Batería incluida / Batteries included	1
Manual de instrucciones / Instruction Manual	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO / TECHNICAL PRODUCT DETAILS	
Peso Máximo – divisiones / Capacity - Division	150 kg / 330 lb / 24 st – 100 g / 0.2 lb / 1 lb
Peso neto - Dimensiones / Net weight - Size	1.32 kg – 30.3 x 30.3 x 2.3 cm
Display / Display	LCD – 5 x 2.1 cm
Códgos por color (Colores) / Versions (color/else)	Código azul / light blue code PS1068B Código blanco / white code PS1068W Código naranja / orange code PS1068O Código verde / green code PS1068E Código amarillo / yellow code PS1068Y Código morado / purple code PS1068P Código rojo / red code PS1068R
Material de la plataforma / Platform type	Cristal templado / Tempered glass – 5 mm
Material accesorios / Accessory type	N/A
Tipo Alimentación / Power Supply	1 x 3V batería de litio CR2032 (incluida) / 1x3V lithium battery CR2032 (included)
CE	Producto de conformidad con la Normativa Europea de Seguridad / Manufactured in compliance with European Safety Standards

CONDICIONES DE USO / OPERATION CONDITIONS	
Temperatura / Temperature	+10°C +40°C
Humedad / Humidity	≤85%

NOTA/NOTE: La no aplicabilidad de los aspectos enumerados en la columna de la izquierda es, para modelos específicos, indicada por la abreviatura N / A (no aplicable) en la columna correspondiente a la derecha. The non-applicability of eventual details listed in the left column is indicated with N/A (not applicable) in the right column.

LAICA S.p.A. Viale del Lavoro, 10 – Fraz. Ponte – 36021 Barbarano Vicentino (VI) - Italy - Tel. 0444.795314 - 795321 - Fax 0444.795324

www.laica.com