

MALLA DE SEÑALIZACIÓN

Construcción y Aislamiento



La red de señalización es ideal para señalar y delimitar áreas de trabajos en construcción, visible a gran distancia. Esta malla está teñida con colorantes sin metales pesados, cumpliendo con la legislación para la limitación del uso de estos productos tóxicos para el medio ambiente. Resistente a los efectos atmosféricos, ácidos y mohos.

Características	Método de Prueba	Valor	Tolerancia
Material		PP	
Agujero de Luz (MDxTD)		120x40 mm _{b,c}	
Configuración de Malla		Rectangular	
Anti U.V		Si _a	
Peso	ISO 9864	80 gr/m ²	±14%
Resistencia (MD/TD)	ISO 10319	5,0/0,7 Kn/m	±10%
Elongación (MD/TD)	ISO 10319	10/20 %	
Color		Naranja y Verde	
Ancho		1,00 metro	-2/+3%

- a) La duración depende de la radiación UV real. El uso de productos químicos, pesticidas, fungicidas que contengan sales metálicas, halógenos, sustancias ácidas y sulfatos puede influir y reducir la vida útil del producto y anular la garantía.
- b) Valor Nominal
- c) MD= Dirección de la máquina (longitudinal) y TD= Dirección transversal



FUN & GO 2035, SL
Avinguda Mogent 252-254
Polígon Industrial Llinars Park
08450 - Llinars del Valles (Barcelona)
Teléfono: 93.492.00.85
Email: info@funandgo.es