

Xylazel Soluciones Pintura Antimancha

1.- Descripción del producto

Clase de producto	Pintura blanca para cubrir definitivamente las manchas difíciles.
Campos de aplicación	De uso interior o exterior, sobre cualquier superficie de albañilería: hormigón, cemento, yeso, piedra, ladrillo, superficies pintadas, etc.
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente capacidad de cubrición permanente. • El acabado es blanco y liso. Puede repintarse con pintura. • Una vez seca, no huele. • No amarillea. • Lavable. • Excelente adherencia sobre cualquier superficie de albañilería.
Colores	Blanco.
Envases	0,75 L. 4 L.

2.- Datos técnicos

Datos	Densidad a: 20°C: 1.4 g/cm³ Rendimiento: 7-9 m²/litro
Secado	3 horas aproximadamente.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Edición 10/2022
La presente edición anula las anteriores



3.- Modo de empleo

Modo de empleo	<p>Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización. Las superficies deben estar sanas y limpias de polvo, grasa y suciedad en su totalidad e imprimadas adecuadamente. Aplicar a rodillo o brocha en una o dos manos.</p> <p>Sobre pinturas brillantes, tipo esmalte sintético, matizar previamente con lija.</p> <p>Si la superficie a pintar tiene pintura que se encuentra en buenas condiciones, limpiar y aplicar directametne. Sobre pintura mal adherida, eliminarla, emplastecer primero. Para el pintado de otros materiales ó situaciones específicas no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.</p>
Limpieza de útiles	<p>Disolvente para sintéticos y graso.</p>

4.- Indicaciones Especiales

Almacenamiento y manipulación	<p>Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire. Respetar las indicaciones de seguridad. En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene. Evitar que el producto alcance los cursos de agua. La ficha de datos de seguridad está a disposición del usuario que la solicite.</p>
--------------------------------------	---

5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestra Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standars de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Edición 10/2022
La presente edición anula las anteriores

