

# Art. 2050

## TRANSPARENT DOORSTOP TOPE TRANSPARENTE

Tope ultra transparente y autoadhesivo.  
Ultra transparent self-adhesive door stop.

### MATERIAL

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| CUERPO / BODY         | RESINA SINTÉTICA / SYNTHETIC RESIN |
| AMORTIGUADOR / BUFFER | TPU                                |
| ADHESIVO/ADHESIVE     | ACRILICO PURO / PURE ACRYLIC       |

### COLOR / COLOUR

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| CUERPO / BODY         | 100% TRANSPARENTE / TRANSPARENT |
| AMORTIGUADOR / BUFFER | TRASLUCIDO / TRASLUCENT         |

### DIMENSIONES / PRODUCT SIZE

|                   |                    |             |
|-------------------|--------------------|-------------|
| CUERPO / BODY     | ancho/width        | 50±0,5 mm   |
|                   | altura/height      | 18,5±0,5 mm |
|                   | profundidad/length | 43±0,5 mm   |
| ADHESIVO/ADHESIVE | espesor/thickness  | 0,8±0,1 mm  |

### CARACTERÍSTICAS / PRODUCT FEATURES

APTO PARA PUERTAS BLINDADAS, PUERTAS DE GRAN FORMATO

SUITABLE FOR REINFORCED DOORS, LARGE SIZE DOORS

INTERIORES Y EXTERIORES

INDOORS & OUTDOORS

IMPACTO SOPORTADO: + 50 KGS

IMPACT STRENGTH: + 50 KGS

EN EL ADHESIVADO DE LA PIEZA LA TEMPERATURA DEBE SER 18°C÷35°C

RANGE TEMPERATURE IN ADHESIVE ASSEMBLY: 18°C÷35°C

