



## DISOLVENTE NITRO TOTAL

### SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

- 1.1 Identificador del producto:** DISOLVENTE NITRO TOTAL  
**Otros medios de identificación:**  
No relevante
- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:**  
Usos pertinentes: Diluyente para la aplicación de pinturas y barnices  
Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epígrafe ni en el epígrafe 7.3
- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:**  
PQS PISCINAS Y CONSUMO S.A.  
AVDA LA PALMERA 71-73  
41703 DOS HERMANAS - SEVILLA - ESPAÑA  
Tfno.: 954689300 - Fax: 954689316  
atencioncliente@pqs.es  
<http://www.pqs.es>
- 1.4 Teléfono de emergencia:** +34 915 620 420 (INTCF)

### SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

- 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla:**  
**Reglamento nº1272/2008 (CLP):**  
La clasificación de este producto se ha realizado conforme el Reglamento nº1272/2008 (CLP).  
Acute Tox. 4: Toxicidad aguda, categoría 4, H302+H332  
Asp. Tox. 1: Peligro por aspiración, categoría 1, H304  
Eye Irrit. 2: Irritación ocular, categoría 2, H319  
Flam. Liq. 2: Líquidos inflamables, categoría 2, H225  
Repr. 2: Tóxico para la reproducción, Categoría 2, H361d  
Skin Irrit. 2: Irritación cutánea, categoría 2, H315  
STOT RE 2: Toxicidad específica en determinados órganos — Exposiciones repetidas, categoría 2, H373  
STOT SE 1: Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, categoría 1 (Inhalación), H370  
STOT SE 3: Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, categoría 3, narcosis, H336

- 2.2 Elementos de la etiqueta:**  
**Reglamento nº1272/2008 (CLP):**

Peligro



**Indicaciones de peligro:**

Acute Tox. 4: H302+H332 - Nocivo en caso de ingestión o inhalación.  
Asp. Tox. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.  
Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave.  
Flam. Liq. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables.  
Repr. 2: H361d - Se sospecha que daña al feto.  
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea.  
STOT RE 2: H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.  
STOT SE 1: H370 - Provoca daños en los órganos (Inhalación).  
STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.

**Consejos de prudencia:**

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.  
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.  
P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.  
P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.  
P280: Llevar guantes de protección/máscara de protección/prendas de protección/protección respiratoria/calzado de protección.  
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.  
P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.  
P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos (Ley 22/2011).  
Sustancias que contribuyen a la clasificación :Acetato de metilo; Tolueno; Metanol; Acetato de etilo

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## DISOLVENTE NITRO TOTAL

### SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS (continúa)

#### 2.3 Otros peligros:

El producto no cumple los criterios PBT/vPvB

El producto no cumple los criterios por sus propiedades de alteración endocrina.

### SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES \*\*

#### 3.1 Sustancia:

No aplicable

#### 3.2 Mezclas:

**Descripción química:** Disolvente/s

##### Componentes:

De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (punto 3), el producto presenta:

| Identificación                                                                         | Nombre químico/clasificación                                       |                                                                                                                                                    | Concentración |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAS: 79-20-9<br>CE: 201-185-2<br>Index: 607-021-00-X<br>REACH: 01-2119459211-47-XXXX   | <b>Acetato de metilo<sup>(1)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008     | ATP CLP00<br>Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Peligro                                                             | 20 - <40 %    |
| CAS: 108-88-3<br>CE: 203-625-9<br>Index: 601-021-00-3<br>REACH: 01-2119471310-51-XXXX  | <b>Tolueno<sup>(1)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008               | ATP CLP00<br>Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 2: H225; Repr. 2: H361d; Skin Irrit. 2: H315; STOT RE 2: H373; STOT SE 3: H336 - Peligro                | 10 - <15 %    |
| CAS: 67-56-1<br>CE: 200-659-6<br>Index: 603-001-00-X<br>REACH: 01-2119433307-44-XXXX   | <b>Metanol<sup>(1)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008               | ATP CLP00<br>Acute Tox. 3: H301+H311+H331; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 1: H370 - Peligro                                                           | 10 - <15 %    |
| CAS: 141-78-6<br>CE: 205-500-4<br>Index: 607-022-00-5<br>REACH: 01-2119475103-46-XXXX  | <b>Acetato de etilo<sup>(1)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008      | ATP CLP00<br>Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Peligro                                                             | 5 - <10 %     |
| CAS: 123-86-4<br>CE: 204-658-1<br>Index: 607-025-00-1<br>REACH: 01-2119485493-29-XXXX  | <b>Acetato de n-butilo<sup>(1)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008   | ATP CLP00<br>Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336; EUH066 - Atención                                                                                | 5 - <10 %     |
| CAS: 1330-20-7<br>CE: 215-535-7<br>Index: 601-022-00-9<br>REACH: 01-2119488216-32-XXXX | <b>Xileno<sup>(1)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008                | ATP CLP00<br>Acute Tox. 4: H312+H332; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315 - Atención                                                           | 5 - <10 %     |
| CAS: 108-10-1<br>CE: 203-550-1<br>Index: 606-004-00-4<br>REACH: 01-2119473980-30-XXXX  | <b>4-metilpentan-2-ona<sup>(1)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008   | ATP ATP17<br>Acute Tox. 4: H332; Carc. 2: H351; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Peligro                          | <5 %          |
| CAS: 67-64-1<br>CE: 200-662-2<br>Index: 606-001-00-8<br>REACH: 01-2119471330-49-XXXX   | <b>Acetona<sup>(1)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008               | ATP CLP00<br>Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Peligro                                                             | <5 %          |
| CAS: 78-93-3<br>CE: 201-159-0<br>Index: 606-002-00-3<br>REACH: 01-2119457290-43-XXXX   | <b>Butanona<sup>(1)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008              | ATP CLP00<br>Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Peligro                                                             | <5 %          |
| CAS: 142-82-5<br>CE: 205-563-8<br>Index: 601-008-00-2<br>REACH: 01-2119457603-38-XXXX  | <b>Heptano [e isómeros]<sup>(1)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008  | ATP CLP00<br>Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 2: H225; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336 - Peligro | <5 %          |
| CAS: 108-21-4<br>CE: 203-561-1<br>Index: 607-024-00-6<br>REACH: 01-2119537214-46-XXXX  | <b>Acetato de isopropilo<sup>(1)</sup></b><br>Reglamento 1272/2008 | ATP CLP00<br>Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Peligro                                                             | <5 %          |

<sup>(1)</sup> Sustancia que presentan un riesgo para la salud o el medio ambiente que cumple los criterios recogidos en el Reglamento (UE) nº 2020/878

\*\* Cambios respecto la versión anterior

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## DISOLVENTE NITRO TOTAL

### SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES \*\* (continúa)

Para ampliar información sobre la peligrosidad de las sustancias consultar las secciones 11, 12 y 16.

#### Información adicional:

| Identificación                           | Límite de concentración específico                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Metanol<br>CAS: 67-56-1<br>CE: 200-659-6 | % (p/p) >=10: STOT SE 1 - H370<br>3<= % (p/p) <10: STOT SE 2 - H371 |

\*\* Cambios respecto la versión anterior

### SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

#### 4.1 Descripción de los primeros auxilios:

Requerir asistencia médica inmediata, mostrándole la FDS de este producto

##### Por inhalación:

Sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. En casos graves como parada cardiorrespiratoria, se aplicarán técnicas de respiración artificial (respiración boca a boca, masaje cardíaco, suministro de oxígeno, etc.) requiriendo asistencia médica inmediata.

##### Por contacto con la piel:

Quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua fría y jabón neutro. En caso de afección importante acudir al médico. Si el producto produce quemaduras o congelación, no se debe quitar la ropa debido a que podría empeorar la lesión producida si esta se encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse ampollas en la piel, éstas nunca deben reventarse ya que aumentaría el riesgo de infección.

##### Por contacto con los ojos:

Enjuagar los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente posible con la FDS del producto.

##### Por ingestión/aspiración:

Requerir asistencia médica inmediata, mostrándole la FDS de este producto. No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. En el caso de pérdida de consciencia no administrar nada por vía oral hasta la supervisión del médico. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión. Mantener al afectado en reposo.

#### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.

#### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:

No relevante

### SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

#### 5.1 Medios de extinción:

##### Medios de extinción apropiados:

Emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), alternativamente utilizar espuma física o extintores de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), de acuerdo al Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (R.D. 513/2017 y posteriores modificaciones).

##### Medios de extinción no apropiados:

NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extinción.

#### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:

Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se generan subproductos de reacción que pueden resultar altamente tóxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.

#### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiración autónomo. Disponer de un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín portátil,...) conforme al R.D.486/1997 y posteriores modificaciones

##### Disposiciones adicionales:

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## DISOLVENTE NITRO TOTAL

### SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS (continúa)

Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuación ante accidentes y otras emergencias. Suprimir cualquier fuente de ignición. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos susceptibles a inflamación, explosión o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos empleados en la extinción del incendio al medio acuático.

### SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

#### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

##### Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen esta función. Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas. Ante el contacto potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de protección personal (ver sección 8). Evitar de manera prioritaria la formación de mezclas vapor-aire inflamables, ya sea mediante ventilación o el uso de un agente inertizante. Suprimir cualquier fuente de ignición. Eliminar las cargas electroestáticas mediante la interconexión de todas las superficies conductoras sobre las que se puede formar electricidad estática, y estando a su vez el conjunto conectado a tierra.

##### Para el personal de emergencia:

Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección. Ver sección 8.

#### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

En virtud de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del producto como de su envase al medio ambiente.

#### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Se recomienda:

Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. Para cualquier consideración relativa a la eliminación consultar la sección 13.

#### 6.4 Referencias a otras secciones:

Ver secciones 8 y 13.

### SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

#### 7.1 Precauciones para una manipulación segura:

##### A.- Precauciones generales

Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Mantener los recipientes herméticamente cerrados. Controlar los derrames y residuos, eliminándolos con métodos seguros (sección 6). Evitar el vertido libre desde el recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos.

##### B.- Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones.

Trasvasar en lugares bien ventilados, preferentemente mediante extracción localizada. Controlar totalmente los focos de ignición (teléfonos móviles, chispas,...) y ventilar en las operaciones de limpieza. Evitar la existencia de atmósferas peligrosas en el interior de recipientes, aplicando en lo posible sistemas de inertización. Trasvasar a velocidades lentas para evitar la generación de cargas electroestáticas. Ante la posibilidad de existencia de cargas electroestáticas: asegurar una perfecta conexión equipotencial, utilizar siempre tomas de tierras, no emplear ropa de trabajo de fibras acrílicas, empleando preferiblemente ropa de algodón y calzado conductor. Cumplir con los requisitos esenciales de seguridad para equipos y sistemas definidos en el R.D.400/1996 (ATEX 100) y con las disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores bajo los criterios de elección del R.D. 681/2003 (ATEX 137). Consultar el epígrafe 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.

##### C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos.

LAS MUJERES EMBARAZADAS NO DEBEN EXPONERSE A ESTE PRODUCTO. Manipular en lugares fijos que reúnan las debidas condiciones de seguridad (duchas de emergencia y lavajos en las proximidades), empleando equipos de protección personal, en especial de cara y manos (ver sección 8). Limitar los trasvases manuales a recipientes de pequeñas cantidad. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos después de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer.

##### D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales

Se recomienda disponer de material absorbente en las proximidades del producto (ver epígrafe 6.3)

#### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

##### A.- Medidas técnicas de almacenamiento

ITC (R.D.656/2017): MIE-APQ-1

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## DISOLVENTE NITRO TOTAL

### SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO (continúa)

Clasificación: B1  
Temperatura mínima: 5 °C  
Temperatura máxima: 30 °C  
Tiempo máximo: 24 meses

B.- Condiciones generales de almacenamiento.

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. Para información adicional ver epígrafe 10.5

#### 7.3 Usos específicos finales:

Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial en cuanto a los usos de este producto.

### SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

#### 8.1 Parámetros de control:

Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo:

INSST 2022:

| Identificación                                       | Valores límite ambientales |         |                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------|---------|------------------------|
| Acetato de metilo<br>CAS: 79-20-9 CE: 201-185-2      | VLA-ED                     | 200 ppm | 616 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                      | VLA-EC                     | 250 ppm | 770 mg/m <sup>3</sup>  |
| Tolueno<br>CAS: 108-88-3 CE: 203-625-9               | VLA-ED                     | 50 ppm  | 192 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                      | VLA-EC                     | 100 ppm | 384 mg/m <sup>3</sup>  |
| Metanol<br>CAS: 67-56-1 CE: 200-659-6                | VLA-ED                     | 200 ppm | 266 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                      | VLA-EC                     |         |                        |
| Acetato de etilo<br>CAS: 141-78-6 CE: 205-500-4      | VLA-ED                     | 200 ppm | 734 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                      | VLA-EC                     | 400 ppm | 1468 mg/m <sup>3</sup> |
| Acetato de n-butilo<br>CAS: 123-86-4 CE: 204-658-1   | VLA-ED                     | 50 ppm  | 241 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                      | VLA-EC                     | 150 ppm | 724 mg/m <sup>3</sup>  |
| Xileno<br>CAS: 1330-20-7 CE: 215-535-7               | VLA-ED                     | 50 ppm  | 221 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                      | VLA-EC                     | 100 ppm | 442 mg/m <sup>3</sup>  |
| 4-metilpentan-2-ona<br>CAS: 108-10-1 CE: 203-550-1   | VLA-ED                     | 20 ppm  | 83 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                      | VLA-EC                     | 50 ppm  | 208 mg/m <sup>3</sup>  |
| Acetona<br>CAS: 67-64-1 CE: 200-662-2                | VLA-ED                     | 500 ppm | 1210 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                      | VLA-EC                     |         |                        |
| Butanona<br>CAS: 78-93-3 CE: 201-159-0               | VLA-ED                     | 200 ppm | 600 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                      | VLA-EC                     | 300 ppm | 900 mg/m <sup>3</sup>  |
| Heptano [e isómeros]<br>CAS: 142-82-5 CE: 205-563-8  | VLA-ED                     | 500 ppm | 2085 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                      | VLA-EC                     |         |                        |
| Acetato de isopropilo<br>CAS: 108-21-4 CE: 203-561-1 | VLA-ED                     | 100 ppm | 425 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                      | VLA-EC                     | 200 ppm | 850 mg/m <sup>3</sup>  |

#### Valores límite biológicos:

INSST 2022:

| Identificación                                     | VLB                    | Indicador Biológico            | Momento de muestreo                                 |
|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tolueno<br>CAS: 108-88-3 CE: 203-625-9             | 0,05 mg/L              | Tolueno en sangre              | Principio de la última jornada de la semana laboral |
| Metanol<br>CAS: 67-56-1 CE: 200-659-6              | 15 mg/L                | Metanol en orina               | Final de la jornada laboral                         |
| Xileno<br>CAS: 1330-20-7 CE: 215-535-7             | 1000 mg/g (Creatinina) | Ácidos metilhipúricos en orina | Final de la jornada laboral                         |
| 4-metilpentan-2-ona<br>CAS: 108-10-1 CE: 203-550-1 | 1 mg/L                 | Metilisobutilcetona en orina   | Final de la jornada laboral                         |
| Acetona<br>CAS: 67-64-1 CE: 200-662-2              | 50 mg/L                | Acetona en orina               | Final de la jornada laboral                         |
| Butanona<br>CAS: 78-93-3 CE: 201-159-0             | 1 mg/L                 | Metiletilcetona en orina       | Final de la jornada laboral                         |

#### DNEL (Trabajadores):

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## DISOLVENTE NITRO TOTAL

### SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)

| Identificación                                          |            | Corta exposición       |                        | Larga exposición       |                       |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                         |            | Sistémica              | Local                  | Sistémica              | Local                 |
| Acetato de metilo<br>CAS: 79-20-9<br>CE: 201-185-2      | Oral       | No relevante           | No relevante           | No relevante           | No relevante          |
|                                                         | Cutánea    | No relevante           | No relevante           | 43 mg/kg               | No relevante          |
|                                                         | Inhalación | 3777 mg/m <sup>3</sup> | No relevante           | 300 mg/m <sup>3</sup>  | 620 mg/m <sup>3</sup> |
| Tolueno<br>CAS: 108-88-3<br>CE: 203-625-9               | Oral       | No relevante           | No relevante           | No relevante           | No relevante          |
|                                                         | Cutánea    | No relevante           | No relevante           | 384 mg/kg              | No relevante          |
|                                                         | Inhalación | 384 mg/m <sup>3</sup>  | 384 mg/m <sup>3</sup>  | 192 mg/m <sup>3</sup>  | 192 mg/m <sup>3</sup> |
| Metanol<br>CAS: 67-56-1<br>CE: 200-659-6                | Oral       | No relevante           | No relevante           | No relevante           | No relevante          |
|                                                         | Cutánea    | 20 mg/kg               | No relevante           | 20 mg/kg               | No relevante          |
|                                                         | Inhalación | 130 mg/m <sup>3</sup>  | 130 mg/m <sup>3</sup>  | 130 mg/m <sup>3</sup>  | 130 mg/m <sup>3</sup> |
| Acetato de etilo<br>CAS: 141-78-6<br>CE: 205-500-4      | Oral       | No relevante           | No relevante           | No relevante           | No relevante          |
|                                                         | Cutánea    | No relevante           | No relevante           | 63 mg/kg               | No relevante          |
|                                                         | Inhalación | 1468 mg/m <sup>3</sup> | 1468 mg/m <sup>3</sup> | 734 mg/m <sup>3</sup>  | 734 mg/m <sup>3</sup> |
| Acetato de n-butilo<br>CAS: 123-86-4<br>CE: 204-658-1   | Oral       | No relevante           | No relevante           | No relevante           | No relevante          |
|                                                         | Cutánea    | 11 mg/kg               | No relevante           | 11 mg/kg               | No relevante          |
|                                                         | Inhalación | 600 mg/m <sup>3</sup>  | 600 mg/m <sup>3</sup>  | 300 mg/m <sup>3</sup>  | 300 mg/m <sup>3</sup> |
| Xileno<br>CAS: 1330-20-7<br>CE: 215-535-7               | Oral       | No relevante           | No relevante           | No relevante           | No relevante          |
|                                                         | Cutánea    | No relevante           | No relevante           | 212 mg/kg              | No relevante          |
|                                                         | Inhalación | 442 mg/m <sup>3</sup>  | 442 mg/m <sup>3</sup>  | 221 mg/m <sup>3</sup>  | 221 mg/m <sup>3</sup> |
| 4-metilpentan-2-ona<br>CAS: 108-10-1<br>CE: 203-550-1   | Oral       | No relevante           | No relevante           | No relevante           | No relevante          |
|                                                         | Cutánea    | No relevante           | No relevante           | 11,8 mg/kg             | No relevante          |
|                                                         | Inhalación | 208 mg/m <sup>3</sup>  | 208 mg/m <sup>3</sup>  | 83 mg/m <sup>3</sup>   | 83 mg/m <sup>3</sup>  |
| Acetona<br>CAS: 67-64-1<br>CE: 200-662-2                | Oral       | No relevante           | No relevante           | No relevante           | No relevante          |
|                                                         | Cutánea    | No relevante           | No relevante           | 186 mg/kg              | No relevante          |
|                                                         | Inhalación | No relevante           | 2420 mg/m <sup>3</sup> | 1210 mg/m <sup>3</sup> | No relevante          |
| Butanona<br>CAS: 78-93-3<br>CE: 201-159-0               | Oral       | No relevante           | No relevante           | No relevante           | No relevante          |
|                                                         | Cutánea    | No relevante           | No relevante           | 1161 mg/kg             | No relevante          |
|                                                         | Inhalación | No relevante           | No relevante           | 600 mg/m <sup>3</sup>  | No relevante          |
| Heptano [e isómeros]<br>CAS: 142-82-5<br>CE: 205-563-8  | Oral       | No relevante           | No relevante           | No relevante           | No relevante          |
|                                                         | Cutánea    | No relevante           | No relevante           | 300 mg/kg              | No relevante          |
|                                                         | Inhalación | No relevante           | No relevante           | 2085 mg/m <sup>3</sup> | No relevante          |
| Acetato de isopropilo<br>CAS: 108-21-4<br>CE: 203-561-1 | Oral       | No relevante           | No relevante           | No relevante           | No relevante          |
|                                                         | Cutánea    | No relevante           | No relevante           | 27 mg/kg               | No relevante          |
|                                                         | Inhalación | No relevante           | No relevante           | 275 mg/m <sup>3</sup>  | 227 mg/m <sup>3</sup> |

#### DNEL (Población):

| Identificación                                        |            | Corta exposición       |                       | Larga exposición       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|                                                       |            | Sistémica              | Local                 | Sistémica              | Local                  |
| Acetato de metilo<br>CAS: 79-20-9<br>CE: 201-185-2    | Oral       | 203 mg/kg              | No relevante          | 21,5 mg/kg             | No relevante           |
|                                                       | Cutánea    | 203 mg/kg              | No relevante          | 21,5 mg/kg             | No relevante           |
|                                                       | Inhalación | 3777 mg/m <sup>3</sup> | No relevante          | 64 mg/m <sup>3</sup>   | 133 mg/m <sup>3</sup>  |
| Tolueno<br>CAS: 108-88-3<br>CE: 203-625-9             | Oral       | No relevante           | No relevante          | 8,13 mg/kg             | No relevante           |
|                                                       | Cutánea    | No relevante           | No relevante          | 226 mg/kg              | No relevante           |
|                                                       | Inhalación | 226 mg/m <sup>3</sup>  | 226 mg/m <sup>3</sup> | 56,5 mg/m <sup>3</sup> | 56,5 mg/m <sup>3</sup> |
| Metanol<br>CAS: 67-56-1<br>CE: 200-659-6              | Oral       | 4 mg/kg                | No relevante          | 4 mg/kg                | No relevante           |
|                                                       | Cutánea    | 4 mg/kg                | No relevante          | 4 mg/kg                | No relevante           |
|                                                       | Inhalación | 26 mg/m <sup>3</sup>   | 26 mg/m <sup>3</sup>  | 26 mg/m <sup>3</sup>   | 26 mg/m <sup>3</sup>   |
| Acetato de etilo<br>CAS: 141-78-6<br>CE: 205-500-4    | Oral       | No relevante           | No relevante          | 4,5 mg/kg              | No relevante           |
|                                                       | Cutánea    | No relevante           | No relevante          | 37 mg/kg               | No relevante           |
|                                                       | Inhalación | 734 mg/m <sup>3</sup>  | 734 mg/m <sup>3</sup> | 367 mg/m <sup>3</sup>  | 367 mg/m <sup>3</sup>  |
| Acetato de n-butilo<br>CAS: 123-86-4<br>CE: 204-658-1 | Oral       | 2 mg/kg                | No relevante          | 2 mg/kg                | No relevante           |
|                                                       | Cutánea    | 6 mg/kg                | No relevante          | 6 mg/kg                | No relevante           |
|                                                       | Inhalación | 300 mg/m <sup>3</sup>  | 300 mg/m <sup>3</sup> | 35,7 mg/m <sup>3</sup> | 35,7 mg/m <sup>3</sup> |

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## DISOLVENTE NITRO TOTAL

### SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)

| Identificación                                          |            | Corta exposición        |                         | Larga exposición       |                        |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                         |            | Sistémica               | Local                   | Sistémica              | Local                  |
| Xileno<br>CAS: 1330-20-7<br>CE: 215-535-7               | Oral       | No relevante            | No relevante            | 12,5 mg/kg             | No relevante           |
|                                                         | Cutánea    | No relevante            | No relevante            | 125 mg/kg              | No relevante           |
|                                                         | Inhalación | 260 mg/m <sup>3</sup>   | 260 mg/m <sup>3</sup>   | 65,3 mg/m <sup>3</sup> | 65,3 mg/m <sup>3</sup> |
| 4-metilpentan-2-ona<br>CAS: 108-10-1<br>CE: 203-550-1   | Oral       | No relevante            | No relevante            | 4,2 mg/kg              | No relevante           |
|                                                         | Cutánea    | No relevante            | No relevante            | 4,2 mg/kg              | No relevante           |
|                                                         | Inhalación | 155,2 mg/m <sup>3</sup> | 155,2 mg/m <sup>3</sup> | 14,7 mg/m <sup>3</sup> | 14,7 mg/m <sup>3</sup> |
| Acetona<br>CAS: 67-64-1<br>CE: 200-662-2                | Oral       | No relevante            | No relevante            | 62 mg/kg               | No relevante           |
|                                                         | Cutánea    | No relevante            | No relevante            | 62 mg/kg               | No relevante           |
|                                                         | Inhalación | No relevante            | No relevante            | 200 mg/m <sup>3</sup>  | No relevante           |
| Butanona<br>CAS: 78-93-3<br>CE: 201-159-0               | Oral       | No relevante            | No relevante            | 31 mg/kg               | No relevante           |
|                                                         | Cutánea    | No relevante            | No relevante            | 412 mg/kg              | No relevante           |
|                                                         | Inhalación | No relevante            | No relevante            | 106 mg/m <sup>3</sup>  | No relevante           |
| Heptano [e isómeros]<br>CAS: 142-82-5<br>CE: 205-563-8  | Oral       | No relevante            | No relevante            | 149 mg/kg              | No relevante           |
|                                                         | Cutánea    | No relevante            | No relevante            | 149 mg/kg              | No relevante           |
|                                                         | Inhalación | No relevante            | No relevante            | 447 mg/m <sup>3</sup>  | No relevante           |
| Acetato de isopropilo<br>CAS: 108-21-4<br>CE: 203-561-1 | Oral       | No relevante            | No relevante            | 16 mg/kg               | No relevante           |
|                                                         | Cutánea    | No relevante            | No relevante            | 16 mg/kg               | No relevante           |
|                                                         | Inhalación | No relevante            | No relevante            | 168 mg/m <sup>3</sup>  | 136 mg/m <sup>3</sup>  |

#### PNEC:

| Identificación                                        |              |              |                         |  |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--|--------------|
| Tolueno<br>CAS: 108-88-3<br>CE: 203-625-9             | STP          | 13,61 mg/L   | Agua dulce              |  | 0,68 mg/L    |
|                                                       | Suelo        | 2,89 mg/kg   | Agua salada             |  | 0,68 mg/L    |
|                                                       | Intermitente | 0,68 mg/L    | Sedimento (Agua dulce)  |  | 16,39 mg/kg  |
|                                                       | Oral         | No relevante | Sedimento (Agua salada) |  | 16,39 mg/kg  |
| Metanol<br>CAS: 67-56-1<br>CE: 200-659-6              | STP          | 100 mg/L     | Agua dulce              |  | 20,8 mg/L    |
|                                                       | Suelo        | 100 mg/kg    | Agua salada             |  | 2,08 mg/L    |
|                                                       | Intermitente | 1540 mg/L    | Sedimento (Agua dulce)  |  | 77 mg/kg     |
|                                                       | Oral         | No relevante | Sedimento (Agua salada) |  | 7,7 mg/kg    |
| Acetato de etilo<br>CAS: 141-78-6<br>CE: 205-500-4    | STP          | 650 mg/L     | Agua dulce              |  | 0,24 mg/L    |
|                                                       | Suelo        | 0,148 mg/kg  | Agua salada             |  | 0,024 mg/L   |
|                                                       | Intermitente | 1,65 mg/L    | Sedimento (Agua dulce)  |  | 1,15 mg/kg   |
|                                                       | Oral         | 0,2 g/kg     | Sedimento (Agua salada) |  | 0,115 mg/kg  |
| Acetato de n-butilo<br>CAS: 123-86-4<br>CE: 204-658-1 | STP          | 35,6 mg/L    | Agua dulce              |  | 0,18 mg/L    |
|                                                       | Suelo        | 0,09 mg/kg   | Agua salada             |  | 0,018 mg/L   |
|                                                       | Intermitente | 0,36 mg/L    | Sedimento (Agua dulce)  |  | 0,981 mg/kg  |
|                                                       | Oral         | No relevante | Sedimento (Agua salada) |  | 0,098 mg/kg  |
| Xileno<br>CAS: 1330-20-7<br>CE: 215-535-7             | STP          | 6,58 mg/L    | Agua dulce              |  | 0,327 mg/L   |
|                                                       | Suelo        | 2,31 mg/kg   | Agua salada             |  | 0,327 mg/L   |
|                                                       | Intermitente | 0,327 mg/L   | Sedimento (Agua dulce)  |  | 12,46 mg/kg  |
|                                                       | Oral         | No relevante | Sedimento (Agua salada) |  | 12,46 mg/kg  |
| 4-metilpentan-2-ona<br>CAS: 108-10-1<br>CE: 203-550-1 | STP          | 27,5 mg/L    | Agua dulce              |  | 0,6 mg/L     |
|                                                       | Suelo        | 1,3 mg/kg    | Agua salada             |  | 0,06 mg/L    |
|                                                       | Intermitente | 1,5 mg/L     | Sedimento (Agua dulce)  |  | 8,27 mg/kg   |
|                                                       | Oral         | No relevante | Sedimento (Agua salada) |  | 0,83 mg/kg   |
| Acetona<br>CAS: 67-64-1<br>CE: 200-662-2              | STP          | 100 mg/L     | Agua dulce              |  | 10,6 mg/L    |
|                                                       | Suelo        | 29,5 mg/kg   | Agua salada             |  | 1,06 mg/L    |
|                                                       | Intermitente | 21 mg/L      | Sedimento (Agua dulce)  |  | 30,4 mg/kg   |
|                                                       | Oral         | No relevante | Sedimento (Agua salada) |  | 3,04 mg/kg   |
| Butanona<br>CAS: 78-93-3<br>CE: 201-159-0             | STP          | 709 mg/L     | Agua dulce              |  | 55,8 mg/L    |
|                                                       | Suelo        | 22,5 mg/kg   | Agua salada             |  | 55,8 mg/L    |
|                                                       | Intermitente | 55,8 mg/L    | Sedimento (Agua dulce)  |  | 284,74 mg/kg |
|                                                       | Oral         | 1 g/kg       | Sedimento (Agua salada) |  | 284,7 mg/kg  |

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## DISOLVENTE NITRO TOTAL

### SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)

| Identificación                                          |              |              |                         |             |  |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|--|
| Acetato de isopropilo<br>CAS: 108-21-4<br>CE: 203-561-1 | STP          | 190 mg/L     | Agua dulce              | 0,22 mg/L   |  |
|                                                         | Suelo        | 0,35 mg/kg   | Agua salada             | 0,022 mg/L  |  |
|                                                         | Intermitente | 1,1 mg/L     | Sedimento (Agua dulce)  | 1,25 mg/kg  |  |
|                                                         | Oral         | No relevante | Sedimento (Agua salada) | 0,125 mg/kg |  |

#### 8.2 Controles de la exposición:

##### A.- Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

De acuerdo al orden de prioridad para el control de la exposición profesional (R.D. 374/2001 y posteriores modificaciones) se recomienda la extracción localizada en la zona de trabajo como medida de protección colectiva para evitar sobrepasar los límites de exposición profesional. En el caso de emplear equipos de protección individual deben disponer del marcado CE de acuerdo al R.D.1407/1992 y posteriores modificaciones. Para más información sobre los equipos de protección individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de protección,...) consultar el folleto informativo facilitado por el fabricante del EPI. Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de protección para el producto diluido podrán variar en función de su grado de dilución, uso, método de aplicación, etc. Para determinar la obligación de instalación de duchas de emergencia y/o lavajos en los almacenes se tendrá en cuenta la normativa referente al almacenamiento de productos químicos aplicable en cada caso. Para más información Ver epígrafes 7.1 y 7.2.

Toda la información aquí incluida es una recomendación siendo necesario su concreción por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales al desconocer las medidas de prevención adicionales que la empresa pudiese disponer o si han sido incluidos en la evaluación de riesgos pertinentes.

##### B.- Protección respiratoria.

| Pictograma                                                                                                                             | EPI                                        | Marcado                                                                            | Normas CEN          | Observaciones                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protección obligatoria de las vías respiratorias | Máscara autofiltrante para gases y vapores |  | EN 405:2002+A1:2010 | Reemplazar cuando se detecte olor o sabor del contaminante en el interior de la máscara o adaptador facial. Cuando el contaminante no tiene buenas propiedades de aviso se recomienda el uso de equipos aislantes. |

##### C.- Protección específica de las manos.

| Pictograma                                                                                                          | EPI                                                                                                                                        | Marcado                                                                             | Normas CEN        | Observaciones                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| <br>Protección obligatoria de la | Guantes de protección química (Material: Polietileno de baja densidad lineal (LLPDE), Tiempo de penetración: > 480 min, Espesor: 0,062 mm) |  | EN ISO 21420:2020 | Reemplazar los guantes ante cualquier indicio de deterioro. |

Dado que el producto es una mezcla de diferentes materiales, la resistencia del material de los guantes no se puede calcular de antemano con total fiabilidad y por lo tanto tiene que ser controlados antes de su aplicación.

##### D.- Protección ocular y facial

| Pictograma                                                                                                               | EPI             | Marcado                                                                             | Normas CEN                                                    | Observaciones                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protección obligatoria de la cara | Pantalla facial |  | EN 166:2002<br>EN 167:2002<br>EN 168:2002<br>EN ISO 4007:2018 | Limpiar a diario y desinfectar periódicamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se recomienda su uso en caso de riesgo de salpicaduras. |

##### E.- Protección corporal

| Pictograma                                                                                                           | EPI                                                                                              | Marcado                                                                             | Normas CEN                                                                                                                                        | Observaciones                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protección obligatoria del    | Prenda de protección frente a riesgos químicos, antiestática e ignífuga                          |  | EN 1149-1,2,3<br>EN 13034:2005+A1:2009<br>EN ISO 13982-1:2004/A1:2010<br>EN ISO 6529:2013<br>EN ISO 6530:2005<br>EN ISO 13688:2013<br>EN 464:1994 | Uso exclusivo en el trabajo. Limpiar periódicamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante. |
| <br>Protección obligatoria de los | Calzado de seguridad contra riesgo químico, con propiedades antiestáticas y resistencia al calor |  | EN ISO 13287:2020<br>EN ISO 20345:2011<br>EN 13832-1:2019                                                                                         | Reemplazar las botas ante cualquier indicio de deterioro.                                          |

##### F.- Medidas complementarias de emergencia

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## DISOLVENTE NITRO TOTAL

### SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)

| Medida de emergencia                                                                                     | Normas                                          | Medida de emergencia                                                                            | Normas                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br>Ducha de emergencia | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Lavajojos | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

#### Controles de exposición medioambiental:

En virtud de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del producto como de su envase al medio ambiente. Para información adicional ver epígrafe 7.1.D

#### Compuestos orgánicos volátiles:

En aplicación al R.D.117/2003 y posteriores modificaciones (Directiva 2010/75/EU), este producto presenta las siguientes características:

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| C.O.V. (Suministro):          | 100 % peso                      |
| Concentración C.O.V. a 20 °C: | 855 kg/m <sup>3</sup> (855 g/L) |
| Número de carbonos medio:     | 4,12                            |
| Peso molecular medio:         | 78,43 g/mol                     |

### SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

#### 9.1 Información de propiedades físicas y químicas básicas:

Para completar la información ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.

##### Aspecto físico:

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Estado físico a 20 °C: | Líquido        |
| Aspecto:               | No determinado |
| Color:                 | No determinado |
| Olor:                  | No determinado |
| Umbral olfativo:       | No relevante * |

##### Volatilidad:

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Temperatura de ebullición a presión atmosférica: | 73 °C                   |
| Presión de vapor a 20 °C:                        | 11466 Pa                |
| Presión de vapor a 50 °C:                        | 52250,65 Pa (52,25 kPa) |
| Tasa de evaporación a 20 °C:                     | No relevante *          |

##### Caracterización del producto:

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Densidad a 20 °C:                               | 855 kg/m <sup>3</sup>   |
| Densidad relativa a 20 °C:                      | 0,871                   |
| Viscosidad dinámica a 20 °C:                    | 0,48 cP                 |
| Viscosidad cinemática a 20 °C:                  | 0,55 mm <sup>2</sup> /s |
| Viscosidad cinemática a 40 °C:                  | No relevante *          |
| Concentración:                                  | No relevante *          |
| pH:                                             | No relevante *          |
| Densidad de vapor a 20 °C:                      | No relevante *          |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua a 20 °C: | No relevante *          |
| Solubilidad en agua a 20 °C:                    | No relevante *          |
| Propiedad de solubilidad:                       | No relevante *          |
| Temperatura de descomposición:                  | No relevante *          |
| Punto de fusión/punto de congelación:           | No relevante *          |

##### Inflamabilidad:

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Punto de inflamación: | 2 °C |
|-----------------------|------|

\*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## DISOLVENTE NITRO TOTAL

### SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS (continúa)

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Inflamabilidad (sólido, gas):      | No relevante * |
| Temperatura de auto-inflamación:   | 223 °C         |
| Límite de inflamabilidad inferior: | No determinado |
| Límite de inflamabilidad superior: | No determinado |

#### Características de las partículas:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Diámetro medio equivalente: | No aplicable |
|-----------------------------|--------------|

#### 9.2 Otros datos:

##### Información relativa a las clases de peligro físico:

|                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Propiedades explosivas:                                          | No relevante * |
| Propiedades comburentes:                                         | No relevante * |
| Corrosivos para los metales:                                     | No relevante * |
| Calor de combustión:                                             | 23,16 kJ/g     |
| Aerosoles-porcentaje total (en masa) de componentes inflamables: | No relevante * |

##### Otras características de seguridad:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Tensión superficial a 20 °C: | No relevante * |
| Índice de refracción:        | No relevante * |

\*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

### SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

#### 10.1 Reactividad:

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos químicos. Ver sección 7.

#### 10.2 Estabilidad química:

Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso.

#### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presión o temperaturas excesivas.

#### 10.4 Condiciones que deben evitarse:

Aplicables para manipulación y almacenamiento a temperatura ambiente:

| Choque y fricción | Contacto con el aire | Calentamiento         | Luz Solar                 | Humedad      |
|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| No aplicable      | No aplicable         | Riesgo de inflamación | Evitar incidencia directa | No aplicable |

#### 10.5 Materiales incompatibles:

| Ácidos                | Agua         | Materias comburentes      | Materias combustibles | Otros                          |
|-----------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Evitar ácidos fuertes | No aplicable | Evitar incidencia directa | No aplicable          | Evitar álcalis o bases fuertes |

#### 10.6 Productos de descomposición peligrosos:

Contiene sustancias que requieren energía externa para su descomposición espontánea. Forman peróxidos explosivos cuando se destilan, evaporan o concentran de otra manera.

### SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA \*\*

#### 11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008:

No se dispone de datos experimentales del producto en sí mismo relativos a las propiedades toxicológicas

##### Efectos peligrosos para la salud:

En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los límites de exposición profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en función de la vía de exposición:

A- Ingestión (efecto agudo):

\*\* Cambios respecto la versión anterior

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## DISOLVENTE NITRO TOTAL

### SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA \*\* (continúa)

- Toxicidad aguda: La ingesta de una dosis considerable puede originar irritación de garganta, dolor abdominal, náuseas y vómitos.
- Corrosividad/Irritabilidad: La ingesta de una dosis considerable puede originar irritación de garganta, dolor abdominal, náuseas y vómitos.

#### B- Inhalación (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: Una exposición a altas concentraciones pueden motivar depresión del sistema nervioso central ocasionando dolor de cabeza, mareos, vértigos, náuseas, vómitos, confusión y en caso de afección grave, pérdida de conciencia.
- Corrosividad/Irritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

#### C- Contacto con la piel y los ojos (efecto agudo):

- Contacto con la piel: Produce inflamación cutánea.
- Contacto con los ojos: Produce lesiones oculares tras contacto.

#### D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):

- Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas con efectos cancerígenos. Para más información ver sección 3.  
IARC: Tolueno (3); 4-metilpentan-2-ona (2B); Xileno (3)
- Mutagenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
- Toxicidad para la reproducción: Se sospecha que daña al feto

#### E- Efectos de sensibilización:

- Respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes por encima de los límites recogidos en el punto 3.2 del Reglamento (CE) 2020/878. Para más información ver secciones 2, 3 y 15.
- Cutánea: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

#### F- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única:

Su inhalación supone peligro de efectos irreversibles graves provocados por una única exposición, no siendo efectos carcinogénicos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción.

#### G- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida:

- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida: Efectos nocivos para la salud en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación de forma repetitiva, produciendo depresión del sistema nervioso central ocasionando dolor de cabeza, mareos, vértigos, náuseas, vómitos, confusión y en caso de afección grave, pérdida de conciencia.
- Piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por exposición repetitiva. Para más información ver sección 3.

#### H- Peligro por aspiración:

La ingesta de una dosis considerable puede producir daño pulmonar.

#### Información adicional:

No relevante

#### Información toxicológica específica de las sustancias:

| Identificación                                     | Toxicidad aguda |                 | Género         |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Acetato de metilo<br>CAS: 79-20-9<br>CE: 201-185-2 | DL50 oral       | 6482 mg/kg      | Rata           |
|                                                    | DL50 cutánea    | 18684 mg/kg     | Cerdo Guineano |
|                                                    | CL50 inhalación | 75 mg/L (4 h)   | Conejo         |
| Tolueno<br>CAS: 108-88-3<br>CE: 203-625-9          | DL50 oral       | 5580 mg/kg      | Rata           |
|                                                    | DL50 cutánea    | 12124 mg/kg     | Rata           |
|                                                    | CL50 inhalación | 28,1 mg/L (4 h) | Rata           |
| Metanol<br>CAS: 67-56-1<br>CE: 200-659-6           | DL50 oral       | 100 mg/kg       |                |
|                                                    | DL50 cutánea    | 300 mg/kg       |                |
|                                                    | CL50 inhalación | 3 mg/L (4 h)    | Rata           |

\*\* Cambios respecto la versión anterior

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## DISOLVENTE NITRO TOTAL

### SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA \*\* (continúa)

| Identificación                                         | Toxicidad aguda |                 | Género |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| Acetato de n-butilo<br>CAS: 123-86-4<br>CE: 204-658-1  | DL50 oral       | 12789 mg/kg     | Rata   |
|                                                        | DL50 cutánea    | 14112 mg/kg     | Conejo |
|                                                        | CL50 inhalación | 23,4 mg/L (4 h) | Rata   |
| Acetato de etilo<br>CAS: 141-78-6<br>CE: 205-500-4     | DL50 oral       | 4100 mg/kg      | Rata   |
|                                                        | DL50 cutánea    | 20000 mg/kg     | Conejo |
|                                                        | CL50 inhalación | No relevante    |        |
| Acetona<br>CAS: 67-64-1<br>CE: 200-662-2               | DL50 oral       | 5800 mg/kg      | Rata   |
|                                                        | DL50 cutánea    | 7426 mg/kg      | Conejo |
|                                                        | CL50 inhalación | 76 mg/L (4 h)   | Rata   |
| Butanona<br>CAS: 78-93-3<br>CE: 201-159-0              | DL50 oral       | 4000 mg/kg      | Rata   |
|                                                        | DL50 cutánea    | 6400 mg/kg      | Conejo |
|                                                        | CL50 inhalación | 23,5 mg/L (4 h) | Rata   |
| Heptano [e isómeros]<br>CAS: 142-82-5<br>CE: 205-563-8 | DL50 oral       | 17000 mg/kg     | Rata   |
|                                                        | DL50 cutánea    | 3000 mg/kg      | Conejo |
|                                                        | CL50 inhalación | 103 mg/L (4 h)  | Rata   |
| Xileno<br>CAS: 1330-20-7<br>CE: 215-535-7              | DL50 oral       | 3523 mg/kg      | Rata   |
|                                                        | DL50 cutánea    | 1100 mg/kg      |        |
|                                                        | CL50 inhalación | 11 mg/L (ATEi)  |        |
| 4-metilpentan-2-ona<br>CAS: 108-10-1<br>CE: 203-550-1  | DL50 oral       | No relevante    |        |
|                                                        | DL50 cutánea    | No relevante    |        |
|                                                        | CL50 inhalación | 11 mg/L (4 h)   | Rata   |

#### 11.2 Información sobre otros peligros:

##### Propiedades de alteración endocrina

El producto no cumple los criterios por sus propiedades de alteración endocrina.

##### Otros datos

No relevante

\*\* Cambios respecto la versión anterior

### SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA \*\*

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las propiedades ecotoxicológicas.

#### 12.1 Toxicidad:

##### Toxicidad aguda:

| Identificación                                        | Concentración |                    | Especie                 | Género    |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| Acetato de metilo<br>CAS: 79-20-9<br>CE: 201-185-2    | CL50          | 320 mg/L (96 h)    | Pimephales promelas     | Pez       |
|                                                       | CE50          | 1026,7 mg/L (48 h) | Daphnia magna           | Crustáceo |
|                                                       | CE50          | 120 mg/L (72 h)    | Scenedesmus subspicatus | Alga      |
| Tolueno<br>CAS: 108-88-3<br>CE: 203-625-9             | CL50          | 5,5 mg/L (96 h)    | Oncorhynchus kisutch    | Pez       |
|                                                       | CE50          | 3,78 mg/L (48 h)   | Ceriodaphnia dubia      | Crustáceo |
|                                                       | CE50          | No relevante       |                         |           |
| Metanol<br>CAS: 67-56-1<br>CE: 200-659-6              | CL50          | 15400 mg/L (96 h)  | Lepomis macrochirus     | Pez       |
|                                                       | CE50          | 12000 mg/L (96 h)  | Nitrocras spinipes      | Crustáceo |
|                                                       | CE50          | 530 mg/L (168 h)   | Microcystis aeruginosa  | Alga      |
| Acetato de etilo<br>CAS: 141-78-6<br>CE: 205-500-4    | CL50          | 230 mg/L (96 h)    | Pimephales promelas     | Pez       |
|                                                       | CE50          | 717 mg/L (48 h)    | Daphnia magna           | Crustáceo |
|                                                       | CE50          | 3300 mg/L (48 h)   | Scenedesmus subspicatus | Alga      |
| Acetato de n-butilo<br>CAS: 123-86-4<br>CE: 204-658-1 | CL50          | No relevante       |                         |           |
|                                                       | CE50          | No relevante       |                         |           |
|                                                       | CE50          | 675 mg/L (72 h)    | Scenedesmus subspicatus | Alga      |

\*\* Cambios respecto la versión anterior

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## DISOLVENTE NITRO TOTAL

### SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA \*\* (continúa)

| Identificación                                          | Concentración             | Especie                 | Género    |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|
| 4-metilpentan-2-ona<br>CAS: 108-10-1<br>CE: 203-550-1   | CL50 900 mg/L (48 h)      | Leuciscus idus          | Pez       |
|                                                         | CE50 862 mg/L (24 h)      | Daphnia magna           | Crustáceo |
|                                                         | CE50 980 mg/L (48 h)      | Scenedesmus subspicatus | Alga      |
| Acetona<br>CAS: 67-64-1<br>CE: 200-662-2                | CL50 5540 mg/L (96 h)     | Oncorhynchus mykiss     | Pez       |
|                                                         | CE50 8800 mg/L (48 h)     | Daphnia pulex           | Crustáceo |
|                                                         | CE50 3400 mg/L (48 h)     | Chlorella pyrenoidosa   | Alga      |
| Butanona<br>CAS: 78-93-3<br>CE: 201-159-0               | CL50 3220 mg/L (96 h)     | Pimephales promelas     | Pez       |
|                                                         | CE50 5091 mg/L (48 h)     | Daphnia magna           | Crustáceo |
|                                                         | CE50 4300 mg/L (168 h)    | Scenedesmus quadricauda | Alga      |
| Heptano [e isómeros]<br>CAS: 142-82-5<br>CE: 205-563-8  | CL50 >0,1 - 1 mg/L (96 h) |                         | Pez       |
|                                                         | CE50 >0,1 - 1 mg/L (48 h) |                         | Crustáceo |
|                                                         | CE50 >0,1 - 1 mg/L (72 h) |                         | Alga      |
| Acetato de isopropilo<br>CAS: 108-21-4<br>CE: 203-561-1 | CL50 265 mg/L (48 h)      | Leuciscus idus          | Pez       |
|                                                         | CE50 4150 mg/L (24 h)     | Daphnia magna           | Crustáceo |
|                                                         | CE50 1400 mg/L (192 h)    | Microcystis aeruginosa  | Alga      |

#### Toxicidad a largo plazo:

| Identificación                                      | Concentración     | Especie             | Género    |
|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|
| Metanol<br>CAS: 67-56-1 CE: 200-659-6               | NOEC 15800 mg/L   | Oryzias latipes     | Pez       |
|                                                     | NOEC 122 mg/L     | Daphnia magna       | Crustáceo |
| Acetato de etilo<br>CAS: 141-78-6 CE: 205-500-4     | NOEC 9,65 mg/L    | Pimephales promelas | Pez       |
|                                                     | NOEC 2,4 mg/L     | Daphnia magna       | Crustáceo |
| Acetato de n-butilo<br>CAS: 123-86-4 CE: 204-658-1  | NOEC No relevante |                     |           |
|                                                     | NOEC 23,2 mg/L    | Daphnia magna       | Crustáceo |
| Xileno<br>CAS: 1330-20-7 CE: 215-535-7              | NOEC 1,3 mg/L     | Oncorhynchus mykiss | Pez       |
|                                                     | NOEC 1,17 mg/L    | Ceriodaphnia dubia  | Crustáceo |
| 4-metilpentan-2-ona<br>CAS: 108-10-1 CE: 203-550-1  | NOEC No relevante |                     |           |
|                                                     | NOEC 78 mg/L      | Daphnia magna       | Crustáceo |
| Acetona<br>CAS: 67-64-1 CE: 200-662-2               | NOEC No relevante |                     |           |
|                                                     | NOEC 2212 mg/L    | Daphnia magna       | Crustáceo |
| Heptano [e isómeros]<br>CAS: 142-82-5 CE: 205-563-8 | NOEC No relevante |                     |           |
|                                                     | NOEC 0,17 mg/L    | Daphnia magna       | Crustáceo |

#### 12.2 Persistencia y degradabilidad:

##### Información específica de las sustancias:

| Identificación                                        | Degradabilidad |              | Biodegradabilidad |              |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Acetato de metilo<br>CAS: 79-20-9<br>CE: 201-185-2    | DBO5           | No relevante | Concentración     | 100 mg/L     |
|                                                       | DQO            | No relevante | Periodo           | 14 días      |
|                                                       | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 92 %         |
| Tolueno<br>CAS: 108-88-3<br>CE: 203-625-9             | DBO5           | 2,5 g O2/g   | Concentración     | 100 mg/L     |
|                                                       | DQO            | No relevante | Periodo           | 14 días      |
|                                                       | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 100 %        |
| Metanol<br>CAS: 67-56-1<br>CE: 200-659-6              | DBO5           | No relevante | Concentración     | 100 mg/L     |
|                                                       | DQO            | 1,42 g O2/g  | Periodo           | 14 días      |
|                                                       | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 92 %         |
| Acetato de etilo<br>CAS: 141-78-6<br>CE: 205-500-4    | DBO5           | 1,36 g O2/g  | Concentración     | 100 mg/L     |
|                                                       | DQO            | 1,69 g O2/g  | Periodo           | 14 días      |
|                                                       | DBO5/DQO       | 0,8          | % Biodegradado    | 83 %         |
| Acetato de n-butilo<br>CAS: 123-86-4<br>CE: 204-658-1 | DBO5           | No relevante | Concentración     | No relevante |
|                                                       | DQO            | No relevante | Periodo           | 5 días       |
|                                                       | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 84 %         |

\*\* Cambios respecto la versión anterior

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



**DISOLVENTE NITRO TOTAL**

**SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA \*\* (continúa)**

| Identificación                                          | Degradabilidad |              | Biodegradabilidad |              |
|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Xileno<br>CAS: 1330-20-7<br>CE: 215-535-7               | DBO5           | No relevante | Concentración     | No relevante |
|                                                         | DQO            | No relevante | Periodo           | 28 días      |
|                                                         | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 88 %         |
| 4-metilpentan-2-ona<br>CAS: 108-10-1<br>CE: 203-550-1   | DBO5           | 2,06 g O2/g  | Concentración     | 100 mg/L     |
|                                                         | DQO            | 2,16 g O2/g  | Periodo           | 14 días      |
|                                                         | DBO5/DQO       | 0,95         | % Biodegradado    | 84 %         |
| Acetona<br>CAS: 67-64-1<br>CE: 200-662-2                | DBO5           | No relevante | Concentración     | 100 mg/L     |
|                                                         | DQO            | No relevante | Periodo           | 28 días      |
|                                                         | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 96 %         |
| Butanona<br>CAS: 78-93-3<br>CE: 201-159-0               | DBO5           | 2,03 g O2/g  | Concentración     | No relevante |
|                                                         | DQO            | 2,31 g O2/g  | Periodo           | 20 días      |
|                                                         | DBO5/DQO       | 0,88         | % Biodegradado    | 89 %         |
| Heptano [e isómeros]<br>CAS: 142-82-5<br>CE: 205-563-8  | DBO5           | No relevante | Concentración     | 100 mg/L     |
|                                                         | DQO            | No relevante | Periodo           | 14 días      |
|                                                         | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 100 %        |
| Acetato de isopropilo<br>CAS: 108-21-4<br>CE: 203-561-1 | DBO5           | No relevante | Concentración     | No relevante |
|                                                         | DQO            | No relevante | Periodo           | 20 días      |
|                                                         | DBO5/DQO       | No relevante | % Biodegradado    | 76 %         |

**12.3 Potencial de bioacumulación:**

**Información específica de las sustancias:**

| Identificación                                         | Potencial de bioacumulación |          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| Acetato de metilo<br>CAS: 79-20-9<br>CE: 201-185-2     | BCF                         | 0,8      |
|                                                        | Log POW                     | 0,18     |
|                                                        | Potencial                   | Bajo     |
| Tolueno<br>CAS: 108-88-3<br>CE: 203-625-9              | BCF                         | 90       |
|                                                        | Log POW                     | 2,73     |
|                                                        | Potencial                   | Moderado |
| Metanol<br>CAS: 67-56-1<br>CE: 200-659-6               | BCF                         | 3        |
|                                                        | Log POW                     | -0,77    |
|                                                        | Potencial                   | Bajo     |
| Acetato de etilo<br>CAS: 141-78-6<br>CE: 205-500-4     | BCF                         | 30       |
|                                                        | Log POW                     | 0,73     |
|                                                        | Potencial                   | Moderado |
| Acetato de n-butilo<br>CAS: 123-86-4<br>CE: 204-658-1  | BCF                         | 4        |
|                                                        | Log POW                     | 1,78     |
|                                                        | Potencial                   | Bajo     |
| Xileno<br>CAS: 1330-20-7<br>CE: 215-535-7              | BCF                         | 9        |
|                                                        | Log POW                     | 2,77     |
|                                                        | Potencial                   | Bajo     |
| 4-metilpentan-2-ona<br>CAS: 108-10-1<br>CE: 203-550-1  | BCF                         | 2        |
|                                                        | Log POW                     | 1,31     |
|                                                        | Potencial                   | Bajo     |
| Acetona<br>CAS: 67-64-1<br>CE: 200-662-2               | BCF                         | 1        |
|                                                        | Log POW                     | -0,24    |
|                                                        | Potencial                   | Bajo     |
| Butanona<br>CAS: 78-93-3<br>CE: 201-159-0              | BCF                         | 3        |
|                                                        | Log POW                     | 0,29     |
|                                                        | Potencial                   | Bajo     |
| Heptano [e isómeros]<br>CAS: 142-82-5<br>CE: 205-563-8 | BCF                         | 2000     |
|                                                        | Log POW                     | 4,66     |
|                                                        | Potencial                   | Muy Alto |

\*\* Cambios respecto la versión anterior

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



**DISOLVENTE NITRO TOTAL**

**SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA \*\* (continúa)**

| Identificación        | Potencial de bioacumulación |      |
|-----------------------|-----------------------------|------|
| Acetato de isopropilo | BCF                         | 2    |
| CAS: 108-21-4         | Log POW                     | 1,03 |
| CE: 203-561-1         | Potencial                   | Bajo |

**12.4 Movilidad en el suelo:**

| Identificación                                          | Absorción/Desorción |                      | Volatilidad  |                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|
| Acetato de metilo<br>CAS: 79-20-9<br>CE: 201-185-2      | Koc                 | No relevante         | Henry        | No relevante                  |
|                                                         | Conclusión          | No relevante         | Suelo seco   | No relevante                  |
|                                                         | Tensión superficial | 2,454E-2 N/m (25 °C) | Suelo húmedo | No relevante                  |
| Tolueno<br>CAS: 108-88-3<br>CE: 203-625-9               | Koc                 | 178                  | Henry        | 672,8 Pa·m <sup>3</sup> /mol  |
|                                                         | Conclusión          | Moderado             | Suelo seco   | Sí                            |
|                                                         | Tensión superficial | 2,793E-2 N/m (25 °C) | Suelo húmedo | Sí                            |
| Metanol<br>CAS: 67-56-1<br>CE: 200-659-6                | Koc                 | No relevante         | Henry        | No relevante                  |
|                                                         | Conclusión          | No relevante         | Suelo seco   | No relevante                  |
|                                                         | Tensión superficial | 2,355E-2 N/m (25 °C) | Suelo húmedo | No relevante                  |
| Acetato de etilo<br>CAS: 141-78-6<br>CE: 205-500-4      | Koc                 | 59                   | Henry        | 13,58 Pa·m <sup>3</sup> /mol  |
|                                                         | Conclusión          | Muy Alto             | Suelo seco   | Sí                            |
|                                                         | Tensión superficial | 2,324E-2 N/m (25 °C) | Suelo húmedo | Sí                            |
| Acetato de n-butilo<br>CAS: 123-86-4<br>CE: 204-658-1   | Koc                 | No relevante         | Henry        | No relevante                  |
|                                                         | Conclusión          | No relevante         | Suelo seco   | No relevante                  |
|                                                         | Tensión superficial | 2,478E-2 N/m (25 °C) | Suelo húmedo | No relevante                  |
| Xileno<br>CAS: 1330-20-7<br>CE: 215-535-7               | Koc                 | 202                  | Henry        | 524,86 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
|                                                         | Conclusión          | Moderado             | Suelo seco   | Sí                            |
|                                                         | Tensión superficial | No relevante         | Suelo húmedo | Sí                            |
| 4-metilpentan-2-ona<br>CAS: 108-10-1<br>CE: 203-550-1   | Koc                 | No relevante         | Henry        | No relevante                  |
|                                                         | Conclusión          | No relevante         | Suelo seco   | No relevante                  |
|                                                         | Tensión superficial | 2,35E-2 N/m (25 °C)  | Suelo húmedo | No relevante                  |
| Acetona<br>CAS: 67-64-1<br>CE: 200-662-2                | Koc                 | 1                    | Henry        | 2,93 Pa·m <sup>3</sup> /mol   |
|                                                         | Conclusión          | Muy Alto             | Suelo seco   | Sí                            |
|                                                         | Tensión superficial | 2,304E-2 N/m (25 °C) | Suelo húmedo | Sí                            |
| Butanona<br>CAS: 78-93-3<br>CE: 201-159-0               | Koc                 | 30                   | Henry        | 5,77 Pa·m <sup>3</sup> /mol   |
|                                                         | Conclusión          | Muy Alto             | Suelo seco   | Sí                            |
|                                                         | Tensión superficial | 2,396E-2 N/m (25 °C) | Suelo húmedo | Sí                            |
| Heptano [e isómeros]<br>CAS: 142-82-5<br>CE: 205-563-8  | Koc                 | No relevante         | Henry        | No relevante                  |
|                                                         | Conclusión          | No relevante         | Suelo seco   | No relevante                  |
|                                                         | Tensión superficial | 1,978E-2 N/m (25 °C) | Suelo húmedo | No relevante                  |
| Acetato de isopropilo<br>CAS: 108-21-4<br>CE: 203-561-1 | Koc                 | No relevante         | Henry        | No relevante                  |
|                                                         | Conclusión          | No relevante         | Suelo seco   | No relevante                  |
|                                                         | Tensión superficial | 2,128E-2 N/m (25 °C) | Suelo húmedo | No relevante                  |

**12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB:**

El producto no cumple los criterios PBT/vPvB

**12.6 Propiedades de alteración endocrina:**

El producto no cumple los criterios por sus propiedades de alteración endocrina.

**12.7 Otros efectos adversos:**

No descritos

**\*\* Cambios respecto la versión anterior**

**SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN**

**13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:**

| Código    | Descripción                                                                                    | Tipo de residuo (Reglamento (UE) n° 1357/2014) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 08 01 11* | Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas | Peligroso                                      |

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## DISOLVENTE NITRO TOTAL

### SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN (continúa)

#### Tipo de residuo (Reglamento (UE) nº 1357/2014):

HP3 Inflamable, HP5 Toxicidad específica en determinados órganos (STOT en su sigla inglesa)/Toxicidad por aspiración, HP6 Toxicidad aguda, HP7 Carcinógeno, HP10 Tóxico para la reproducción, HP4 Irritante — irritación cutánea y lesiones oculares

#### Gestión del residuo (eliminación y valorización):

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y eliminación conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva 2008/98/CE, Ley 7/2022). De acuerdo a los códigos 15 01 (2014/955/UE) en el caso de que el envase haya estado en contacto directo con el producto se gestionará del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionará como residuo no peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epígrafe 6.2.

#### Disposiciones legislativas relacionadas con la gestión de residuos:

De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (REACH) se recogen las disposiciones comunitarias o estatales relacionadas con la gestión de residuos.

Legislación comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2014/955/UE, Reglamento (UE) nº 1357/2014.

Legislación nacional: Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

### SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

#### Transporte terrestre de mercancías peligrosas:

En aplicación al ADR 2021 y al RID 2021:



- |                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>14.1 Número ONU o número ID:</b>                                                | UN1263                 |
| <b>14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:</b>              | PRODUCTOS PARA PINTURA |
| <b>14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:</b>                                | 3                      |
| Etiquetas:                                                                         | 3                      |
| <b>14.4 Grupo de embalaje:</b>                                                     | II                     |
| <b>14.5 Peligros para el medio ambiente:</b>                                       | No                     |
| <b>14.6 Precauciones particulares para los usuarios</b>                            |                        |
| Disposiciones especiales:                                                          | 163, 367, 640D, 650    |
| Código de restricción en túneles:                                                  | D/E                    |
| Propiedades físico-químicas:                                                       | Ver sección 9          |
| Cantidades limitadas:                                                              | 5 L                    |
| <b>14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI:</b> | No relevante           |

#### Transporte marítimo de mercancías peligrosas:

En aplicación al IMDG 40-20:



- |                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>14.1 Número ONU o número ID:</b>                                                | UN1263                 |
| <b>14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:</b>              | PRODUCTOS PARA PINTURA |
| <b>14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:</b>                                | 3                      |
| Etiquetas:                                                                         | 3                      |
| <b>14.4 Grupo de embalaje:</b>                                                     | II                     |
| <b>14.5 Contaminante marino:</b>                                                   | Sí                     |
| <b>14.6 Precauciones particulares para los usuarios</b>                            |                        |
| Disposiciones especiales:                                                          | 163, 367               |
| Códigos FEm:                                                                       | F-E, S-E               |
| Propiedades físico-químicas:                                                       | Ver sección 9          |
| Cantidades limitadas:                                                              | 5 L                    |
| Grupo de segregación:                                                              | No relevante           |
| <b>14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI:</b> | No relevante           |

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## DISOLVENTE NITRO TOTAL

### SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE (continúa)

#### Transporte aéreo de mercancías peligrosas:

En aplicación al IATA/OACI 2023:



- 14.1 Número ONU o número ID:** UN1263
- 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** PRODUCTOS PARA PINTURA
- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:** 3
- Etiquetas: 3
- 14.4 Grupo de embalaje:** II
- 14.5 Peligros para el medio ambiente:** Sí
- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios**
- Propiedades físico-químicas: Ver sección 9
- 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI:** No relevante

### SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

#### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla:

Sustancias candidatas a autorización en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No relevante

Sustancias incluidas en el Anexo XIV de REACH (lista de autorización) y fecha de expiración: No relevante

Reglamento (CE) 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No relevante

Sustancias activas las cuales han sido incluidas en el Artículo 95 del Reglamento (UE) Nº 528/2012: No relevante

REGLAMENTO (UE) No 649/2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos: No relevante

#### Seveso III:

| Sección | Descripción                                                            | Requisitos de nivel inferior | Requisitos de nivel superior |
|---------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| H3      | TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICIÓN ÚNICA | 50                           | 200                          |
| P5c     | LÍQUIDOS INFLAMABLES                                                   | 5000                         | 50000                        |

#### Restricciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII del Reglamento REACH, etc ...):

Contiene Tolueno en cantidad superior al 0,1 % peso. No se podrá comercializar ni utilizar como sustancia o en mezclas en concentraciones iguales o superiores al 0,1 en peso en adhesivos o pinturas en spray destinados a la venta al público en general. Reglamento (UE) 2019/1148 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos: Contiene Acetona. Producto bajo el cumplimiento del artículo 9. No obstante, deben excluirse del ámbito de aplicación del presente Reglamento los productos que contengan precursores de explosivos solo en una medida tan reducida y en mezclas tan complejas que la extracción de precursores de explosivos sea técnicamente extremadamente difícil.

No se utilizarán en:

- artículos decorativos destinados a producir efectos luminosos o de color obtenidos por medio de distintas fases, por ejemplo, lámparas de ambiente y ceniceros,
- artículos de diversión y broma,
- juegos para uno o más participantes o cualquier artículo que se vaya a utilizar como tal, incluso con carácter decorativo.

#### Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio ambiente:

Se recomienda emplear la información recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluación de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para el manejo, utilización, almacenamiento y eliminación de este producto.

#### Otras legislaciones:

Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n o 1907/2006 y todas sus modificaciones posteriores.



## DISOLVENTE NITRO TOTAL

### SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA (continúa)

Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.

Real Decreto 1436/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifican diversos reales decretos para su adaptación a la Directiva 2008/112/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica varias directivas para adaptarlas al Reglamento (CE) n.º 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

#### 15.2 Evaluación de la seguridad química:

El proveedor no ha llevado a cabo evaluación de seguridad química.

### SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

#### Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad:

Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II-Guía para la elaboración de Fichas de Datos de Seguridad del Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN)

#### Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de gestión del riesgo:

COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES (SECCIÓN 3, SECCIÓN 11, SECCIÓN 12):

- Sustancias añadidas  
Xileno (1330-20-7)

#### Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 2:

H225: Líquido y vapores muy inflamables.

H315: Provoca irritación cutánea.

H319: Provoca irritación ocular grave.

H370: Provoca daños en los órganos (Inhalación).

H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.

H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H361d: Se sospecha que daña al feto.

H302+H332: Nocivo en caso de ingestión o inhalación.

#### Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 3:

Las frases indicadas no se refieren al producto en sí, son sólo a título informativo y hacen referencia a los componentes individuales que aparecen en la sección 3

#### Reglamento n°1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 3: H301+H311+H331 - Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.

Acute Tox. 4: H312+H332 - Nocivo en contacto con la piel o si se inhala.

Acute Tox. 4: H332 - Nocivo en caso de inhalación.

Aquatic Acute 1: H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Aquatic Chronic 1: H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Asp. Tox. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Carc. 2: H351 - Se sospecha que provoca cáncer.

Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave.

Flam. Liq. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables.

Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables.

Repr. 2: H361d - Se sospecha que daña al feto.

Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea.

STOT RE 2: H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

STOT SE 1: H370 - Provoca daños en los órganos.

STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.

#### Consejos relativos a la formación:

Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto, con la finalidad de facilitar la comprensión e interpretación de esta ficha de datos de seguridad, así como del etiquetado del producto.

#### Principales fuentes bibliográficas:

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

#### Abreviaturas y acrónimos:



**DISOLVENTE NITRO TOTAL**

**SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN (continúa)**

ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera  
IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas  
IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo  
OACI: Organización de Aviación Civil Internacional  
DQO: Demanda Química de Oxígeno  
DBO5: Demanda Biológica de Oxígeno a los 5 días  
BCF: Factor de Bioconcentración  
DL50: Dosis Letal 50  
CL50: Concentración Letal 50  
EC50: Concentración Efectiva 50  
Log POW: Logaritmo Coeficiente Partición OctanolAgua  
Koc: Coeficiente de Partición del Carbono Orgánico  
FDS: Ficha de Datos de Seguridad  
UFI: identificador único de fórmula  
IARC: Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

La información contenida en esta Ficha de datos de seguridad está fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislación vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar la exactitud de la misma. Esta información no es posible considerarla como una garantía de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripción en cuanto a los requerimientos en materia de seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad última del usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulación, almacenamiento, uso y eliminación de productos químicos. La información de esta ficha de seguridad únicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.

- FIN DE LA FICHA DE SEGURIDAD -