



Fuegonet®

MASILLA REFRACTARIA 300 ML



- Sellador especial de color negro para juntas que requieren elevada resistencia térmica.
- **Resiste hasta 1.500°C**
- Endurecimiento completo, no se contrae, no se deforma ni se agrieta* (*Caducidad: 18 meses a partir de la fecha de fabricación).
- **No apta para juntas con movimientos.**
- Para el montaje, ensamblaje, sellado y reparación de soportes expuestos a altas temperaturas: estufas, hornos, chimeneas, barbacoas, sistemas de calefacción, ladrillo refractario, paneles anti-fuego, tubos de escape, etc.
- Excelente adherencia sobre la mayoría de materiales: cemento, hormigón, ladrillo refractario, metales galvanizados, etc.
- No desprende humos.

Modo de empleo: Corte la parte superior del capuchón. Enrosque la cánula. Introduzca el cartucho dentro de la pistola. Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa y otras sustancias (óxido) que dificulten la adherencia. Recomendamos para su uso correcto, que una vez aplicada se deje secar 24-48 horas protegiéndola del agua. Una vez seca, someterla de forma gradual a un incremento de temperatura hasta alcanzar aproximadamente 200°C durante un periodo de mínimo 2 horas. De esta forma el producto endurece totalmente y alcanza sus máximas prestaciones. Almacenar en lugar fresco y seco a temperaturas entre 5°C y 35°C.

DATOS LOGÍSTICOS

Descripción:	MASILLA REFRACTARIA 300 ml		
Cod. Producto:	231194	Envase:	300 ml
Código EAN:	8424084004372	Unidad Caja:	12
Código DUN:	28424084004376	Uds/ Palet:	1.200 (100 cajas)
-	-	-	-

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ



Viladomat 321 - 08029 Barcelona



(34) 934 952 500



massoconsumo@cqmasso.com

www.massosconsumo.com